



1. VÝSTUŽ NOSNEJ KONŠTRUKCIE JE Z DÔVODU ZLOŽITOSTI A PREHĽADNOSTI ROZDELENÁ DO VIACERÝCH VÝKRESOV, V KTORÝCH JE ZOBRAZOVANÁ V SÚVISIACH CELKOV.
2. V PRÍLOHE E.7.37 SA NACHDÁVA SCHÉMA JEDNOTLIVÝCH VYSTUŽOVANÝCH OBLASTÍ NOSNEJ KONŠTRUKCIE.
3. POLOŽKA E. 178 SA UMIESTNI DO KÁPŠ ZÁBRADIA.

NOSNÁ KONŠTRUKCIA  
C30/37 - XC4, XF2 ISK1 - (1-0,4 - 0max16 - S

SCHÉMA KRYTIA VÝSTUŽE BETÓNOM

$$\frac{C_{\text{max}}}{C_{\text{min}}} = \frac{C_{\text{max}}}{C_{\text{min}}}$$

MINIMÁLNE VNÚTORNÉ PRIEMERY ZAKRIVENIA

$d_r$	$d_r$	$d_r$	$d_r$	$d_r$	VÝSTUČ	A
-------	-------	-------	-------	-------	--------	---

[illegible]