

STOLÁRSKE VÝROBKY

- 1a - PLASTOVÉ OKNÁ PLASTOVÉ DVERE A PLASTOVÉ STENY (odtieň z exteriérovej strany - BIELA FARBA ,z interiérovej strany - BIELA FARBA)
1b - HLINÍKOVE DVERE A HLINIK. STENY (odtieň z exteriérovej strany - BIELA FARBA z interiérovej strany - BIELA FARBA)
1c - OCEĽ. ZATEPLENÁ BRÁNA (odtieň z exteriérovej strany - BIELA FARBA z interiérovej strany - BIELA FARBA)
KLAMPIARSKÉ VÝROBKY
2a - VONKAJŠIE HLINÍKOVE PARAPETY (biele, lepiť k upravenému podkladu (lepidlom a sklotext. sieťkou) nízko rozťažnou PUR penou napr.SIKA BOND FOAMFIX)
2b - ÚPRAVAATIKY ŠÍTTOVEJ STENY (lakopl. plech, podklad z OSB hr. 18mm kotvená do muríva rozpernými hmoždinkami)
2c - NAVRHOVANÉ DAŽDOVÉ ZVODY - lakopl. plech

ÚPRAVA NA FASÁDE

- 3a - IZOLÁCIA OPZ - petrolátovou bandážou na protikoroziu ochranu
3b - MONTÁŽ ZVODU BLESKOZVODU DRÓTOM AlMgSi A PODPIER PV 17 (osadiť pod zatepl. z min. vlny)

ÚPRAVA V PIVNICI

- P1
OMIETKA
PENETRAČNÝ NÁTER
VYROVN. VRSTVA+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m²
KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP.
ZÁPUSTENÉ
OSADENIE DOSIEK PIR hr. 60 mm DO LEPIACEJ MALTY
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU, PENETR. NÁTER

ÚPRAVA STRECHY


- S1
ZREALIZUJÚ SA OTVORY DO STRECHY ROZOBRAŤÍM SKLADANEJ KRYTINY (10% PLOCHY STRECHY)
APLIKUJE SA FÚKANA IZOLÁCIA(napr. CLIMASTHYRÉN) NA BÁZE EPS hr. 30cm NA EXIST. STROP
SPATNE SA ZREALIZUJE NOVÉ LATOVANIE A MONTÁŽ SKLADANEJ KRYTINY
S2
ZREALIZUJÚ SA OTVORY DO KRYTINY Z POZINK. PLECHU
APLIKUJE SA FÚKANA IZOLÁCIA (napr. CLIMASTHYRÉN) NA BÁZE EPS hr. 30cm NA EXIST. STROP
OTVOR DO KRYTINY SA UZAVRIE HLADKÝM POZINK. PLECHOM

ÚPRAVA FASÁDY(ETICS)

- F1
STIERKA SILIKÓNOVÁ 1,5mm
PENETRAČNÝ NÁTER
VYROVN. VRSTVA+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m²
KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP.
ZÁPUSTENÉ
OSADENIE DOSIEK Z MINERÁL. VLNY hr. 160 mm DO LEPIACEJ MALTY
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU, PENETR. NÁTER
F2
OSADENIE DOSIEK Z MINERÁL. VLNY hr. 160 mm DO LEPIACEJ MALTY
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU, PENETR. NÁTER
F3
STIERKA SILIKÓNOVÁ 1,5mm
PENETRAČNÝ NÁTER
VYROVN. VRSTVA+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m²
KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP.
ZÁPUSTENÉ
OSADENIE DOSIEK Z MINERÁL. VLNY hr. 30 mm DO LEPIACEJ MALTY
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU, PENETR. NÁTER

ÚPRAVA SOKLA (ETICS)

- F4
STIERKA Z PREFARBENÝCH KAMIENKOV 2mm
PENETRAČNÝ NÁTER
VYROVN. VRSTVA+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m²
KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP.
ZÁPUSTENÉ
OSADENIE DOSIEK Z MINERÁL. VLNY hr. 120 mm DO LEPIACEJ MALTY
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU, PENETR. NÁTER
F5
STIERKA Z PREFARBENÝCH KAMIENKOV 2mm
PENETRAČNÝ NÁTER
VYROVN. VRSTVA+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m²
KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP.
ZÁPUSTENÉ
OSADENIE DOSIEK Z MINERÁL. VLNY hr. 30 mm DO LEPIACEJ MALTY
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU, PENETR. NÁTER
F6
STIERKA Z PREFARBENÝCH KAMIENKOV 2mm
PENETRAČNÝ NÁTER
VYROVN. VRSTVA+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m²
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU, PENETR. NÁTER



FAREBNÝ ODTIEŇ JE NA VÝBERE INVESTORA

POZNÁMKA: KONKRÉTNY TYP VÝROBKU JE MOŽNÉ NAHRADIŤ ZA JEHO EKVIVALENT
NEREALIZOVALI SA SONDY DO KONŠTRUKCIÍ, SÚ ZNÁZORNENÉ LEN INFORMATÍVNE (PO ODSTRÁNENÍ ČASTI KTORÉ ZAKRYVAJÚ NOSNÉ KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ PRIZVAŤ PROJEKTANTA)

PROJEKTANT:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	D.D.-ARCH s.r.o HENCOVCE 1836 09302 VRANOV NAD TOPL'OU MOBIL:0918 683 103 drahusdvorjak@gmail.com	
ING. ARCH. D, DVORJAK	ING. ARCH. D, DVORJAK		
OBECNÝ ÚRAD:	STREDA NAD BODROGOM		
INVESTOR:	OBEC STREDA NAD BODROGOM HLAVNÁ 174/ 391	STUPEŇ	DSPaR
		FORMÁT:	2A4
NÁZOV VÝKRESU:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVYKULTÚRNEHO	DÁTUM:	08/2017
MIESTO STAVBY:	DOMU V OBCI STREDA NAD BODROGOM		
OBJEKT:	SO 01 - diel ASR		
DRUH VÝKRESU:	REZ A2 -NAVRHOVANÝ STAV	MIERKA:	Č.V.
		1:100	17