

ÚPRAVA FASÁDY(ETICS)

F1
STIERKA SILIKÓNOVÁ 1,5mm
PENETRAČNÝ NÁTER
VYROVN. VRSTVA+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m²
KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP.
ZÁPUSTENÉ
OSADENIE DOSIEK Z MINERÁL. VLNY hr. 160 mm DO LEPIACEJ
MALTY
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU, PENETR. NÁTER

F2
OSADENIE DOSIEK Z MINERÁL. VLNY hr. 160 mm DO LEPIACEJ
MALTY
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU, PENETR. NÁTER

F3
STIERKA SILIKÓNOVÁ 1,5mm
PENETRAČNÝ NÁTER
VYROVN. VRSTVA+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m²
KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP.
ZÁPUSTENÉ
OSADENIE DOSIEK Z MINERÁL. VLNY hr. 30 mm DO LEPIACEJ
MALTY
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU, PENETR. NÁTER

ÚPRAVA SOKLA (ETICS)

F4
STIERKA Z PREFARBENÝCH KAMIENKOV 2mm
PENETRAČNÝ NÁTER
VYROVN. VRSTVA+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m²
KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP.
ZÁPUSTENÉ
OSADENIE DOSIEK Z MINERÁL. VLNY hr. 120 mm DO LEPIACEJ
MALTY
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU, PENETR. NÁTER

F5
STIERKA Z PREFARBENÝCH KAMIENKOV 2mm
PENETRAČNÝ NÁTER
VYROVN. VRSTVA+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m²
KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP.
ZÁPUSTENÉ
OSADENIE DOSIEK Z MINERÁL. VLNY hr. 30 mm DO LEPIACEJ
MALTY
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU, PENETR. NÁTER

F6
STIERKA Z PREFARBENÝCH KAMIENKOV 2mm
PENETRAČNÝ NÁTER
VYROVN. VRSTVA+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m²
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU, PENETR. NÁTER

ÚPRAVA STRECHY

S1
ZREALIZUJÚ SA OTVORY DO STRECHY ROZOBRAŤÍM SKLADANEJ KRYTINY (10% PLOCHY STRECHY)
APLIKUJE SA FÚKANA IZOLÁCIA(napr. CLIMASTHYRÉN) NA BÁZE EPS hr. 30cm NA EXIST. STROP
SPATNE SA ZREALIZUJE NOVÉ LATOVANIE A MONTÁŽ SKLADANEJ KRYTINY

S2
ZREALIZUJÚ SA OTVORY DO KRYTINY Z POZINK. PLECHU
APLIKUJE SA FÚKANA IZOLÁCIA(napr. CLIMASTHYRÉN) NA BÁZE EPS hr. 30cm NA EXIST. STROP
OTVOR DO KRYTINY SA UZAVRIE HLADKYM POZINK. PLECHOM

STOLÁRSKE VÝROBKY

1a - PLASTOVÉ OKNÁ PLASTOVÉ DVERE A PLASTOVÉ STENY (odtieň z exteriérovej strany - BIELA FARBA ,z interiérovej strany - BIELA FARBA)
1b - HLINÍKOVÉ DVERE A HLINÍK. STENY (odtieň z exteriérovej strany - BIELA FARBA z interiérovej strany - BIELA FARBA)
1c - OCEL. ZATEPLENÁ BRÁNA (odtieň z exteriérovej strany - BIELA FARBA z interiérovej strany - BIELA FARBA)
KLAMPIARSKÉ VÝROBKY
2a - VONKAJŠIE HLINÍKOVÉ PARAPETY (biele, lepiť k upravenému podkladu (lepidlom a sklotext. sieťkou) nízko rozťažnou PUR penou napr.SIKA BOND FOAMFIX)
2b - ÚPRAVAATIKY ŠTÍTOVEJ STENY (lakopl. plech, podklad z OSB hr. 18mm kotvená do muríva rozpernými hmoždinkami)
2c - NAVRHOVANÉ DAŽDOVÉ ZVODY - lakopl. plech
ÚPRAVA NA FASÁDE
3a - IZOLÁCIA OPZ - petrolátovou bandážou na protikoroziu ochranu
3b - MONTÁŽ ZVODU BLESKOZVODU DRÓTOM AlMgSi A PODPIER PV 17 (osadiť pod zatepl. z min. vlny)


ÚPRAVA PODHLADU V PIVNICI

P1
OMIETKA
PENETRAČNÝ NÁTER
VYROVN. VRSTVA+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m²
KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP.
ZÁPUSTENÉ
OSADENIE DOSIEK PIR hr. 60 mm DO LEPIACEJ MALTY
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU

POZNÁMKA: KONKRÉTNY TYP VÝROBKU JE MOŽNÉ NAHRADIŤ ZA JEHO EKVIVALENT
NEREALIZOVA LI SA SONDY DO KONŠTRUKCII, SÚ ZNÁZORNENÉ LEN INFORMATÍVNE (PO ODSTRÁNENI ČASTI KTORÉ ZAKRYVAJÚ NOSNÉ KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ PRIZVAŤ PROJEKTANTA)

	STIERKA Z PREFARBENÝCH KAMIENKOV (napr. WEBER TERRANOVA) ,štr. -stredozrná		EPS FÚKANA IZOLÁCIA hr.30cm
	FASÁDNA SILIKÓNOVA STIERKA (napr. WEBER TERRANOVA) štr. 1,5mm		PIR IZOLÁCIA hr.6cm
	FASÁDNA SILIKÓNOVA STIERKA (napr. WEBER TERRANOVA) štr. 1,5mm		FASÁDNA MINERÁLNA VLNA hr. 3cm A 16cm
	FASÁDNA SILIKÓNOVA STIERKA (napr. WEBER TERRANOVA) štr. 1,5mm		XPS POLYSTYRÉN hr. 3cm A 12cm

FAREBNÝ ODTIEŇ JE NA VÝBERE INVESTORA



PROJEKTANT:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	D.D.-ARCH s.r.o HENCOVCE 1836 09302 VRANOV NAD TOPL'OU MOBIL:0918 683 103 drahusdvorjak@gmail.com	
ING. ARCH. D, DVORJAK	ING. ARCH. D, DVORJAK		
OBECNÝ ÚRAD:	STREDA NAD BODROGOM		
INVESTOR:	OBEC STREDA NAD BODROGOM HLAVNÁ 174/ 391	STUPEŇ	DSPaR
		FORMÁT:	2A4
NÁZOV VÝKRESU:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVYKULTÚRNEHO	DÁTUM:	08/2017
MIESTO STAVBY:	DOMU V OBCI STREDA NAD BODROGOM		
OBJEKT:	SO 01 - diel ASR		
DRUH VÝKRESU:	REZ A1 -NAVRHOVANÝ STAV	MIERKA:	Č.V.
		1:100	16