



STOLÁRSKE VÝROBKY

- 1a - PLASTOVÉ OKNÁ PLASTOVÉ DVERE A PLASTOVÉ STENY (odtieň z exteriérovej strany - BIELA FARBA, z interiérovej strany - BIELA FARBA)
1b - HLINÍKOVÉ DVERE A HLINÍK. STENY (odtieň z exteriérovej strany - BIELA FARBA z interiérovej strany - BIELA FARBA)
1c - OCEĽ. ZATEPLENÁ BRÁNA (odtieň z exteriérovej strany - BIELA FARBA z interiérovej strany - BIELA FARBA)

KLAMPIARSKÉ VÝROBKY

- 2a - VONKAJŠIE HLINÍKOVÉ PARAPETY (biele, lepiť k upravenému podkladu (lepídlom a sklotext. sieťkou) nízko rozťažnou PUR penou napr.SIKA BOND FOAMFIX)
2b - ÚPRAVA TIKY ŠTÍTOVEJ STENY (lakopl. plech, podklad z OSB hr. 18mm kotvená do muriva rozpernými hmoždinkami)
2c - NAVRHOVANÉ DAŽDOVÉ ZVODY - lakopl. plech

ÚPRAVA NA FASÁDE

- 3a - IZOLÁCIA OPZ - petrolátovou bandážou na protikoroziu ochranu
3b - MONTÁŽ ZVODU BLESKOZVODU DRÔTOM AlMgSi A PODPIER PV 17 (osadiť pod zatepl. z min. vlny)

ÚPRAVA STRECHY

- S1 ZREALIZUJÚ SA OTVORY DO STRECHY ROZOBRAŤÍM SKLADANEJ KRYTINY (10% PLOCHY STRECHY)
APLIKUJE SA FÚKANA IZOLÁCIA NA BÁZE EPS hr. 30cm NA EXIST. STROP
SPATNE SA ZREALIZUJE NOVÉ LATOVANIE A MONTÁŽ SKLADANEJ KRYTINY

ÚPRAVA FASÁDY(ETICS)

F1

STIERKA SILIKÓNOVÁ 1,5mm
PENETRAČNÝ NÁTER
VYROVN. VRSTVA+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m²
KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP. ZÁPUSTENÉ
OSADENIE DOSIEK Z MINERÁL. VLNY hr. 160 mm DO LEPIACEJ MALTY
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU, PENETR. NÁTER

F2

OSADENIE DOSIEK Z MINERÁL. VLNY hr. 160 mm DO LEPIACEJ MALTY
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU, PENETR. NÁTER

F3

STIERKA SILIKÓNOVÁ 1,5mm
PENETRAČNÝ NÁTER
VYROVN. VRSTVA+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m²
KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP. ZÁPUSTENÉ
OSADENIE DOSIEK Z MINERÁL. VLNY hr. 30 mm DO LEPIACEJ MALTY
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU, PENETR. NÁTER

ÚPRAVA SOKLA (ETICS)

F4

STIERKA Z PREFARBENÝCH KAMIENKOV 2mm
PENETRAČNÝ NÁTER
VYROVN. VRSTVA+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m²
KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP. ZÁPUSTENÉ
OSADENIE DOSIEK Z MINERÁL. VLNY hr. 120 mm DO LEPIACEJ MALTY
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU, PENETR. NÁTER

F5

STIERKA Z PREFARBENÝCH KAMIENKOV 2mm
PENETRAČNÝ NÁTER
VYROVN. VRSTVA+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m²
KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP. ZÁPUSTENÉ
OSADENIE DOSIEK Z MINERÁL. VLNY hr. 30 mm DO LEPIACEJ MALTY
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU, PENETR. NÁTER

F6

STIERKA Z PREFARBENÝCH KAMIENKOV 2mm
PENETRAČNÝ NÁTER
VYROVN. VRSTVA+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m²
PENETR. NÁTER
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU

POZNÁMKA: KONKRÉTNY TYP VÝROBKU JE MOŽNÉ NAHRADIŤ ZA JEHO EKVIVALENT
NEREALIZOVAĽI SA SONDY DO KONŠTRUKCII, SÚ ZNÁZORNENÉ LEN INFORMATÍVNE (PO ODSTRÁNENÍ ČASTI KTORÉ ZAKRYVAJÚ NOSNÉ KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ PRIZVAŤ PROJEKTANTA)

PROJEKTANT:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		D.D.-ARCH s.r.o HENCOVCE 1836 09302 VRANOV NAD TOPL'OU MOBIL.:0918 683 103 drahusdvorjak@gmail.com	
ING. ARCH. D, DVORJAK		ING. ARCH. D, DVORJAK			
OBECNÝ ÚRAD: STREDA NAD BODROGOM					
INVESTOR: OBEC STREDA NAD BODROGOM HLAVNÁ 174/ 391		STUPEŇ		DSPaR	
		FORMÁT:		2A4	
NÁZOV VÝKRESU: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVYKULTÚRNEHO		DÁTUM:		08/2017	
MIESTO STAVBY: DOMU V OBCI STREDA NAD BODROGOM					
OBJEKT: SO 01 - diel ASR					
DRUH VÝKRESU: REZOPOHĽADY CEZ ÁTRIUM -NAVRHOVANÝ STAV		MIERKA: 1:100		Č.V. 21	