

č.zn. podľa 9/2009	Zobrazenie značky	veľkosť (ks)	rozmer (mm)
A 16		2	900 ZÁKLADNÝ
E 16d		2	500/350 ZÁKLADNÝ
P 1		2	900 ZÁKLADNÝ
IP 7		2	500/500 ZÁKLADNÝ

#### ŠPECIFIKÁCIA NAVRHOVANÉHO DZ

ŠPECIFIKÁCIA VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA			
V 1a	Pozdĺžna súvislá čiara, š. 125 mm nástrekom bielou farbou	80 m	(10 m2)
V 2a	Pozdĺžna prerušovaná čiara, š. 125 mm (1500/1500) SM1+SM3 nástrekom bielou farbou (v celom úseku cestičky) (812 + 705)	1517 m	(95 m2)
V 9a	Smerové šípky (dl. 1,0 m) nástrekom bielou farbou	4 ks	(2 m2)
(C 8)	Cyklistický piktogram (so smerovou šípkou) nástrekom bielou farbou	4 ks	(2 m2)
(C 8)	Cyklistický piktogram (bez smerovej šípky) SM1+SM3 nástrekom bielou farbou (v celom úseku cestičky každých 30 m)	100 ks	(50 m2)
	Podfarbenie pruhov CYK v nebezpečných miestach nástrekom reflexnou svetlo zelenou farbou (neznižujúcou adhéziou)	2 ks	(130 m2)
V 7	Priechod pre cyklistov (š. 3,0 m, rozmer 0,5x0,5 m) nástrekom zelenou farbou	10 ks	(2,5 m2)

#### LEGENDA OZNAČENIA, ŠPECIFIKÁCIA STAVEBNÝCH PRVKOV:


	STAVEBNÁ ÚPRAVA TYP A (TYP C V ÚSEKU MOKRÍN) (KONŠTRUKCIA CYK NA ÚNOSNOM PODLOŽÍ)
	PLOCHY PODFARBENIA CESTIČKY PRE CYKLISTOV V NEBEZPEČNÝCH MIESTACH
	KOVOVÉ RÚRKOVÉ OBLÚKOVÉ ZÁBRADLIE S VÝSTRAŽNÝM ČERVENO - BIELYM NÁTEROM, V. 1300 mm ŠÍRKA JEDNÉHO MODULU 100 (200) cm, KOTVENIE DO BET. PATIEK, OSADIŤ 800 mm OD OKRAJA CYK (NAVRHOVANÉ V NEBEZPEČNOM MIESTE - KRIŽOVANIE CYK S VYJAZDENOU POLNOU CESTOU)
	KOVOVÉ RÚRKOVÉ OBLÚKOVÉ ZÁBRADLIE S VÝSTRAŽNÝM ČERVENO - BIELYM NÁTEROM ŠÍRKA JEDNÉHO MODULU 100 (200) cm, KOTVENIE DO BET. PATIEK, OSADIŤ 600 mm OD OKRAJA CYK (NAVRHOVANÉ V NEBEZPEČNOM MIESTE - KRIŽOVANIE CYK S VYJAZDENOU POLNOU CESTOU)
	REGULAČNÝ SLPIK PRE ZABRÁNENIE VJAZDU VOZIDIEL NA CYK, S VÝSTRAŽNÝM ŽLTÝM ČIERNYM NÁTEROM S REFLEXNÝMI PRVKAMI, VÝŠKA 1000 mm, MATERIÁL POLYURETAN, PŘEVEDENIE S MOŽNOSŤOU OHYBU PRI NÁRAZE, KOTVENIE DO BET. PATKY - V ÚROVNI VRCHU KONŠTRUKCIE CYK
	CYKLISTICKÝ PIKTOGRAM + CYKLISTICKÁ ŠÍPKA TP 085 (TP 07/2014) - NAVRHOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
	CYKLISTICKÝ PIKTOGRAM TP 085 (TP 07/2014) - NAVRHOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
	CYKLISTICKÝ TROJUHOĽNÍK TP 085 (TP 07/2014) - NAVRHOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
	BEZBARIÉROVÁ ÚPRAVA ZAPUSTENIE OBRUBNÍKA DO ÚROVNE PLOCH

#### POZNÁMKY:

- VELKOSTI ZVISLÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK SÚ NAVRHOVANÉ SO ZMENŠENÝM ROZMEROM V ZMYSLE TP 012 (TP 04/2005) - POUŽITIE ZVISLÝCH A VODOROVNÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH
- ROZMERY VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA (CYKLISTICKÝ PIKTOGRAM, SMEROVÉ ŠÍPKY, CYKLISTICKÝ TROJUHOĽNÍK) VRÁTANE FAREBNÉHO VYHOTOVENIA JE POTREBNÉ DODRŽAŤ V SÚLADE S TP 085 (TP 07/2014) - NAVRHOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
- ZA PRAVIDELNÚ SEZÓNNU ÚDRŽBU CESTIČKY PRE CYKLISTOV ZODPOVEDÁ SPRÁVCA (OBEC). V PRÍPADOCH ZNEČISTENIA CESTIČKY PRE CYKLISTOV POLNOHOSP. VOZIDLAMI ALEBO PRECHÁDZANÍM DOBYTKA, JE NUTNÉ ZMLUVNE DOHODNÚŤ VYČISTENIE TÝCHTO MIEST MEDZI SPRÁVCOM A ZNEČISŤOVATEĽOM (POLNOHOSP. DRUŽSTVOM) PRED SKOLAUDOVANÍM PRÍSLUŠNÉHO ÚSEKU STAVBY (POTREBNÝ ÚDAJ PRI RIEŠENÍ DOPRAVNÝCH NEHÔD)

#### DOPLNOK č.2 (11/2018)

OPRAVA PD V ZMYSLE PRÍPOMIENOK Z VYJADRENIA ORPZ č. ORPZ-SN-ODI-2-083/2018



STAVBA	CYKLISTICKÝ CHODNÍK HRABUŠICE - SMÍŽANY		
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 04 CYKLISTICKÝ CHODNÍK V K.Ú. SMÍŽANY		
ČASŤ	SO 04.1 VÝSTAVBA CHODNÍKA, parc.č. EKN 2371, 2370/3, 2370/2 2370/1, CKN 2418/1		
PROJEKTANT PROFESIE	INVESTOR	OBEC SMÍŽANY	
 Ing. Janka Dunajská DISTA projekt Šrobárova 2682/50 058 01 Poprad projektovanie dopravných stavieb tel./mob.: +421 52 7888051, 907 926585 e-mail: dista@slovanet.sk	STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	DSP, DRS	
	VYPRACOVAL	ING. Milan DUNAJSKÝ	
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. Janka DUNAJSKÁ	
MIERKA: 1:250	FORMÁT: 2 A4	DÁTUM: 08/2017	
OBSAH VÝKRESU: SITUÁCIA - DETAIL SM3 ŠPECIFIKÁCIA STAVEBNÝCH PRVKOV, NÁVRH TRVALÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA			ČÍSLO VÝKRESU:  04.1-04.2