






Zestawienie stolarki drzwiowej					
Drzwi zewnętrzne ciepłochronne U=1,30 W/m2K					
Drzwi łazienkowe z nawiewem.					
		Jednostka	Nr. / Ks.	Rama	Skrzydło
		Pomieszczenie	Typ	Typ otwierania	Materiały
		Numer pokoju	Opis	Grubość	
Szerokość w świetle		800mmx2000			
		Użytkowa	D4 /	Frame	pojedyncze
		Pom.magazynowe		prawe	Drzwi płycinowe
		1		120 mm	
		Użytkowa	D5 /	Rama	
		Pom.magazynowe		lewe	Drzwi płycinowe
		1		120 mm	
Razem				Liczba elementów	2
Szerokość w świetle		900x2000mm			
		Użytkowa	D2 /	Rama	pojedyncze
		Biuro		lewe	Drzwi płycinowe
		1		250 mm	
		Użytkowa	D3 /	Rama	pojedyncze
		Biuro		lewe	Drzwi płycinowe
		1		250 mm	
		Użytkowa	D6 /	Rama	pojedyncze
		łazienka		lewe	Drzwi płycinowe
		1		120 mm	
Razem				Liczba elementów	3
Szerokość w świetle		1000+naświetle x2000mm			
		Użytkowa	D1 /	Rama	pojedyncze
		Poczekalnia		lewe	Drewniane klejone lub metalowe
		1		450 mm	
Razem				Liczba elementów	1
Razem Parter				Liczba elementów	6

Uwaga  
Rodzaj materiału i nazwa producenta stanowią przykład określający zastosowanie wyrobów o danych parametrach innych producentów, o cechach równoważnych tj. nie gorszych niż materiał opisany.

Obiekt	Kancelaria podwójna dla leśnictw Daniec i Otmice	NR A10
Specjalność	Architektura	
Temat	Zestawienie stolarki drzwiowej	SKALA 1:50
Lokalizacja	Izbicko ul.Parkowa dz.238/29	DATA 12.2023
Projektant arch. specjalność architektura	mgr inż.arch. Jakub Hendzel	
Nr upr.projekt.	upr. nr 13/OPOKK/2021	
Sprawdził arch. specjalność architektura	mgr inż.arch. Helena Burczek	
Nr upr.projekt.	upr. nr 11/OPOKK/2016	
Opracował	inż. Maciołek Mirosław	