

TECHNICKÝ LIST

Traktorový náves PRONAR T 679

- Najväčšia konštrukčne prípustná celková hmotnosť 16 000 kg
- Najväčšia prípustná celková hmotnosť 14 000 kg
- Nosnosť 10 000 kg
- Jednostranné výklápanie korby - dozadu, hydraulické zadné čelo
- Prevedenie korby - škrupinová kónická korba, zvarenec
- Dĺžka ložného priestoru / d /: 4 500mm
- Podlaha a bočné steny korby o hrúbke 5 / 4 mm
- Výška bočných stien + nástavba 1 000 + 700 mm
- Hydraulicky otvárané zadné čelo štandard
- Otvárateľné zadné výsypné okno v zadnom čele štandard
- Výška nakladacej hrany 1 240 mm
- Objem ložného priestoru bez nastavby 10,3 m³
- Výškovo staviteľne ťažko pre horný alebo dolný záves
- Vymeniteľná koncovka ťažla s otočným okom Ø 50 mm
- Bezpečnostné zakladacie klíny -2 ks
- Hydraulická odstavňá noha
- 12 V elektroinštalácia a osvetlenie
- II. -hadicový brzdový systém s ALB a mechanickou ručnou brzdou
- Zadné blatníky
- 5-stupňový hydraulický válec pre vyklápanie
- Tandemové usporiadanie dvoch náprav
- Opruženie náprav listovými perami
- Max. rýchlosť 40 km/h
- Pneumatiky : 500 / 60 -22.5
- Rezervná pneumatika s diskom

