

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA BRÁNY

- **Samonosná brána**

- samonosná hliníková brána pre otvor 10250x1700 mm

- **Systém pre bránu:**

- brána z hliníkových jaklových profilov, výplň hliníkový jaklový profil Economico,
- medzera medzi lamelami cca. 100mm
- hliníkový jaklový profil 120x120 mm - stĺpy, hliníkový jaklový profil 100x100x4 mm,
- hliníkový jaklový profil 100x50x4 mm
- kotviaci profil, Lamela 25x25 mm
- horný doraz brány kotvený do hliníkového stĺpu
- horné vedenie brány vrátane stĺpu
- samonosný vodiaci systém + vozíky
- povrchová úprava rámu RAL 7016 Antracit (práškováním)

- **Posuvný el. mechanizmus pre posuvnú bránu do 1800 kg**

- pohon pre nepretržitú prevádzku
 - 400V, 1800W pre teploty -20°C až +55°C
 - prevádzková rýchlosť 20 – 40 m/min nastaviteľná, tlačná sila 3000 N
 - výbava montážny materiál / úchyty/, riadiaca jednotka, bezpečnostné kondenzátory
 - havarijné ručné otváranie kľúčom, blokovanie brány, koncové dorazy
 - bezpečná prevádzka zaručená riadiacou jednotkou, ktorá detekuje prekážky
 - pohon, maják, fotobunky /pár/, prijímač,
 - odporová bezpečnostná lišta, vodiaci hrebeň
 - diaľkový ovládač - 3ks
-
- kompletná technická dokumentácia
 - revízna správa UTZ
 - profylaktická záručná prehliadka (každých 6 mesiacov)
 - požadovaná dĺžka záručnej doby na tovar/služby - 24mesiacov
 - zabezpečenie operatívnej opravy a odstránenie porúch v prípade poruchy brány/brán do 48hod.
 - demontáž a ekologická likvidácia jestvujúcich 2ks brán
 - odvoz, likvidáciu odpadu

Vizualizácia brány

