



- KONSTRUKCJA JEZDNI
- 4 cm warstwa szteralna beton asfaltowy AC11S
 - 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
 - 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywem C90/3
 - 15 cm warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoitem hydraulicznym C1.5/2.5<4MPa

Opis oznaczeń

- 724,20m2 jezdnia z bet. asfaltowego
- 33,2m2 zjazd z kamienia łamanego
- krawężd jezdni bez krawężnika
- 21,0mb krawężnik betonowy najazdowy 22x15cm
- 428,2mb pobocze utwardzone kamieniem łamanym
- krawężd zjazdu z kamienia
- istniejący pos. drogowy

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Żwirowej w Pawonkowie - odc. 1

Projekt zagospodarowania terenu

Opracowanie Biuro Projektów Budowlanych "CADAM" - Adam Pokrzywiec ul. Opieki 3A 42-286 Koszęcin			
Zarządca drogi	Investor		
Urząd Gminy Pawonków	Urząd Gminy Pawonków		
Opracowanie	Podpis	Data	Nr rys.
Adam Pokrzywiec		czerwiec 2025 r.	2
Projektant	Podpis	Skala	
Jacek Malmur		1 : 500	