

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: P01

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Będzitowo	12-17-1-01- - -	PR	1a
Będzitowo	12-17-1-01- - -	PTP	1a
Będzitowo	12-17-1-01- - -	PTW	1a
Będzitowo	12-17-1-01-224 -n -00	TWP	1a
Będzitowo	12-17-1-01-224 -p -00	TPP	3ab
Będzitowo	12-17-1-01-224 -r -00	TPP	3ab
Będzitowo	12-17-1-01-229 -a -00	TPP	1a
Będzitowo	12-17-1-01-229 -b -00	TWP	1a
Będzitowo	12-17-1-01-229 -c -00	TWP	1a
Będzitowo	12-17-1-01-229 -d -00	TPP	1a
Będzitowo	12-17-1-01-229 -f -00	TPP	1a
Będzitowo	12-17-1-01-229 -i -00	TPP	1a
Będzitowo	12-17-1-01-229 -j -00	TPP	1a
Będzitowo	12-17-1-01-229 -k -00	TPP	1a
Będzitowo	12-17-1-01-229 -l -00	TPP	1a
Będzitowo	12-17-1-01-229 -m -00	TWP	1a
Będzitowo	12-17-1-01-230 -a -00	TPP	1a
Będzitowo	12-17-1-01-230 -b -00	TPP	1a
Będzitowo	12-17-1-01-230 -c -00	TPP	3ab
Będzitowo	12-17-1-01-230 -d -00	TPP	3a
Będzitowo	12-17-1-01-230 -f -00	TPP	1a
Będzitowo	12-17-1-01-230 -g -00	TPP	1a
Będzitowo	12-17-1-01-230 -h -00	TPP	1a
Będzitowo	12-17-1-01-230 -i -00	TPP	1a
Będzitowo	12-17-1-01-230 -j -00	TPP	3a
Będzitowo	12-17-1-01-233 -c -00	TWP	1a
Będzitowo	12-17-1-01-233 -g -00	TWP	3ab
Będzitowo	12-17-1-01-233 -h -00	TPP	1a
Będzitowo	12-17-1-01-236 -r -00	IB	3ab
Będzitowo	12-17-1-01-238 -f -00	IB	3ab
Będzitowo	12-17-1-01-238 -i -99	IIIA	3ab
Będzitowo	12-17-1-01-238 -j -00	IIIB	3ab
Będzitowo	12-17-1-01-241 -o -00	IIIA	3a
Będzitowo	12-17-1-01-242 -f -00	IIIAU	3ab
Będzitowo	12-17-1-01-244 -a -00	IIIAU	3ab
Będzitowo	12-17-1-01-248 -b -99	IIIB	3ab
Będzitowo	12-17-1-01-255 -f -00	TPP	1a
Będzitowo	12-17-1-01-255 -i -00	TWP	1a

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Będzitowo	12-17-1-01-256 -c -00	TPP	1a
Będzitowo	12-17-1-01-256 -d -00	TWP	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobite sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.