

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVO	FARBA	POZNÁMKY
K5	a	Oplechovanie štítu –štítová obruba dvojdielna : – napr. RUUKKI štítová obruba vrchný diel RA1BG (dĺžka 2,0 m)	3 ks	Antracit–RAL 7021 RR2H3 ALT.	*DODRŽAŤ STN 73 3610 - KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ
K5	b	Oplechovanie štítu –štítová obruba dvojdielna : – napr. RUUKKI štítová obruba spodný diel RA1BB (dĺžka 2,0 m)	3 ks	Grafit–RAL 7024 RR23	
K6		Lemovanie pri stene (v smere spádu) z poplast. plechu hr. 0,5 mm (vo farbe krytiny) R.Š.: 400 mm + príponky + univerzálny tesniaci pás – 9,0 m + tmelenie polyur. tmelom – 9,0 m	9,0 m	Antracit–RAL 7021 RR2H3 ALT. Grafit–RAL 7024 RR23	
K7	a	Lemovanie pri stene (kolmo na spád) dvojdielne s + vetraciou škárou: vrchný diel R.Š.: 300 mm + tmelenie polyur. tmelom – 9,0 m	3,5 m	Antracit–RAL 7021 RR2H3 ALT.	
K7	b	Lemovanie pri stene (kolmo na spád) dvojdielne s + vetraciou škárou: spodný diel R.Š.: 300 mm + univerzálny tesniaci pás – 3,5 m	3,5 m	Grafit–RAL 7024 RR23	
K8		Oplechovanie vrchu muriva z poplast. plechu hr. 0,5 mm (vo farbe krytiny) R.Š.: 600 mm + príponky	7,5 m	Antracit–RAL 7021 RR2H3 ALT. Grafit–RAL 7024 RR23	