

Poziom porównawczy: $\pm 0.00 = 332,35 \text{ m n.p.m.}$
Poziom posadowienia zbiornika: $-1,49 = 330,86 \text{ m n.p.m.}$
Poziom pos. rzapie zbiornika: $-2,40 = 329,95 \text{ m n.p.m.}$

Beton klasy C35/45,
wodoszczelny W8;
klasa ekspozycji XS2
Stal zbrojeniowa klasy A-IIIIN gat. B500SP
Otulina C=45mm

Drewno modrzewiowe klasy min. C24 (tężnia)
Połączenia śrubowe:
stal nierdzewna -PN-82101/PN-82105
kwasoodporna (austenityczna) - klasa V4A

Rzędna terenu zgodna z istniejącym
uksztaltowaniem terenu
- nawiązać do istniejącej nawierzchni
asfaltowej

Z1 - Rosa Short Track (Rosa rugosa)
Roślina okrywowa.
Liście: ciemnozielone,
Kwiaty: pojedyncze, szkarłatno-czerwone
Wysoka odporność na sól i aerozol soli
Wysokość: ok 50-70cm
Nasadenia: 4-5 na 1m²

Rzędę terenu należy zweryfikować
i dostosować do istniejącego
uksztaltowaniem terenu

N4 - Nawierzchnia z kory ogrodowej sosnowej,
przekompstowanej, odpowiednia dla krzewów róż,
odseparowana agrowłókniną ściółkującą

Ob1 - Obrzeże
z tworzywa
ekologicznego
typu ekoboard

Ti - Tablica informacyjna
wg. rys. detalu

N1 - Nawierzchnia utwardzona z drobnowymiarowej
kostki granitowej, łupanej 6-8cm, kolor szary.

Odwodnienie liniowe - szczelinowe
Koryto z tworzywa o szer.100mm
Pokryważe szczeliny asymetryczną
z tworzywa lub stali nierdzewnej

N3 - Opaska żwirowa.
Grys, marmur dolomityczny
typu biała mариanna, kolor biały
frakcja 8-16mm
Odseparowana geowłókniną

N2 - Nawierzchnia utwardzona z drobnowymiarowej
kostki granitowej, łupanej 6-8cm, kolor szary.

Ob1 - Obrzeże
z tworzywa
ekologicznego
typu ekoboard

N1 - Nawierzchnia utwardzona z drobnowymiarowej
kostki granitowej, łupanej 6-8cm, kolor szary.

Drzwi zlicowane z elewacją
Okladzina elewacji z drewnianych
desek profilowanych montowanych
od strony zewnętrznej.
Drewno modrzewiowe termowane.
Montaż pióro-wpust.
Elementy połączeń: wkręty ze stali kwasoodpornej
(austenitycznej klasy V4A; PN-82101/PN-82105).

K1 - Kosz na śmieci

Konstrukcja pergoli
z drewna modrzewiowego
klasy C24.
Elementy połączeń:
Wkręty ze stali kwasoodpornej
[austenitycznej V4A]

Studzienka
wodomierzowa

N1 - Nawierzchnia utwardzona z drobnowymiarowej
kostki granitowej, łupanej 6-8cm, kolor szary.

N3 - Opaska żwirowa.
Marmur dolomityczny typu biała mариanna
frakcja 8-16mm

N4 - Nawierzchnia z kory ogrodowej sosnowej,
przekompstowanej, odpowiednia dla krzewów róż,
odseparowana agrowłókniną ściółkującą

Ti - Tablica informacyjna
wg. rys. detalu

UWAGI:

1. Poziom $\pm 0,00$ odpowiada rzędnej 332,35m.npm.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branży konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.
3. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym projektu.
4. Występujące w tekście nazwy i znaki towarowe użyto jedynie w celu określenia preferowanych standardów technicznych i materiałowych i/lub wyglądu oraz estetyki materiałów wykończeniowych.
5. Preferowane w dokumentacji projektowej rozwiązania w zakresie zaprojektowanych i zastosowanych materiałów i technologii, należy traktować jako wzorcowe, które można zamienić i zastąpić innymi, wykazującymi równoważne parametry techniczne, w tym cechy fizyczne, mechaniczne, estetyczne itp.
6. Każda propozycja zamiany przed skierowaniem do realizacji musi obligatoryjnie uzyskać akceptację inwestora i projektantów.
6. Wszystkie użyte materiały, urządzenia i technologie powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty oraz certyfikaty.

Generalny projektant:



TOIS
TECHNICZNA OBSŁUGA
INWESTYCJI SARKOWICZ
48-314 PAKOŚLAWICE
FRĄCZKÓW 37D/1
NIP: 7532217152
MAIL: sarkowiczpawel@interia.pl



logo
rytm

LOGORYTM PATRYK GRUSZKA
UL. NOWOWIEJSKIEGO 41/23
40-139 KATOWICE
NIP 634 260 90 49
REGON 241691664
TELEFON 660712264
MAIL: biuro.logorytm@gmail.pl

Branża konstrukcyjna:

CONSTE
ul. Żwirki i Wigury 65A
43-190 Mikołów

Branża sanitarne:

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE GRAF
Grzegorz Głodzik
ul. Szpitalna 19D
44-194 Knurów

Branża elektryczna:

KRZYSZTOF ŻELASKO
ul. Zwycięzców 9/174
43-608 Jaworzno

Inwestor:

GMINA ANDRYCHÓW
URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE
RYNEK 15
34-120 ANDRYCHÓW



Projekt:

**BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
PARKU MIEJSKIM W ANDRYCHOWIE**

DZ. NR EW.: 187, 1910, 1911,
OBRĘB EWID.: 0001, ANDRYCHÓW MIASTO

Faza projektu:

**PROJEKT BUDOWLANY -
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY**

Skala:

1:75

Branża:

ARCHITEKTONICZNA



Data:

08.2025

Zespół projektowy:

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Dorota Lutogiewska
Nr upr.: 74/SŁOKK/2016/II

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Aleksandra Matyszczyk
Nr upr.: 6/SŁOKK/2016

DOKUMENTACJA OBJĘTA PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO PROJEKTU I RYSUNKU NALEŻĄ DO
PRACOWNI PROJEKTOWEJ LOGORYTM PATRYK GRUSZKA LUB DO JEJ PARTNERÓW.
RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY I UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY PRACOWNI.

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W PROGRAMIE ARCHICAD START EDITION

Rysunek:

**TEŻNIA - RZUT POZIOMU 0
WRAZ Z NAJBLIŻSZYM ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU**

Numery:

PAB/82A/002