

## Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

## Pakiet: 05/2026

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Górale	12-01-2-05- - -	PR	1a
Górale	12-01-2-05- - -	PTP	1a
Górale	12-01-2-05- - -	PTW	1a
Górale	12-01-2-05-123 -b -00	IIIB	3ab
Górale	12-01-2-05-124 -d -00	CSS	1ab
Górale	12-01-2-05-124 -g -00	IIIAU	3ab
Górale	12-01-2-05-125 -h -00	IB	3ab
Górale	12-01-2-05-126 -b -00	IB	3ab
Górale	12-01-2-05-127 -b -00	IIIA	3ab
Górale	12-01-2-05-127 -c -00	TPP	1a
Górale	12-01-2-05-128 -b -00	TPP	3ab
Górale	12-01-2-05-128 -c -00	TPP	1ab
Górale	12-01-2-05-128 -d -00	TPP	1ab
Górale	12-01-2-05-128 -f -00	TPP	1a
Górale	12-01-2-05-149 -a -00	TPP	3ab
Górale	12-01-2-05-149 -b -00	IIIA	3ab
Górale	12-01-2-05-151 -b -00	TWP	3a
Górale	12-01-2-05-151 -c -00	TPN	1a
Górale	12-01-2-05-151 -g -00	TPP	1a
Górale	12-01-2-05-171 -c -00	IIA	1a
Górale	12-01-2-05-175 -b -00	CSS	1a
Górale	12-01-2-05-175 -c -00	TPP	3ab
Górale	12-01-2-05-175 -f -00	TPP	3ab
Górale	12-01-2-05-176 -a -00	TPP	1ab
Górale	12-01-2-05-176 -l -00	TPP	3ab
Górale	12-01-2-05-176 -m -00	TPP	1ab
Górale	12-01-2-05-176 -n -00	TPN	1a
Górale	12-01-2-05-192 -f -00	TWP	1a
Górale	12-01-2-05-192 -g -00	TPP	1ab
Górale	12-01-2-05-192 -l -00	TPN	1a
Górale	12-01-2-05-192 -m -00	IIIB	1a
Górale	12-01-2-05-192 -n -00	IIIBU	1a
Górale	12-01-2-05-192 -o -00	TWP	3a
Górale	12-01-2-05-192 -r -00	TWP	1a
Górale	12-01-2-05-193 -j -00	TPP	3ab
Górale	12-01-2-05-194 -c -00	IIIBU	1a
Górale	12-01-2-05-194 -d -00	TPN	1a
Górale	12-01-2-05-194 -g -00	TWN	3a

## Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

### Wariantty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

#### Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

#### Wariant 2a.

Dłuzyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

#### Wariant 3a.

Dłuzyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

### Wariantty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

#### Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

#### Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

#### Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

### Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

#### 1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

### Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.