



HORMEN

ČLEN ČEZ ESCO

HORMEN CE a. s.
Na Dolinách 168/6
147 00 Praha 4 - Podolí
IČO: 271 54 742
DIČ: CZ 271 54 742
www.hormen.cz



SV2



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



LED svítidlo



Závěsné svítidlo



Stupeň krytí

Ø 360 x 184 mm

LED svítidlo typu "HighBay" určené do vnitřních prostor pro závěsnou montáž.

Konstrukce svítidla je vyrobena z tlakově litého hliníku s profilem svítidla zabraňujícím mechanickému usazování nečistot.

Atypická konstrukce z důvodu použití kompenzátoru pasivních vibrací omezující cyklické namáhání vibracemi, používající se zejména při zemětřeseních.

Chlazení probíhá cirkulací vzduchu v okolí skrze chladící otvory, jež jsou součástí odlitku svítidla.

Mechanická odolnost IK 08.

Nejvyšší jmenovitá teplota okolí $T_a = 50^{\circ}\text{C}$

Životnost LED 100 000/L70.

Polykarbonátová optika s vyzařovacím úhlem 60° , 90° a 120° .

Elektronický stmívatelný DALI předřadník.

Popis produktu:

Celkový příkon

240 W

Materiál

tlakově litý hliník

Světelný tok svítidla

32400 lm

Rozptylný systém

polykarbonát

Teplota chromatičnosti

4000 K

Hmotnost

4,5 kg