

Príloha č. 8 - Kalkulácia ceny

P.č.	Názov položky	Veľkosť balenia	Použitie	Technické vlastnosti	Názov/obchodné označenie ponúkaného výrobku - vyplní uchádzač	MJ	Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie 2 rokov	Jednotková cena v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH
1.	Benzín technický	1 l	rozpušťačlo/odmasťovač pre farby a laky	Technický benzín slúži na odmasťovanie a čistenie kovových predmetov. Hustota pri 15°C max. 780 kg/m3		ks	194	0,00	0,00
2.	Čistič priemyselny (Würth alebo ekvivalent)	500 ml	na silné nečistoty ako zvyšky silikónu, oleja a vazelíny, lepiacich pásov a pod.	Farba transparentná; špeciálny benzín s D-limonénom; bod vzplanutia min. 10°C.		ks	205	0,00	0,00
3.	Mazivo adhézne (HHS 2000 Würth alebo ekvivalent)	500 ml	adhézne mazivo pre extrémne zaťažené pohyblivé diely	Odolnosť proti slanej vode, slabým lúhom, kyselinám, striekajúcej vode.		ks	184	0,00	0,00
4.	Mazivo (JCB Special HP Grease alebo ekvivalent)	400 g	vysokotlakové mazivo prémiovej kvality	Náročné prevádzkové podmienky - vysoké teploty, nadmerné zaťaženie, rozsiahle vystavenie vody.		ks	174	0,00	0,00
5.	Mazivo na reťaze (RAVENOL KETTEN-SPRAY alebo ekvivalent)	400 ml	polosyntetické mazivo na reťaze	Znižuje trenie, chráni pred koróziou. vytvára mazací film odolný voči nečistotám.		ks	34	0,00	0,00
6.	Mazivo plastické (Avialith 2 EP alebo ekvivalent)	18 kg	litiové mazivo pre valivé a kľzné ložiská	Odolný voči vode a korózii, vysoká oxidačná stabilita.		ks	160	0,00	0,00
7.	Mazivo multifunkčné (Avialith 2EP alebo ekvivalent)	400 g	multifunkčné mazivo určené pre mazanie ložísk	S vysokou oxidačnou stabilitou. Je odolný voči vymývaniu vodou a poskytuje ochranu proti korózii.		ks	10	0,00	0,00
8.	Mazivo vápenaté plastické (MOL Calton C1 alebo ekvivalent)	8 kg	vápenaté plastické mazivo	Teplotný rozsah použitia od -30 do + 60, odolnosť voči vode.		ks	35	0,00	0,00
9.	Mazivo plastické (MOL Alubia AK 2EP/TK8 alebo ekvivalent)	8 kg	plastické mazivo	Na mazanie kľzných a valivých ložísk, odolnosť voči vode, mechanická stálosť, dlhá životnosť, antikoročná ochrana, teplotný rozsah od -20 do + 140.		ks	14	0,00	0,00
10.	Mazivo plastické (MOL Neoma NH2/TK8 alebo ekvivalent)	8 kg	komplexné vápenaté plastické mazivo	Vysoké zaťaženie, dobrá priľnavosť.		ks	10	0,00	0,00
11.	Olej mazací (MOL Dynamic Forest alebo ekvivalent)	600 ml	olej na mazanie reťazových píl	Priľnavosť, odolnosť voči opotrebovaniu.		ks	17	0,00	0,00
12.	Olej hydraulický (MOL Hydro HM 46 alebo ekvivalent)	10 l	hydraulický olej	Teplná a hydrolytická stálosť, odlúčivosť vody, filtrovateľnosť, ochrana proti korózii.		ks	90	0,00	0,00
13.	Olej kompresorový SHELL Turbo T-68/K20 alebo ekvivalent)	20 l	turbinový olej	Ochrana proti korózii, schopnosť uvoľňovať vzduch, oxidačná a termická stabilita, vynikajúce deemulgačné vlastnosti.		ks	11	0,00	0,00
14.	Olej ložiskový MOBIL M-VACUOLINE 537/K20 alebo ekvivalent)	20 l	vysoko výkonný cirkulačný olej	Extra priľnavosť, zmäčacia schopnosť, znižuje opotrebenie, deemulgačná schopnosť.		ks	20	0,00	0,00
15.	Olej ložiskový (Madit OL-J 46 alebo ekvivalent)	10 l	ložiskový olej	Oxidačná stabilita.		ks	4	0,00	0,00
16.	Olej ložiskový SHELL Morlina 150/K20 alebo ekvivalent)	20 l	olej pre ochranu ložísk	Antioxidačné a deemulgačné vlastnosti.		ks	10	0,00	0,00
17.	Olej motorový (Pakelo Multisint EVO 10W-40 alebo ekvivalent)	1 l	motorový olej	Viskozita 10W-40.		ks	10	0,00	0,00
18.	Olej motorový (Castrol EDGE 5W-30/L1 FST LL alebo ekvivalent)	1 l	motorový olej	Viskozita 5W-30.		ks	60	0,00	0,00
19.	Olej motorový (Castrol EDGE 5W-40/K4 FST alebo ekvivalent)	4 l	motorový olej	Viskozita 5W-40.		ks	26	0,00	0,00
20.	Olej polosyntetický motorový (Ravenol Outboardoil 2T Teilsynth alebo ekvivalent)	1 l	polosyntetický motorový olej	Pre 2-taktné motory.		ks	18	0,00	0,00
21.	Olej motorový (MOL Turbodiesel 15W-40 alebo ekvivalent)	10 l	motorový olej	Viskozita 15W-40.		ks	10	0,00	0,00
22.	Olej prevodový (MADIT PP 90 alebo ekvivalent)	10 l	prevodový olej	Prevodovky, snímače, spojky, diferenciále.		ks	7	0,00	0,00
23.	Olej prevodový (MOL Transol 220 alebo ekvivalent)	10 l	prevodový olej	Odlúčivosť vzduchu a vody, netvorí sa úsady, dobrá únosnosť.		ks	85	0,00	0,00
24.	Potravný olej sprej (MOL Food Penetrating alebo ekvivalent)	400 ml	syntetický olej v spreji	Na mazanie častí zariadenia, kde dochádza ku kontaktu s potravinami/vodou.		ks	11	0,00	0,00
25.	Sprej silikónový (Molykote Separator alebo ekvivalent)	400 ml	silikónový uvoľňovací prípravok	Uvoľňovacia schopnosť v oblasti spracovania gumy a plastov, znižuje trenie.		ks	84	0,00	0,00
26.	Sprej technický (Spanjaard Spark alebo ekvivalent)	300 ml	mazací sprej	Vytesňuje vodu a vlhkosť, čistí a chráni pred koróziou.		ks	23	0,00	0,00
27.	Súprava na znovu naplnenie maznice (Easy Lube alebo ekvivalent)		mazací olej	Na mazanie piestu čerpadla pre airless zariadenia.		ks	10	0,00	0,00
28.	Tuk mazací (Mobil UNIREX N3 alebo ekvivalent)	380 g	plastické mazivo	Malá prchavosť, vysoká oxidačná stabilita,		ks	25	0,00	0,00
29.	Tuk mazací na krovínorezy	125 ml	grafitové mazivo	Uhlové prevody, vynikajúca priľnavosť.		ks	31	0,00	0,00

30.	Tuk mazací na krovinnorezy (Superlub FS alebo ekvivalent)	80 g	mazací tuk	Do prevodoviek pre vyžinače a krovinnorezy, elasticita, príľnavosť.		ks	30	0,00	0,00
31.	Biela vazelína v spreji (WD-40 alebo ekvivalent)	400 ml	lítiová vazelína	Dlhotrvajúca mazivosť, na kovové spoje.		ks	196	0,00	0,00
32.	Olej kompresorový (RAVENOL VDL 100 alebo ekvivalent)	1 l	kompresorový olej	Do 220°C, minimalizovaná tendencia tvorby horľavých látok.		ks	8	0,00	0,00
33.	Mazivo polysyntetické (Pakelo Luminor EP2 alebo ekvivalent)	400 g	plastické mazivo pre extrémne tlaky na báze spevňovadla lítium/kalcium.	Vynikajúca príľnavosť ku kovu, rozsah pracovných teplôt od -25°C do +120°C, DIN 51 502: KP2K-25.		ks	8	0,00	0,00
34.	Biela vazelína v spreji (WD-40 alebo ekvivalent)	400 ml				ks	50	0,00	0,00
35.	Olej mazací (SHERON Konkor 101 alebo ekvivalent)	300 ml	mazací a konzervačný olej	Uvoľňuje zhrdzavené spoje, čistí spoje, vytvára ochranný film.		ks	38	0,00	0,00
36.	Mazivo (Greenplex EP NLGI 2 alebo ekvivalent)	400 g	mazivo na základe minerálneho oleja a zahusťovadla hliníkového komplexu (Al-K)	Je úplne odolný voči vode, vhodný pre mazanie kritických bodov pracujúcich pod vodou, bod skvapnutia +250°C, odolnosť voči vode na úrovni podľa DIN 51807 s výsledkom 0-90.		ks	11	0,00	0,00
37.	Mazivo (Grizzlygrease NLGI 00 alebo ekvivalent)	1 kg	tekuté mazivo	Mazivo s nízkou viskozitou.		ks	4	0,00	0,00
38.	Mazivo (Grizzlygrease sprej alebo ekvivalent)	500 ml	mazivo	Na otvorené prevody, antikorózne vlastnosti, neobsahuje tuhé mazivá, odolný voči vysokým teplotám,		ks	13	0,00	0,00
39.	Medená vazelína - pasta	500 g	vysoko adhézna mazacia pasta	Protikorózný účinok, odolný voči vode, kyselinám.		ks	3	0,00	0,00
40.	Medená vazelína - sprej	500 ml	vysoko adhézný mazací sprej	Protikorózný účinok, odolný voči vode, kyselinám.		ks	4	0,00	0,00
41.	Olej prevodový (MERETA 320 kanister alebo ekvivalent)	4 l	prevodový olej	Viskozitná trieda: ISO VG 320, merná hmotnosť pri 15°C mviskozitný index 95, bod tuhnutia -18°C		ks	4	0,00	0,00
42.	Čistič (Ravenol Bremsenreiniger alebo ekvivalent)	500 ml	čistič	Čistič brzdového systému, kovových častí.		ks	13	0,00	0,00
43.	Vazelína (ANDEROL FG CS-2 alebo ekvivalent)	400 g	plastické mazivo	Vysoké zaťaženie, mechanická stabilita, odolnosť voči korózii, odolnosť proti vymývaniu,		ks	7	0,00	0,00
44.	Vazelína (SKF LGHP2 alebo ekvivalent)	400 g	plastické mazivo	Dlhá životnosť, tepelná a mechanická stabilita, nízka hlučnosť.		ks	7	0,00	0,00
45.	Vazelínu na dekanter (SKF LGHP 2/0.4 alebo ekvivalent)	420 ml	plastické mazivo	Dlhá životnosť, tepelná a mechanická stabilita, nízka hlučnosť.		ks	18	0,00	0,00
Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH								0,00	

V, dňa

.....
meno, priezvisko, titul, funkcia,
podpis zástupcu uchádzača oprávneného
vystupovať za uchádzača