

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: 14

| Leśnictwo | Adres leśny | Grupa czynn. | Wariant |
|--------------|-----------------------|--------------|---------|
| Międzyrzecze | 02-13-1-14- - - | PR | 1a |
| Międzyrzecze | 02-13-1-14- - - | PTP | 1a |
| Międzyrzecze | 02-13-1-14- - - | PTW | 1a |
| Międzyrzecze | 02-13-1-14-859 -i -00 | IVD | 1a |
| Międzyrzecze | 02-13-1-14-867 -c -00 | TWP | 1ab |
| Międzyrzecze | 02-13-1-14-871 -g -00 | IVD | 1a |
| Międzyrzecze | 02-13-1-14-871 -h -00 | IVD | 1a |
| Międzyrzecze | 02-13-1-14-877 -d -00 | TPP | 1ab |
| Międzyrzecze | 02-13-1-14-878 -a -00 | TPP | 1a |
| Międzyrzecze | 02-13-1-14-878 -c -00 | TPP | 1a |
| Międzyrzecze | 02-13-1-14-878 -d -00 | TWP | 1a |
| Międzyrzecze | 02-13-1-14-878 -h -00 | TPP | 1a |
| Międzyrzecze | 02-13-1-14-878 -i -00 | TPP | 1a |
| Międzyrzecze | 02-13-1-14-884 -f -00 | IVD | 1a |
| Międzyrzecze | 02-13-1-14-888 -f -00 | TPP | 1ab |
| Międzyrzecze | 02-13-1-14-889 -f -00 | TPP | 1a |
| Międzyrzecze | 02-13-1-14-889 -g -00 | IIIAU | 1ab |
| Międzyrzecze | 02-13-1-14-889 -i -00 | TPP | 1a |
| Międzyrzecze | 02-13-1-14-890 -c -00 | TPP | 1a |
| Międzyrzecze | 02-13-1-14-890 -d -00 | TPP | 1a |
| Międzyrzecze | 02-13-1-14-890 -m -00 | IIIA | 1ab |

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Wariantty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.