OZN. NA VÝKRESE	ROZMERY [mm] SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE VÝROBKU	POPIS	MERNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVO	ZÁKLADNÝ NÁTER	VRCHNÝ NÁTER	FAREBNÝ ODTIEŇ
4c / K	ROZVINUTÁ ŠÍRKA 720 mm 	OPLECHOVANIE ATIKY, HLADKÝ OCEĽOVÝ PLECH HR. 0,63 mm S LAKOOPLASTOVOU ÚPRAVOU+PRÍCHYTKY	bm	53,0	ŽIAROVÉ POZIN. (85 µm) + EXPOXID (100 µm)	POLYURETÁNOVÝ (80 µm)	ANTRACIT RAL 7016
4d / K	ROZVINUTÁ ŠÍRKA 665 mm 	OPLECHOVANIE ATIKY, HLADKÝ OCEĽOVÝ PLECH HR. 0,63 mm S LAKOOPLASTOVOU ÚPRAVOU+PRÍCHYTKY	bm	47,3	ŽIAROVÉ POZIN. (85 µm) + EXPOXID (100 µm)	POLYURETÁNOVÝ (80 µm)	ANTRACIT RAL 7016
4e / K	ROZVINUTÁ ŠÍRKA 953 mm 	OPLECHOVANIE ATIKY, HLADKÝ OCEĽOVÝ PLECH HR. 0,63 mm S LAKOOPLASTOVOU ÚPRAVOU+PRÍCHYTKY	bm	129	ŽIAROVÉ POZIN. (85 µm) + EXPOXID (100 µm)	POLYURETÁNOVÝ (80 µm)	ANTRACIT RAL 7016
5 / K	ROZVINUTÁ ŠÍRKA 210 mm 	OPLECHOVANIE OKAPNICE, HLADKÝ OCEĽOVÝ PLECH HR. 0,63 mm S LAKOOPLASTOVOU ÚPRAVOU+PRÍCHYTKY	bm	92,9	ŽIAROVÉ POZIN. (85 µm) + EXPOXID (100 µm)	POLYURETÁNOVÝ (80 µm)	ANTRACIT RAL 7016
6a / K	ROZVINUTÁ ŠÍRKA 417 mm 	OPLECHOVANIE ŠTÍTU, HLADKÝ OCEĽOVÝ PLECH HR. 0,63 mm S LAKOOPLASTOVOU ÚPRAVOU+PRÍCHYTKY	bm	0,7	ŽIAROVÉ POZIN. (85 µm) + EXPOXID (100 µm)	POLYURETÁNOVÝ (80 µm)	ANTRACIT RAL 7016

VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV SÚ LEN ORIENTAČNÉ, PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE;
VRÁTANE SPOJOVACIEHO A UPEVŇOVACIEHO MATERIÁLU **TECHNICKÁ NORMA: STN 73 3610**