OZN. NA VÝKRESE	ROZMERY [mm] SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE VÝROBKU	POPIS	MERNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVO	ZÁKLADNÝ NÁTER	VRCHNÝ NÁTER	FAREBNÝ ODTIEŇ
1 K	ROZVINUTÁ ŠÍRKA 280 mm 	STREŠNÝ ŽĽAB POLKRUHOVÝ Ø 127, HRÚBKA PLECHU 0,55 mm, VRÁTANE KOTVIACEHO SYSTÉMU, ŽĽABOVÝCH HÁKOV, A BOČNÝCH ŽĽABOVÝCH ČIEL A TMELENIA SPOJOV STREŠNÝM TRANS. UV STABILNÝM POLYURETÁNOVÝM TMELOM	bm	93,8	ŽIAROVÉ POZIN. (85 µm) + EXPOXID (100 µm)	POLYURETÁNOVÝ (80 µm)	ANTRACIT RAL 7016
2 K		ŽĽABOVÝ KOTLÍK 127/100 AKO SÚČASŤ ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU	ks	7	ŽIAROVÉ POZIN. (85 µm) + EXPOXID (100 µm)	POLYURETÁNOVÝ (80 µm)	ANTRACIT RAL 7016
3 K	ROZVINUTÁ ŠÍRKA 330 mm 	ZDVODOVÁ RÚRA Ø 100, HRÚBKA PLECHU 0,55 mm DOPLNKY: VRÁTANIE KOLIEN	bm	26,0	ŽIAROVÉ POZIN. (85 µm) + EXPOXID (100 µm)	POLYURETÁNOVÝ (80 µm)	ANTRACIT RAL 7016
4a K	ROZVINUTÁ ŠÍRKA 660 mm 	OPLECHOVANIE ATIKY, HLADKÝ OCEĽOVÝ PLECH HR. 0,63 mm S LAKOOPLASTOVOU ÚPRAVOU+PRÍCHYTKY	bm	82,6	ŽIAROVÉ POZIN. (85 µm) + EXPOXID (100 µm)	POLYURETÁNOVÝ (80 µm)	ANTRACIT RAL 7016
4b K	ROZVINUTÁ ŠÍRKA 690 mm 	OPLECHOVANIE ATIKY, HLADKÝ OCEĽOVÝ PLECH HR. 0,63 mm S LAKOOPLASTOVOU ÚPRAVOU+PRÍCHYTKY	bm	12,7	ŽIAROVÉ POZIN. (85 µm) + EXPOXID (100 µm)	POLYURETÁNOVÝ (80 µm)	ANTRACIT RAL 7016

VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV SÚ LEN ORIENTAČNÉ, PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE; VRÁTANE SPOJOVACIEHO A UPEVŇOVACIEHO MATERIÁLU

TECHNICKÁ NORMA: STN 73 3610