

Tabulka šachet ZTI, AS části

01 - plastové kanalizační šachty											
poř.	ozn.	typ šachty	kóta (m.n.m.)		výška šachty (m)	převýšení šachty nad terénem	typ dna	DN potrubí (mm), materiál	uložení dna	poklop	sestava obsahuje
			terénu	dna potrubí							
1	ŠD1	plastová kanalizační šachta, korugovaná roura 600/1000	305.82	304.81	1,01	chodník h=0.0m	typ 90°	nátok 150, odtok 200 PP SN8	pískový podklad	litinový, třída zatížení B125, usazení do teleskopického adaptéru, úprava kolem poklopu dle skladby zpevněné plochy (žulové kostky)	dno, roura PP, betonový roznášecí prstenec, poklop
2	ŠD2	plastová kanalizační šachta, korugovaná roura 600/1000	305.82	305.00	0,82	chodník h=0.0m	typ T	150 PP SN8	pískový podklad	litinový, třída zatížení B125, usazení do teleskopického adaptéru, úprava kolem poklopu dle skladby zpevněné plochy (žulové kostky)	dno, roura PP, betonový roznášecí prstenec, poklop
3	RŠD (drenážní)	plastová kanalizační šachta, korugovaná roura 315/2000	307.430	305.680	1,75	chodník h=0.0m	typ 90°	110 drenážní perforovaná PE-HD SN 8	pískový podklad	litinový, třída zatížení B125, usazení do teleskopického adaptéru, úprava kolem poklopu dle skladby zpevněné plochy (žulové kostky)	dno, roura PP, betonový konus, poklop
4	RŠDI (drenážní)	plastová kanalizační šachta, korugovaná roura 315/1000	306.300	305.430	0,87	chodník h=0.0m	typ T	110 nátok drenážní perforovaná PE-HD, SN 8 + odtok PP SN8	pískový podklad	litinový, třída zatížení B125, usazení do teleskopického adaptéru, úprava kolem poklopu dle skladby zpevněné plochy (žulové kostky)	dno s lapačem písku, roura PP, betonový konus, poklop

02 - betonové kanalizační šachty										
5	RŠ1	sestava betonové prefabrikované kanalizační šachty, DN 1000	304.99	304.19	0,9	komunikace h=0.0m	200 PP SN12	podkladový beton	litinový bez odvětrání DN600, třída zatížení D400, úprava kolem poklopu dle skladby komunikace	dno 1000/500, skruž 100/30-50, zákrytová deska 62,5-100/20, poklop, těsnění
6	RŠ2	sestava betonové prefabrikované kanalizační šachty, DN 1000	304.80	304.10	0,8	komunikace h=0.0m	200 PP SN12	podkladový beton	litinový bez odvětrání DN600, třída zatížení D400, úprava kolem poklopu dle skladby komunikace	dno 1000/500, skruž 100/30-50, zákrytová deska 62,5-100/20, poklop, těsnění
7	RŠ478	sestava betonové prefabrikované kanalizační šachty, DN 1000	304.92	304.04	0,88	komunikace h=0.0m	200 PP SN12	podkladový beton	litinový bez odvětrání DN600, třída zatížení D400, úprava kolem poklopu dle skladby komunikace	dno 1000/500, skruž 100/30-50, zákrytová deska 62,5-100/20, poklop, těsnění