

## Zastávkový přístřešek s vegetační rovnou střechou, krytá plocha 8 m<sup>2</sup> (1,9×4,3 m)

<b>Varianty:</b>	AE310a-ZS	přístřešek se skleněnými výplněmi
	AE310b-ZS	přístřešek s jednou prosvětlenou vitrínou formátu citylight (CG)
	AE310c-ZS	přístřešek se dvěma prosvětlenými vitrínami formátu citylight (CG)
<b>Charakter konstrukce:</b>	ocelová konstrukce se skleněnými výplněmi v zadní a bočních stěnách a střechou s extenzivní vegetační vrstvou je na místě instalace smontována pomocí šroubových spojů z nerezavějící oceli.	
<b>Povrchová úprava:</b>	ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.	
<b>Nosný rám:</b>	nosné sloupy a podélné žlaby tvoří svařovaná ocelová konstrukce profilů obdélníkového profilu a ocelového plechu. Rám slouží jako nosná konstrukce skleněných výplní zadní stěny a vegetační střechy přístřešku, zajišťuje také odvodnění střechy.	
<b>Výplně zadní stěny:</b>	kalené sklo s bezpečnostním potiskem.	
<b>Střešní krytina:</b>	extenzivní vegetační vrstva ve vanách z hliníkového plechu, podhled z modřínových lamel.	
<b>Boční stěny:</b>	kalené sklo s bezpečnostním potiskem.	
<b>Odvodnění:</b>	vedené nosným sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku.	
<b>Další vybavení:</b>	integrovaná lavička tvořená sedákem z 5ti lamel z masivního tropického dřeva, opatřená venkovní povrchovou úpravou. Lavička je upevněna v ocelových držácích a má samostatné kotvení pod dlažbu.	
<b>Barevnost:</b>	odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dodávaných standardně společností mmcité. Ostatní odstíny dle vzorníku RAL jsou k dispozici na požádání.	
<b>Kotvení:</b>	kotvení pod dlažbu nebo ve zhutněném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.	
<b>Hmotnost:</b>	AE310a-ZS	879 kg (bez vegetace)
	AE310b-ZS	965 kg (bez vegetace)
	AE310c-ZS	1051 kg (bez vegetace)
<b>Deklarované vlastnosti:</b>	Zatížení sněhem dle ČSN EN 1991-1-3	Plošná zátěž = 1,5kN/m <sup>2</sup> (150kg/m <sup>2</sup> )
	Zatížení větrem dle ČSN EN 1991-1-4	Garantovaná odolnost vůči větru do rychlosti 25,1m/s (90km/hod)
<b>Opce:</b>	Barevnost:	Jiná než standardní barva.
	Nosič jízdních řádů:	Do výplně zadní stěny možno instalovat nosič jízdních řádů.
	Osvětlení:	LED svítidlo (teplá nebo studená barva).
	USB nabíjení:	

DATE: 23.11.2023 V:02  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

**AUREO AE310-ZS**

All rights reserved. Protection of industrial design.

Rozměry výrobků jsou zaokrouhlené. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.  
Dimensions of the products are rounded. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.  
Die Produktmaße sind gerundet. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.  
Les dimensions des produits sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l'implantation du produit sont obligatoires. Ancre écartement dimensions à partir des dimensions du produit livré.  
Los datos de las dimensiones están redondeados. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.

