

Tabela parametrów - załącznik do Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych na rok 2026

Pakiet 1

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
7	REM SZLZR	Minimalna odległość pomiędzy spływkami	25	m
18	PORZ-STOS	Maksymalna odległość wynoszenia pozostałości drzewnych	20	m
150	GRODZ-DEM	Maksymalna odległość przewiezienia odzyskanych materiałów	5	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej	2	km
151	K GRODZEŃ	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną: opalenie		
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu słupków	1	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	1	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość zwiezienia zdemontowanych materiałów	0,1	km
151	K GRODZEŃ	Opis technologii wykonania nowych słupków: słupki z drewna iglastego - okorowanie całych słupków na czerwono; rozłupanie lub rozcięcie wzdłużne zbyt grubych słupków		
151	K GRODZEŃ	Sposób przymocowania siatki: skoble		
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne skobli: ocynkowane		
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne gwoździ: ocynkowane		
155	KOR-P	Maksymalna odległość transportu kory do spalania lub zakopania	0,1	km
157	PUŁF	Maksymalna odległość dowozu materiałów (palików, drutu i pułapek feromonowych)	10	km
157	PUŁF	Maksymalna odległość zwiezienia zdemontowanych pułapek	10	km
166	KOR-DRWI	Maksymalna odległość transportu kory do spalania lub zakopania	0,1	km
170	ZAW-BUD	Wysokość przymocowania budki lęgowej	3-4	m
170	ZAW-BUD	Sposób przymocowania budki lęgowej: miejsce ocienione, wylot z budki na wschód		
170	ZAW-BUD	Materiał do przymocowania budek: gwoździe ocynkowane		
172	CZYSZ-BUD	Opis materiału do budek: garść trocin		
172	CZYSZ-BUD	Maksymalna odległość dojazdu do budek	10	km
197	ZB-NASBK	Maksymalna odległość miejsca zbioru nasion od magazynu	30	km

Tabela parametrów - załącznik do Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych na rok 2026

Pakiet 2

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
6	WYK SZLG	Minimalna szerokość odspojenia gruntu	3	m
6	WYK SZLG	Nachylenie poprzeczne powierzchni szlaku do	5	%
6	WYK SZLG	Nachylenie podłużne powierzchni szlaku do	18	%
6	WYK SZLG	Minimalna odległość pomiędzy spływkami	25	m
7	REM SZLZR	Minimalna odległość pomiędzy spływkami	25	m
18	PORZ-STOS	Maksymalna odległość wynoszenia pozostałości drzewnych	30	m
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej	1	km
151	K GRODZEŃ	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną: opalanie		
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu słupków	0,1	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	0,1	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość zwiezenia zdemontowanych materiałów	0,1	km
151	K GRODZEŃ	Opis technologii wykonania nowych słupków: słupki z drewna iglastego - okorowanie całych słupków na czerwono; rozłupanie lub rozcięcie wzdłużne zbyt grubych słupków		
151	K GRODZEŃ	Sposób przymocowania siatki: skoble		
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne skobli: ocynkowane		
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne gwoździ: ocynkowane		
155	KOR-P	Maksymalna odległość transportu kory do spalania lub zakopania	0,1	km
157	PUŁF	Maksymalna odległość dowozu materiałów (palików, drutu i pułapek feromonowych)	3	km
157	PUŁF	Maksymalna odległość zwiezenia zdemontowanych pułapek	3	km
166	KOR-DRWI	Maksymalna odległość transportu kory do spalania lub zakopania	0,1	km
170	ZAW-BUD	Wysokość przymocowania budki lęgowej	3-4	m
170	ZAW-BUD	Sposób przymocowania budki lęgowej: miejsce ocienione, wylot z budki na wschód		
170	ZAW-BUD	Materiał do przymocowania budek: gwoździe ocynkowane		
172	CZYSZ-BUD	Opis materiału do budek: garść trocin		

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
172	CZYSZ-BUD	Maksymalna odległość dojazdu do budek	3,5	km
197	ZB-NASBK	Maksymalna odległość miejsca zbioru nasion od magazynu	25	km