

INVESTOR:
AL INVEST Břidličná,a.s.

STAVBA: ALFAGEN – Technologická příprava vsázky

JEDNOTKA:
SO 01

KÓD.OZN.:

STR.:
1

REV.:
0

POL.:	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ				V OBJEKTECH				POZNÁMKY:				
	SCHÉMA POLOŽKY:	POPIS POLOŽKY:			JEDNOTKY	NA VÝKRESE Č.:	CELKEM:	- SO-01 - -					
1/Z	OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ 18 ks				NÁZEV	BM	KG/BM	KS	kg celkem				
					TRØ108*4	15.96	10.300	1	164.39				
					KOTEVNÍ PLECH P10–200X200	0.20	15.700	3	9.42				
					SOUČET 1ks				173.81				
					SOUČET CELKEM			17	3250.21				
OCELOVÉ OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ, VÝŠKA 1500mm, Z TRUBKOVÝCH PROFIL Ø PRŮMĚRU 108/4. VČETNĚ KOTEVNÍCH PLECHŮ. KOTVENÍ DO ZPEVNĚNÉ PLOCHY.ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK BUDE OPATŘEN (PO ODREZIVĚNÍ A ODMAŠTĚNÍ) NÁTĚREM DLE SPECIFIKACE NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU V ODSŤINU ŽLTÁ NEBO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA + 1XOPRAVNÝ NÁTĚR. SLOUPKY BUDOU OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍM ZNAČENÍM (ŽLUTOČERNÉ ŠIKMÉ PRUHY).													
2/Z	OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ 12 ks				3D	NÁZEV	BM	KG/BM	KS	kg celkem			
					TRØ108*4	8.30	10.300	1	85.49				
					KOTEVNÍ PLECH P10–200X200	0.20	15.700	2	6.28				
					SOUČET 1ks				91.77				
					SOUČET CELKEM			17	1716.10				
OCELOVÉ OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ, VÝŠKA 1500mm, Z TRUBKOVÝCH PROFIL Ø PRŮMĚRU 108/4. VČETNĚ KOTEVNÍCH PLECHŮ. KOTVENÍ DO ZPEVNĚNÉ PLOCHY.ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK BUDE OPATŘEN (PO ODREZIVĚNÍ A ODMAŠTĚNÍ) NÁTĚREM DLE SPECIFIKACE NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU V ODSŤINU ŽLTÁ NEBO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA + 1XOPRAVNÝ NÁTĚR. SLOUPKY BUDOU OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍM ZNAČENÍM (ŽLUTOČERNÉ ŠIKMÉ PRUHY).													
3/Z	LÍŽINY DO PODLAHY ŘEZ	LÍŽINY BUDOU OSAZENY NA OCEL. ROZNOŠKY A POTÉ BODOVĚ K ROZNOŠKÁM PŘIVAŘENY			NÁZEV	BM	KG/B M	KS	kg celkem	POVRCHOVÁ ÚPRAVA pozink			
		PŮDORYS			I 120	1	11,10	1	11.10				
					PRACNY 50/4	0,25	1,57	1	0.39				
					R14 á 1m	1.1	1.209	1	1.31				
					SOUČET 1KS				12.8kg				
					S. CELKEM		1754		24697.55				
ØR14; L=1082mm; 1800ks													
4/Z		OCELOVÝ RÁM RAMPY, OSADIT PŘI BETONÁŽI PODLAHY; PRACNY NAVARIT NA VÝZTUŽ PODLAHOVÉ DESKY (NUTNO DODRŽET ROVINATOST PODLAHY DLE ČSN)			NÁZEV	BM	KG/B M	KS	kg celkem	POVRCHOVÁ ÚPRAVA pozink			
					L50/5	9.50	4.47	1	42.47		0.00		
					Ø 20/6	9.50	0.94	1	8.95		0.00		
					PRACNY Ø50/4	0,25	1,57	19	7.46		0.00		
					Ø 220/5	9.50	8,64	1	82.08		0.00		
					L 60/6	9.50	4,57	1	43.42		0.00		
					SOUČET		1		184.37	221.24			