

POZNÁMKY


- DIELSKÁ DOKUMENTÁCIA VÝPLNÍ OTVOROV (OKEN, DVERÍ) MUSÍ BYŤ ODSÚHLASENÁ ARCHITEKTOM !!!
 - OTVORY S OKNAMI SO ZNÍŽENÝM PARAPETOM JE NUTNÉ OPATRIŤ ZÁBRADIAMI, KTORÉ NE SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA, SÚVISIA S VÝKRESMI ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV
 - ZMYSEL OTVÁRANIA DVERÍ A OKEN JE VYZNAČENÝ PRI POHLEDE NA FASÁDU, RESP. VNÚTORNOM OTVÁRANI PRI POHLEDE ZO STRANY ZÁVESOV. ZNAČENIE OTVÁRANIA V SMERE POHLADU ČARKOVANOU ČAROU, V PROTISMERE POHLADU PLINOU ČAROU.
 - PRED VÝROBOU STOLÁRSKYCH VÝROBKOV JE NUTNÉ ZAMERANIE ZREALIZOVANÝCH OTVOROV VYBRANÝM DODÁVATELOM, TÝM SA MÔŽU UPRAVIŤ UVEDENÉ ROZMERY VÝROBKOV. PRED VÝROBOU JE TIEŽ NUTNÉ OVERIŤ, ČI NEBUDÚ KRÍDLA V KOLÍZI SO SÚSEDNÝMI KONŠTRUKCIAMI (STENOU, TRÁMOM,...)
 - OKENNÉ OTVORY OSADENÉ V KONŠTRUKCIÁCH BEZ NADPRAŽÍ JE NUTNÉ RIEŠIŤ S ROZŠÍRENÝM HORNÝM RÁMOM
 - VNÚTORNÝ PARAPET: BIELA LAMINOVANÁ PARAPETNÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA (napr. MERZALIT)
 - VONKAJŠÍ PARAPET: Z HLBKOVO POZINKOVANÉHO PLECHU. FAREBNOSŤ PODLA ARCHITEKTURY
- FAREBNOSŤ:

PRED ZAPOČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC ROZMERY NA STAVBE SKONTROLOVAŤ !!!

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU ARCHITEKTONICKÉHO DIELA A PODLIEHA ZÁKONU O AUTORSKOM PRÁVE. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASTI PROJEKTU DEFINUJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM AUTORA.

ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONAŤ IBA S PÍSMENNÝM SÚHLASOM AUTORA !!!

AUTOR	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL				
	ING. P. MACHAVA		ING. ZS. ZSÉLYI				
			ING. B. PAŠKA				
INVESTOR: Banskobystrický samosprávny kraj , nám.SNP č.23 ,Banská Bystrica				FORMÁT	1xA4		
STAVBA:				DATUM	10/2019		
Vybudovanie evakuačných výťahov- PD pre DSS LIBERTAS , stredisko Tuhárske námestie				STUPEN	SP		
				Č.ZAKÁZKY			
OBSAH:				MIERKA:	C.VYKR.:		
	Výpis okien a dverí			1:50	E-09		

0/7S		DSS Libertas– Budova B			ROZMERY VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE!						
OZNAČENIE ROZMER		MATERIÁL: PLASTOVÉ		SCHÉMA VÝROBKU	POPIS	VRCHNÉ KOVANIE	ZASKLENIE	FAREBNÝ ODTIEŇ MATERIÉRU	POČET KUSOV		
									PRIZ.	2	
Dv1					PLASTOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE š. 2 x 1000 mm OTVÁRANIE DVERÍ DO VONKU ZASKLENÉ IZOLAČNO-BEZPEČN. DVOJSKLOM ($U < 1,0 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$) SPODNÁ ČASŤ PLASTOVÝ IZOLAČNÝ PANE ,PROFIL RAMU A KRÍDEL S PRE- RUŠOVANÝM TEPELNÝM MOSTOM SAMOZATVÁRAČ S ARETÁCIOU , Z OBOCH STRÁN MADLO , DVERE Z NÍZKYM PRAHOM		POVRCHOVÁ (PRAVA A TVAR KOVANIA : (PODĽA VÝBERU ARCHITEKTA PO DOHODE S INVESTOROM), CELDOBÝDOVÉ KOVANIE		DVOJSKLOM ($U < 1,0 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$)		
1.NP											-
2.NP											
3.NP											
4.NP											
5.NP											
6.NP											
7.NP											
8.NP											
SPOLU									2		