POZNÁMKA :

- MATERIÁLOVÉ, TYPOVÉ A FAREBNÉ RIEŠENIE PODLÁH A POVRCHOV VČÍTANE KLADENIA DLAŽIEB A OBKLADOV - SA UPRESNÍ PO DOHODE S HLAVNÝM ARCHITEKTOM PROJEKTU A INVESTOROM V ČASE RALIZÁCIE STAVBY - Z TITULU AKTUÁLNEJ PONUKY NA TRHU
- REALIZÁCIA ÚPRAV PODLÁH A PODHĽADOV - VIĎ VÝPIS JEDNOTLIVÝCH ÚPRAV PODLÁH A POVRCHOV VO VÝKRESOCH PÔDORYSOV - ČASŤ PD - E1 - ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE
- VŠETKY VONKAJŠIE ROHY RIEŠIŤ POMOCOU ROHOVÝCH PODOMIETKOVÝCH LÍŠT !!!

UPOZORNENIE :

- KERAMICKÉ DLAŽBY A OBKLADY SÚ NAVRHOVANÉ V I. AKOSTNEJ KVALITE

- STAVEBNÉ PRVKY A MATERIÁLY POUŽITÉ PRI OBNOVE A REKONŠTRUKCII BUDOVY, KTORÉ MÔŽU PRÍSŤ DO STYKU S UŽÍVATEĽMI BUDÚ EMITOVAŤ MENEJ AKO 0,06 MG FORMALDEHYDU NA M ^{3} MATERIÁLU ALEBO ZLOŽKY A MENEJ AKO 0,001 MG KARCINOGÉNNYCH PRCHAVÝCH ORGANICKÝCH ZLÚČENÍN KATEGÓRIE 1A A 1B NA M^3 MATERIÁLU ALEBO PRVKU, ČO SA PREUKÁŽE SKÚŠANÍM V SÚLADE S NORMOU CEN / TS 16 516 A ISO 16 000-3 ALEBO INÝMI POROVNATEĽNÝMI ŠTANDARDIZOVANÝMI SKÚŠOBNÝMI PODMIENKAMI A METÓDAMI STANOVENIA.

NÁVRH

PEČIATKA A PODPIS / ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT /	PEČIATKA A PODPIS / HAP /	PEČIATKA A PODPIS / MEDIPROJEKT /	SADA ČÍSLO

HL.ARCH.(INŽ.) PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	**mediprojekt** s.r.o. projektovanie zdravotníckej a občianskej výstavby
Ing.arch.J.KVETÁN	Ing.arch.J.KVETÁN	
AUTOR PROJEKTU	Ing.arch. JAROSLAV KVETÁN - autorizovaný architekt SKA	DRUH PROJ. **ARCH.**
VYPRACOVAL	MIROSLAVA MAĽOVÁ	
KONTROLOVAL	Ing.arch. JAROSLAV KVETÁN - autorizovaný architekt SKA	
INVESTOR	MESTSKÁ POLIKLINIKA SENICA, a. s. ,SOTINSKÁ 1588/1, 905 01 SENICA	

NÁZOV A MIESTO STAVBY

ZMENA DOKONČENEJ STAVBY
MESTSKÁ POLIKLINIKA SENICA
MODERNIZÁCIA INFRAŠTRUKTÚRY
STAVEBNOU ÚPRAVOU

DÁTUM	OKTÓBER 2024
FORMÁT	20 A4
Č.ZÁKAZKY	327/2023
STUPEŇ	PROJEKT
MIERKA	1:50
ČÍS.VÝKRESU	**E$_1$ - 17**

DRUH VÝKRESU

SO 03 VÝPIS PODLÁH A POVRCHOV

VÝPIS ÚPRAV PODLÁH

OZN.	SCHÉMA	POPIS	HRÚBKA	
			VRSTIEV MM	CELKOM MM
P1		- JESTVUJÚCA TERAZZOVÁ DLAŽBA 250 x 250 MM , HR. 25 MM VYSPRAVIŤ A PRELEŠTIŤ		
P2		- POVLAKOVÁ PODLAHOVINA NA BÁZE PLASTOV **FARBA - ŠEDOHNEDÁ** / VIACEJ FAREBNÝCH TÓNOV / vysoko záťažová homogénna vinylová podl. krytina, jednovrstvová homogénna kalandrovaná a lisovaná konštrukcia, laserom tvrdená povrchová úprava, s ochranou pred chemickými látkami, protišmykovosť podľa DIN 51130 - R9, reakcia na oheň - Bfl - s1, hmotnosť ≤ 2700 g/m2, bez obsahu ťažkých kovov a ftalátov spadajúcich do skupiny CMR, / popis viď - technická správa / - LEPIACI TMEL - SAMONIVELAČNÁ STIERKA - PENETRAČNÝ NÁTER - BETÓNKONTAKT - JESTVUJÚCA KONŠTRUKCIA PODLAHY - SOKEL VYTIAHNUTÝ - PVC - V= 100 mm SPODOK - PRECHOD S FABIONOVOU LIŠTOU VRCH - VRCHNÁ UKONČOVACIA PLASTOVÁ LIŠTA	2 3	5

OZN.	SCHÉMA	POPIS
P2a I.P.P.		- POVLAKOVÁ PODLAHOVINA NA BÁZE PLASTOV **FARBA - ŽLTÁ SVETLÁ** / VIACEJ FAREBNÝCH TÓNOV / vysoko záťažová homogénna vinylová podl. krytina, jednovrstvová homogénna kalandrovaná a lisovaná konštrukcia, laserom tvrdená povrchová úprava, s ochranou pred chemickými látkami, protišmykovosť podľa DIN 51130 - R9, reakcia na oheň - Bfl - s1, hmotnosť ≤ 2700 g/m2, bez obsahu ťažkých kovov a ftalátov spadajúcich do skupiny CMR, / popis viď - technická správa / - LEPIACI TMEL - SAMONIVELAČNÁ STIERKA - PENETRAČNÝ NÁTER - BETÓNKONTAKT - JESTVUJÚCA KONŠTRUKCIA PODLAHY - SOKEL VYTIAHNUTÝ - PVC - V= 100 mm SPODOK - PRECHOD S FABIONOVOU LIŠTOU VRCH - VRCHNÁ UKONČOVACIA PLASTOVÁ LIŠTA
P2b I.N.P.		- POVLAKOVÁ PODLAHOVINA NA BÁZE PLASTOV **FARBA - ZELENÁ SVETLÁ** / VIACEJ FAREBNÝCH TÓNOV / vysoko záťažová homogénna vinylová podl. krytina, jednovrstvová homogénna kalandrovaná a lisovaná konštrukcia, laserom tvrdená povrchová úprava, s ochranou pred chemickými látkami, protišmykovosť podľa DIN 51130 - R9, reakcia na oheň - Bfl - s1, hmotnosť ≤ 2700 g/m2, bez obsahu ťažkých kovov a ftalátov spadajúcich do skupiny CMR, / popis viď - technická správa / - LEPIACI TMEL - SAMONIVELAČNÁ STIERKA - PENETRAČNÝ NÁTER - BETÓNKONTAKT - JESTVUJÚCA KONŠTRUKCIA PODLAHY - SOKEL VYTIAHNUTÝ - PVC - V= 100 mm SPODOK - PRECHOD S FABIONOVOU LIŠTOU VRCH - VRCHNÁ UKONČOVACIA PLASTOVÁ LIŠTA

HRÚBKA	
VRSTIEV MM	CELKOM MM
2	5
3	
2	5
3	

OZN.	SCHÉMA	POPIS	HRÚBKA VRSTIEV MM	HRÚBKA CELKOM MM
P2c II.N.P.		- POVLAKOVÁ PODLAHOVINA NA BÁZE PLASTOV **FARBA - ČERVENÁ SVETLÁ** / VIACEJ FAREBNÝCH TÓNOV / vysoko záťažová homogénna vinylová podl. krytina, jednovrstvová homogénna kalandrovaná a lisovaná konštrukcia, laserom tvrdená povrchová úprava, s ochranou pred chemickými látkami, protišmykovosť podľa DIN 51130 - R9, reakcia na oheň - Bfl - s1, hmotnosť ≤ 2700 g/m2, bez obsahu ťažkých kovov a ftalátov spadajúcich do skupiny CMR, / popis viď - technická správa /	2	5
		- LEPIACI TMEL - SAMONIVELAČNÁ STIERKA - PENETRAČNÝ NÁTER - BETÓNKONTAKT	3	
		- JESTVUJÚCA KONŠTRUKCIA PODLAHY - SOKEL VYTIAHNUTÝ - PVC - V= 100 mm SPODOK - PRECHOD S FABIONOVOU LIŠTOU VRCH - VRCHNÁ UKONČOVACIA PLASTOVÁ LIŠTA		
P2d III.N.P.		- POVLAKOVÁ PODLAHOVINA NA BÁZE PLASTOV **FARBA - MODRÁ SVETLÁ** / VIACEJ FAREBNÝCH TÓNOV / vysoko záťažová homogénna vinylová podl. krytina, jednovrstvová homogénna kalandrovaná a lisovaná konštrukcia, laserom tvrdená povrchová úprava, s ochranou pred chemickými látkami, protišmykovosť podľa DIN 51130 - R9, reakcia na oheň - Bfl - s1, hmotnosť ≤ 2700 g/m2, bez obsahu ťažkých kovov a ftalátov spadajúcich do skupiny CMR, / popis viď - technická správa /	2	5
		- LEPIACI TMEL - SAMONIVELAČNÁ STIERKA - PENETRAČNÝ NÁTER - BETÓNKONTAKT	3	
		- JESTVUJÚCA KONŠTRUKCIA PODLAHY - SOKEL VYTIAHNUTÝ - PVC - V= 100 mm SPODOK - PRECHOD S FABIONOVOU LIŠTOU VRCH - VRCHNÁ UKONČOVACIA PLASTOVÁ LIŠTA		

OZN.	SCHÉMA
P2e III.N.P. miestnosť č. - 3.23	
P3	

POPIS	HRÚBKA VRSTIEV MM	HRÚBKA CELKOM MM
- POVLAKOVÁ PODLAHOVINA NA BÁZE PLASTOV **FARBA - BÉŽOVOŠEDÁ** **IMITÁCIA KOBERCA !!!** / VIACEJ FAREBNÝCH TÓNOV / vysoko záťažová homogénna vinylová podl. krytina, jednovrstvová homogénna kalandrovaná a lisovaná konštrukcia, laserom tvrdená povrchová úprava, s ochranou pred chemickými látkami, protišmykovosť podľa DIN 51130 - R9, reakcia na oheň - Bfl - s1, hmotnosť ≤ 2700 g/m2, bez obsahu ťažkých kovov a ftalátov spadajúcich do skupiny CMR, / popis viď - technická správa /	2	5
- LEPIACI TMEL - SAMONIVELAČNÁ STIERKA - PENETRAČNÝ NÁTER - BETÓNKONTAKT	3	
- JESTVUJÚCA KONŠTRUKCIA PODLAHY - SOKEL VYTIAHNUTÝ - PVC - V= 100 mm SPODOK - PRECHOD S FABIONOVOU LIŠTOU VRCH - VRCHNÁ UKONČOVACIA PLASTOVÁ LIŠTA		
- POVLAKOVÁ PODLAHOVINA NA BÁZE PLASTOV FARBA - BÉŽOVÁ / VIACEJ FAREBNÝCH TÓNOV / - LEPIACI TMEL - SAMONIVELAČNÁ STIERKA - PENETRAČNÝ NÁTER - BETÓNKONTAKT - BETÓNOVÁ MAZANINA VYSTUŽ. SIEŤOVINOU Ø4/4 - 100/100 - PENETRAČNÝ NÁTER - BETÓNKONTAKT	2 5 38	45
- JESTVUJÚCA KONŠTRUKCIA PODLAHY - SOKEL VYTIAHNUTÝ - PVC - V= 100 mm SPODOK - PRECHOD S FABIONOVOU LIŠTOU VRCH - VRCHNÁ UKONČOVACIA PLASTOVÁ LIŠTA - OKRAJOVÁ IZOLAČNÁ PÁSKA Z PENOVÉHO POLYSTYRÉNU - HR. 10 MM PO VŠETKÝCH OBVODOCH STIEN A PRIEČOK PODLÁH		

OZN.	SCHÉMA	POPIS	HRÚBKA VRSTIEV MM	HRÚBKA CELKOM MM
P4	 elektrostatická vodivá krytina v roliach spĺňajúca najvyššie možné požiadavky na odvod elektrického náboja, produkt tvorený vodivým náterom na rubovej vrstve jednovrstvová homogénna kalandrovaná a lisovaná konštrukcia, laserom tvrdená povrchová úprava, s ochranou pred chemickými látkami, celková hrúbka 2 mm, hmotnosť cca 2985 g/m, reakcia na oheň Bfl-s, elektrický odpor podľa EN 4≤ Rt≤ 10 6Ω , odolnosť voči bodovej záťaži 0,02 mm, bez obsahu ťažkých kovov a ftalátov spadajúcich do skupiny CMR	- POVLAKOVÁ PODLAHOVINA NA BÁZE PLASTOV ELEKTROSTATICKY VODIVÁ FARBA - BÉŽOVÁ / VIACEJ FAREBNÝCH TÓNOV / - LEPIACI TMEL	2	150
		- SAMONIVELAČNÁ STIERKA - PENETRAČNÝ NÁTER - BETÓNKONTAKT	18	
		- BETÓNOVÁ MAZANINA VYSTUŽ.SIEŤ. Ø4/4 - 100/100 - HYDROIZOLAČNÁ SEPARAČNÁ VRSTVA Z NASIAKAVEJ STROJNEJ HANDROVEJ VLOŽKY IMPREGNOVANEJ ROPNÝM ASFALTOM BEZ KRYCEJ VRSTVY ASFALTU	50	
		- STABILIZOVANÉ TEPELNO IZOLAČNÉ DOSKY Z PENOVÉHO POLYSTYRÉNU NA ZATEPLENIE PODLÁH, PRE TRVALÉ ZAŤAŽENIE V TLAKU MAX. 2000 kg/m SÚČINITEĽ TEP. VODIVOSTI λ : 0,036 W/m.K OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ: 19,5 kg/m REAKCIA NA OHEŇ: E1 - 2x ASFALTOVANÝ HYDROIZOLAČNÝ PÁS NA SKLENENEJ ROHOŽI S KRYCOU VRSTVOU NA BÁZE OXIDOVANÉHO ASFALTU S PLNIVOM VRCHNÁ STRANA - JEMNÝ MINERÁLNY POSYP SPODNÁ STRANA - SEPARAČNÁ FÓLIA HRÚBKA 3,5 mm - ASFALTOVÁ PENETRAČNÁ EMULZIA - VODOU RIEDITEĽNÁ EMULZIA BEZ OBSAHU ROZPÚŠŤADIEL - ASFALTOVÝ PENETRAČNÝ LAK - ASFALTOVÁ PENETRÁCIA NA BÁZE ORGANICKÝCH ROZPÚŠŤADIEL	50	
		- VYROVNÁVAJÚCI CEMENTOVÝ POTER HR. DO	30 MM	
		- JESTVUJÚCA KONŠTRUKCIA PODLAHY - SOKEL VYTIAHNUTÝ - PVC - V= 100 mm SPODOK - PRECHOD S FABIONOVOU LIŠTOU VRCH - VRCHNÁ UKONČOVACIA PLASTOVÁ LIŠTA - OKRAJOVÁ IZOLAČNÁ PÁSKA Z PENOVÉHO POLYSTYRÉNU - HR. 10 MM PO VŠETKÝCH OBVODOCH STIEN A PRIEČOK PODLÁH		

OZN.	SCHÉMA	POPIS	HRÚBKA VRSTIEV MM	 CELKOM MM
P4a	elektrostatická vodivá krytina v roliach spĺňajúca najvyššie možné požiadavky na odvod elektrického náboja, produkt tvorený vodivým náterom na rubovej vrstve jednovrstvová homogénna kalandrovaná a lisovaná konštrukcia, laserom tvrdená povrchová úprava, s ochranou pred chemickými látkami, celková hrúbka 2 mm, hmotnosť cca 2985 g/m, reakcia na oheň Bfl-s, elektrický odpor podľa EN 4≤ Rt≤ 10 6 Ω , odolnosť voči bodovej záťaži 0,02 mm, bez obsahu ťažkých kovov a ftalátov spadajúcich do skupiny CMR	- POVLAKOVÁ PODLAHOVINA NA BÁZE PLASTOV ELEKTROSTATICKY VODIVÁ FARBA - BÉŽOVÁ / VIACEJ FAREBNÝCH TÓNOV /	2	45
		- LEPIACI TMEL PRE ELEKTROSTATICKY VOD.PODL.		
		- SAMONIVELAČNÁ STIERKA	5	
		- PENETRAČNÝ NÁTER - BETÓNKONTAKT		
		- BETÓNOVÁ MAZANINA VYSTUŽ. SIEŤOVINOU Ø4/4 - 100/100	38	
		- PENETRAČNÝ NÁTER - BETÓNKONTAKT		
		- JESTVUJÚCA KONŠTRUKCIA PODLAHY		
		- SOKEL VYTIAHNUTÝ - PVC - V= 100 mm SPODOK - PRECHOD S FABIONOVOU LIŠTOU VRCH - VRCHNÁ UKONČOVACIA PLASTOVÁ LIŠTA		

OZN.	SCHÉMA	POPIS	HRÚBKA VRSTIEV MM	 CELKOM MM
P7		- GRESOVÁ DLAŽBA 300/300/8,4 - RAL 1019 PROTIŠMYKOVÁ R10 I. AKOSTNÁ KVALITA	8,4	150
		- LEPIACI TMEL NA DLAŽBY	4,6	
		- 2 x NÁTER - TEKUTOU HYDROIZOLÁCIOU		
		- PENETRAČNÝ NÁTER - BETÓNKONTAKT		
		- SAMONIVELAČNÁ STIERKA	7	
		- PENETRAČNÝ NÁTER - BETÓNKONTAKT		
		- BETÓNOVÁ MAZANINA VYSTUŽ.SIEŤ. Ø4/4 - 100/100	50	
	- ROHY A SPOJE PRETMELIŤ SILIKÓNOVÝM TMELOM VO FARBE DLAŽBY - OKRAJOVÁ IZOLAČNÁ PÁSKA Z PENOVÉHO POLYSTYRÉNU - HR. 10 MM PO VŠETKÝCH OBVODOCH STIEN A PRIEČOK PODLÁH	- HYDROIZOLAČNÁ SEPARAČNÁ VRSTVA Z NASIAKAVEJ STROJNEJ HANDROVEJ VLOŽKY IMPREGNOVANEJ ROPNÝM ASFALTOM BEZ KRYCEJ VRSTVY ASFALTU		
		- STABILIZOVANÉ TEPELNO IZOLAČNÉ DOSKY Z PENOVÉHO POLYSTYRÉNU NA ZATEPLENIE PODLÁH, PRE TRVALÉ ZAŤAŽENIE V TLAKU MAX. 2000 kg/m SÚČINITEĽ TEP. VODIVOSTI λ : 0,036 W/m.K OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ: 19,5 kg/m REAKCIA NA OHEŇ: E1	50	
		- 2x ASFALTOVANÝ HYDROIZOLAČNÝ PÁS NA SKLENENEJ ROHOŽI S KRYCOU VRSTVOU NA BÁZE OXIDOVANÉHO ASFALTU S PLNIVOM VRCHNÁ STRANA - JEMNÝ MINERÁLNY POSYP SPODNÁ STRANA - SEPARAČNÁ FÓLIA HRÚBKA 3,5 mm		
		- ASFALTOVÁ PENETRAČNÁ EMULZIA - VODOU RIEDITEĽNÁ EMULZIA BEZ OBSAHU ROZPÚŠŤADIEL		
		- ASFALTOVÝ PENETRAČNÝ LAK - ASFALTOVÁ PENETRÁCIA NA BÁZE ORGANICKÝCH ROZPÚŠŤADIEL		
	I.N.P. - SOKEL - GRESOVÁ.DL. S POLŽIABKOM KÚTY - 8 ks ROHY - 0 ks	- VYROVNÁVAJÚCI CEMENTOVÝ POTER HR. DO	30 MM	
		- JESTVUJÚCA KONŠTRUKCIA PODLAHY		
DLAŽBA !!!	- GRESOVÁ DLAŽBA NEGLAZOVANÁ - HOMOGÉNNA - 300/300/8,4 MM, PROTIŠMYKOVÁ R10 NASIAKAVOSŤ VODY< 0,05%, ODOLNOSŤ VOČI ŠKVRNÁM, POŠKRIAB., BAKTÉRIÁM, KYSELINÁM FARBA BÉŽOVÁ TMAVÁ /RAL 1019/ - VIACEJ FAREBNÝCH ODTIEŇOV - CELOPRIEREZOVO - SOKEL S POLŽLIABKOM - GRESOVÁ DLAŽBA - V = 108 MM DĹ. SOKLOVÉHO PRVKU 200 MM, POLOMER ŽLIABKU 15 MM HORNÁ HRANA SOKLOVEJ LIŠTY ROVNÁ, VO FARBE DLAŽBY /RAL1019/			

OZN.	SCHÉMA	POPIS	HRÚBKA	
			VRSTIEV MM	CELKOM MM
P8	 - KÚTY A SPOJE PRETMELIŤ SILIKÓNOVÝM ELASTICKÝM ŠKÁROVACÍM TMELOM ODOLNÝM PROTI PLESNIAM - OKRAJOVÁ IZOLAČNÁ PÁSKA Z PENOVÉHO POLYSTYRÉNU - HR. 10 MM PO VŠETKÝCH OBVODOCH STIEN A PRIEČOK PODLÁH	- KERAM. DLAŽBA 600/600/8 PROTIŠMYKOVÁ R11 - MATNÁ I. AKOSTNÁ KVALITA, REKTIFIKOVANÁ	8	150
		- LEPIACI TMEL NA LEPENIE DLAŽBY	5	
		- 2 x NÁTER - TEKUTOU HYDROIZOLÁCIOU		
		- PENETRAČNÝ NÁTER - BETÓNKONTAKT		
		- SAMONIVELAČNÁ STIERKA	7	
		- PENETRAČNÝ NÁTER - BETÓNKONTAKT		
		- BETÓNOVÁ MAZANINA VYSTUŽ.SIEŤ. Ø4/4 - 100/100	50	
		- HYDROIZOLAČNÁ SEPARAČNÁ VRSTVA Z NASIAKAVEJ STROJNEJ HANDROVEJ VLOŽKY IMPREGNOVANEJ ROPNÝM ASFALTOM BEZ KRYCEJ VRSTVY ASFALTU		
		- STABILIZOVANÉ TEPELNO IZOLAČNÉ DOSKY Z PENOVÉHO POLYSTYRÉNU NA ZATEPLENIE PODLÁH, PRE TRVALÉ ZAŤAŽENIE V TLAKU MAX. 2000 kg/m SÚČINITEĽ TEP. VODIVOSTI λ : 0,036 W/m.K OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ: 19,5 kg/m REAKCIA NA OHEŇ: E1	50	
		- 2x ASFALTOVANÝ HYDROIZOLAČNÝ PÁS NA SKLENENEJ ROHOŽI S KRYCOU VRSTVOU NA BÁZE OXIDOVANÉHO ASFALTU S PLNIVOM VRCHNÁ STRANA - JEMNÝ MINERÁLNY POSYP SPODNÁ STRANA - SEPARAČNÁ FÓLIA HRÚBKA 3,5 mm		
		- ASFALTOVÁ PENETRAČNÁ EMULZIA - VODOU RIEDITEĽNÁ EMULZIA BEZ OBSAHU ROZPÚŠŤADIEL		
		- ASFALTOVÝ PENETRAČNÝ LAK - ASFALTOVÁ PENETRÁCIA NA BÁZE ORGANICKÝCH ROZPÚŠŤADIEL		
		- VYROVNÁVAJÚCI CEMENTOVÝ POTER HR. DO	30 MM	
		- JESTVUJÚCA KONŠTRUKCIA PODLAHY		
		- SOKEL - KERAM. DLAŽBA - V = 100 MM S POLŽLIABKOM		
		- FARBA DLAŽBY PIESKOVÁ VIACEJ FAREBNÝCH ODTIEŇOV P8		

OZN.	SCHÉMA	POPIS	HRÚBKA	
			VRSTIEV MM	CELKOM MM
P8a	 - KÚTY A SPOJE PRETMELIŤ SILIKÓNOVÝM ELASTICKÝM ŠKÁROVACÍM TMELOM ODOLNÝM PROTI PLESNIAM - OKRAJOVÁ IZOLAČNÁ PÁSKA Z PENOVÉHO POLYSTYRÉNU - HR. 10 MM PO VŠETKÝCH OBVODOCH STIEN A PRIEČOK PODLÁH	- KERAM. DLAŽBA 600/600/8 PROTIŠMYKOVÁ R11 - MATNÁ I. AKOSTNÁ KVALITA, REKTIFIKOVANÁ	8	150
		- LEPIACI TMEL NA LEPENIE DLAŽBY	5	
		- 2 x NÁTER - TEKUTOU HYDROIZOLÁCIOU		
		- PENETRAČNÝ NÁTER - BETÓNKONTAKT		
		- SAMONIVELAČNÁ STIERKA	7	
		- PENETRAČNÝ NÁTER - BETÓNKONTAKT		
		- BETÓNOVÁ MAZANINA VYSTUŽ.SIEŤ. Ø4/4 - 100/100	50	
		- HYDROIZOLAČNÁ SEPARAČNÁ VRSTVA Z NASIAKAVEJ STROJNEJ HANDROVEJ VLOŽKY IMPREGNOVANEJ ROPNÝM ASFALTOM BEZ KRYCEJ VRSTVY ASFALTU		
		- STABILIZOVANÉ TEPELNO IZOLAČNÉ DOSKY Z PENOVÉHO POLYSTYRÉNU NA ZATEPLENIE PODLÁH, PRE TRVALÉ ZAŤAŽENIE V TLAKU MAX. 2000 kg/m SÚČINITEĽ TEP. VODIVOSTI λ : 0,036 W/m.K OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ: 19,5 kg/m REAKCIA NA OHEŇ: E1	50	
		- 2x ASFALTOVANÝ HYDROIZOLAČNÝ PÁS NA SKLENENEJ ROHOŽI S KRYCOU VRSTVOU NA BÁZE OXIDOVANÉHO ASFALTU S PLNIVOM VRCHNÁ STRANA - JEMNÝ MINERÁLNY POSYP SPODNÁ STRANA - SEPARAČNÁ FÓLIA HRÚBKA 3,5 mm		
		- ASFALTOVÁ PENETRAČNÁ EMULZIA - VODOU RIEDITEĽNÁ EMULZIA BEZ OBSAHU ROZPÚŠŤADIEL		
		- ASFALTOVÝ PENETRAČNÝ LAK - ASFALTOVÁ PENETRÁCIA NA BÁZE ORGANICKÝCH ROZPÚŠŤADIEL		
		- VYROVNÁVAJÚCI CEMENTOVÝ POTER HR. DO	30 MM	
		- JESTVUJÚCA KONŠTRUKCIA PODLAHY		
		- SOKEL - KERAM. DLAŽBA - V = 100 MM S POLŽLIABKOM		
		- FARBA DLAŽBY TMAVÁ SIVÁ VIACEJ FAREBNÝCH ODTIEŇOV P8a		

OZN.	SCHÉMA	POPIS	HRÚBKA	
			VRSTIEV MM	CELKOM MM
P9		- 2 x OLEJOVÝ NÁTER - FARBA ŠEDÁ - PENETRAČNÝ NÁTER - BETÓNKONTAKT - JESTVUJÚCA KONŠTRUKCIA PODLAHY		
P10		- JESTVUJÚCA DLAŽBA - PRÍRODNÝ KAMEŇ HR. 30 MM VYSPRAVIŤ, PREBRÚSIŤ A PRELEŠTIŤ		

VÝPIS ÚPRAV STIEN

OZN.	ÚPRAVA STIEN	POZNÁMKA
A	- ADHÉZNA PENETRÁCIA	
	- VYROVNÁVAJÚCA - HRUBOVRSTVÁ MINERÁLNA OMIETKA / 5 - 30 MM /	
	- VYSOKOPRUŽNÁ ORGANICKÁ ARMOVACIA HMOTA S VLOŽENOU SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU / 3 - 4 MM /	
	- VYSOKOPRUŽNÁ ORGANICKÁ INTERIÉROVÁ - BRÚSENÁ STIERKA	
	- ULTRAHĹBKOVÁ PENETRÁCIA - KONCENTRÁT 1:4, BEZ EMISIÍ A ROZPÚŠŤADIEL	
	- 2x OTERUVZDORNÝ ANTIMIKRÓBNY UMÝVATEĽNÝ NÁTER MATNÝ - NA CELÚ VÝŠKU FARBA S TECHNOLÓGIOU IÓNOV STRIEBRA - PRE ZDRAVOTNÍCTVO ÚČINNOSŤ VOČI BAKTÉRIÁM - 99,99% / JIS Z 2801:2000/, VOČI PLESNIAM -ST. 0 / EN15457/ FARBA S PRIDANÍM PIGMENTU	
B	- JESTVUJÚCA OMIETKA	
	- ADHÉZNA PENETRÁCIA	/ 100% PLOCHY /
	- VYSPRÁVKY Z VYROVNÁVAJÚCEJ - HRUBOVRSTVEJ MINERÁLNEJ OMIETKY / 5 - 30 MM /	/ 30% PLOCHY /
	- VYSOKOPRUŽNÁ ORGANICKÁ ARMOVACIA HMOTA S VLOŽENOU SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU / 3 - 4 MM /	/ 100% PLOCHY /
	- VYSOKOPRUŽNÁ ORGANICKÁ INTERIÉROVÁ - BRÚSENÁ STIERKA	/ 100% PLOCHY /
	- ULTRAHĹBKOVÁ PENETRÁCIA - KONCENTRÁT 1:4, BEZ EMISIÍ A ROZPÚŠŤADIEL	/100% PL./
	- 2x OTERUVZDORNÝ ANTIMIKRÓBNY UMÝVATEĽNÝ NÁTER MATNÝ - NA CELÚ VÝŠKU FARBA S TECHNOLÓGIOU IÓNOV STRIEBRA - PRE ZDRAVOTNÍCTVO ÚČINNOSŤ VOČI BAKTÉRIÁM - 99,99% / JIS Z 2801:2000/, VOČI PLESNIAM -ST. 0 / EN15457/ FARBA S PRIDANÍM PIGMENTU	/100% PL./
B1	- JESTVUJÚCA OMIETKA	
	- ADHÉZNA PENETRÁCIA	/ 100% PLOCHY /
	- VYSPRÁVKY Z VYROVNÁVAJÚCEJ - HRUBOVRSTVEJ MINERÁLNEJ OMIETKY / 5 - 30 MM /	/ 50% PLOCHY /
	- VYSOKOPRUŽNÁ ORGANICKÁ ARMOVACIA HMOTA S VLOŽENOU SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU / 3 - 4 MM /	/ 100% PLOCHY /
	- VYSOKOPRUŽNÁ ORGANICKÁ INTERIÉROVÁ - BRÚSENÁ STIERKA	/ 100% PLOCHY /
	- ULTRAHĹBKOVÁ PENETRÁCIA - KONCENTRÁT 1:4, BEZ EMISIÍ A ROZPÚŠŤADIEL	/100% PL./
	- 2x OTERUVZDORNÝ ANTIMIKRÓBNY UMÝVATEĽNÝ DEZINFIKOVATEĽNÝ NÁTER MATNÝ ODOLNOSŤ VOČI DEZINFEKČNÝM PROSTRIEDKOM - STUPEŇ 0 /EN 13529/ FARBA S TECHNOLÓGIOU IÓNOV STRIEBRA - PRE ZDRAVOTNÍCTVO ÚČINNOSŤ VOČI BAKTÉRIÁM - 99,99% / JIS Z 2801:2000/, VOČI PLESNIAM -ST. 0 / EN15457/ NA CELÚ VÝŠKU FARBA S PRIDANÍM PIGMENTU	/100% PL./

OZN.	ÚPRAVA STIEN	POZNÁMKA
C	KERAMICKÝ OBKLAD 600/1200/9 - NA VÝŠKU 1800MM + SOKLÍK PODLAHY - SKLADBA POVRCHOVÝCH ÚPRAV PODĽA MIESTNOSTI - BEZ INT. NÁTERU - ADHÉZNA PENETRÁCIA POD LEPIDLÁ NA OBKLADY - LEPIACI TMEL - KERAMICKÝ OBKLAD 300/600/9 I. AKOSTNÁ KVALITA, REKTIFIKOVANÝ OBLOŽIŤ NA VÝŠKU 1800 MM + SOKLÍK PODLAHY FARBA - PIESKOVÁ BLEDÁ MATNÁ - VIACEJ FAREBNÝCH ODTIEŇOV VZHĽAD KAMEŇ - PIESKOVEC - ANTIBAKTERIÁLNA ŠKÁROVACIA HMOTA FARBA ŠKÁROVACEJ HMOTY - VO FARBE OBKLADU - OHRANIČENIE OBKLADU RIEŠIŤ POMOCOU ROHOVEJ HLINÍKOVEJ LIŠTY ZO VŠETKÝCH 4 STRÁN !!! - OBKLAD NAD ZEMOU KLÁSŤ AŽ NAD SOKLÍK PODLAHY !!!	
D	- JESTVUJÚCI KERAMICKÝ OBKLAD	
E	- SADROKARTÓNOVÁ STENA / PREDSTIENKA / PRESTIERKOVANÉ SPOJE / - VYSOKOPRUŽNÁ ORGANICKÁ INTERIÉROVÁ - BRÚSENÁ STIERKA - ULTRAHĹBKOVÁ PENETRÁCIA - KONCENTRÁT 1:4, BEZ EMISIÍ A ROZPÚŠŤADIEL - 2x OTERUVZDORNÝ ANTIMIKRÓBNY UMÝVATEĽNÝ NÁTER MATNÝ - NA CELÚ VÝŠKU FARBA S TECHNOLÓGIOU IÓNOV STRIEBRA - PRE ZDRAVOTNÍCTVO ÚČINNOSŤ VOČI BAKTÉRIÁM - 99,99% / JIS Z 2801:2000/, VOČI PLESNIAM -ST. 0 / EN15457/ FARBA S PRIDANÍM PIGMENTU	

OZN.	ÚPRAVA STIEN	POZNÁMKA
G	- JESTVUJÚCA OMIETKA - ADHÉZNA PENETRÁCIA / 100% PLOCHY / - VYSPRÁVKY Z VYROVNÁVAJÚCEJ - HRUBOVRSTVEJ MINERÁLNEJ OMIETKY / 5 - 30 MM / / 50% PLOCHY / - VYSOKOPRUŽNÁ ORGANICKÁ ARMOVACIA HMOTA S VLOŽENOU SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU / 3 - 4 MM / / 100% PLOCHY / - ADHÉZNA PENETRÁCIA / 100% PLOCHY / - LEPIACI TMEL / 100% PLOCHY / STENY MIMO ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV - GRESOVÝ OBKLAD NEGLAZOVANÝ - HOMOGÉNNY - 600/300/9,5 MM NASIAKAVOSŤ VODY< 0,05%, ODOLNOSŤ VOČI ŠKVRNÁM, POŠKRIAB., BAKTÉRIÁM, KYSELINÁM I. AKOSTNÁ KVALITA - FARBA BÉŽOVÁ SVETLÁ /RAL 9001/ - CELOPRIEREZOVO STENU OBLOŽIŤ NA CELÚ VÝŠKU NAD SOKLÍK ZVISLÉ ROHY A KÚTY - Z GRES. TVAROVIEK S POLŽLIABKOM NA CELÚ VÝŠKU - SOKLÍK !!! STENA ZA ZARIAĎOVACÍMI PREDMETMI - GRESOVÝ OBKLAD NEGLAZOVANÝ - HOMOGÉNNY - 150/150/8,4 MM NASIAKAVOSŤ VODY< 0,05%, ODOLNOSŤ VOČI ŠKVRNÁM, POŠKRIAB., BAKTÉRIÁM, KYSELINÁM I. AKOSTNÁ KVALITA - FARBA BÉŽOVÁ SÝTA /RAL 1001/ - CELOPRIEREZOVO STENU OBLOŽIŤ NA CELÚ VÝŠKU NAD SOKLÍK	PRIEBEŽNÉ ZVISLÉ GRESOVÉ TVAROVKY S POLŽIABKOM / RAL 1015 / ROZMER: 25x200 MM KÚTY - 104 ks
I	- NOVÁ OMIETKA - ADHÉZNA PENETRÁCIA / 100% PLOCHY / - VYROVNÁVAJÚCA - HRUBOVRSTVÁ MINERÁLNA OMIETKA / 5 - 30 MM / / 100% PLOCHY / - VYSOKOPRUŽNÁ ORGANICKÁ ARMOVACIA HMOTA S VLOŽENOU SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU / 3 - 4 MM / / 100% PLOCHY / - ADHÉZNA PENETRÁCIA / 100% PLOCHY / - LEPIACI TMEL / 100% PLOCHY / STENY MIMO ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV - GRESOVÝ OBKLAD NEGLAZOVANÝ - HOMOGÉNNY - 600/300/9,5 MM NASIAKAVOSŤ VODY< 0,05%, ODOLNOSŤ VOČI ŠKVRNÁM, POŠKRIAB., BAKTÉRIÁM, KYSELINÁM I. AKOSTNÁ KVALITA - FARBA BÉŽOVÁ SVETLÁ /RAL 9001/ - CELOPRIEREZOVO STENU OBLOŽIŤ NA CELÚ VÝŠKU NAD SOKLÍK ZVISLÉ ROHY A KÚTY - Z GRES. TVAROVIEK S POLŽLIABKOM NA CELÚ VÝŠKU - SOKLÍK !!! STENA ZA ZARIAĎOVACÍMI PREDMETMI - GRESOVÝ OBKLAD NEGLAZOVANÝ - HOMOGÉNNY - 150/150/8,4 MM NASIAKAVOSŤ VODY< 0,05%, ODOLNOSŤ VOČI ŠKVRNÁM, POŠKRIAB., BAKTÉRIÁM, KYSELINÁM I. AKOSTNÁ KVALITA - FARBA BÉŽOVÁ SÝTA /RAL 1001/ - CELOPRIEREZOVO STENU OBLOŽIŤ NA CELÚ VÝŠKU NAD SOKLÍK	PRIEBEŽNÉ ZVISLÉ GRESOVÉ TVAROVKY S POLŽIABKOM / RAL 1015 / ROZMER: 25x200 MM KÚTY - VIĎ POL. G

VÝPIS ÚPRAV STROPOV

OZN.	ÚPRAVA STROPOV	POZNÁMKA
SP2	NAVRHOVANÝ SÁDROKARTÓNOVÝ PODHĽAD PLNÝ AKUSTICKÝ - $R_w = 60$ dB - AKUSTICKÁ IZOLAČNÁ DOSKA Z ČADIČOVEJ VLNY - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA AKUSTICKÁ / MODRÁ / - PRESTIERKOVANÉ SPOJE - VYSOKOPRUŽNÁ ORGANICKÁ INTERIÉROVÁ - BRÚSENÁ STIERKA - ULTRAHĹBKOVÁ PENETRÁCIA - KONCENTRÁT 1:4, BEZ EMISIÍ A ROZPÚŠŤADIEL - 2x NÁTER MATNÝ - PRE ZDRAVOTNÍCTVO / EN 16000 / FARBA BIELA - KONŠTRUKCIA: PROFILY R-CD MONTÁŽNE PROFILY R-CD NOSNÉ PROFILY R-UD ZÁVESY KRÍŽOVÁ SPOJKA KOTVENIE DO STROPU RÝCHLOSKRUTKY	PRI ZMENE VÝŠOK PODHĽADU BOČNÉ STRANY RIEŠIŤ POMOCOU : - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA AKUSTICKÁ MODRÁ
SP2a	NAVRHOVANÝ SÁDROKARTÓNOVÝ PODHĽAD PLNÝ AKUSTICKÝ - $R_w = 60$ dB - AKUSTICKÁ IZOLAČNÁ DOSKA Z ČADIČOVEJ VLNY - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA AKUSTICKÁ / MODRÁ / - PRESTIERKOVANÉ SPOJE - VYSOKOPRUŽNÁ ORGANICKÁ INTERIÉROVÁ - BRÚSENÁ STIERKA - ULTRAHĹBKOVÁ PENETRÁCIA - KONCENTRÁT 1:4, BEZ EMISIÍ A ROZPÚŠŤADIEL - 2x NÁTER OTERUVZDORNÝ ANTIMIKRÓBNY UMÝVATEĽNÝ MATNÝ FARBA BIELA - KONŠTRUKCIA: PROFILY R-CD MONTÁŽNE PROFILY R-CD NOSNÉ PROFILY R-UD ZÁVESY KRÍŽOVÁ SPOJKA KOTVENIE DO STROPU RÝCHLOSKRUTKY	PRI ZMENE VÝŠOK PODHĽADU BOČNÉ STRANY RIEŠIŤ POMOCOU : - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA AKUSTICKÁ MODRÁ

OZN.	ÚPRAVA STROPOV
SP4	NAVRHOVANÝ KAZETOVÝ PODHĽAD AKUSTICKÝ S POLOZAPUSTENOU BOČNOU HRANOU - SÚČINITEĽ ABSORPCIE ZVUKU 11654 aw=0,95, ap 125Hz=0,40 - HRÚBKA PANELU 15 MM - ROZMER 600x600 MM - ROŠT Z POZINKOVANEJ OCELE FARBA ROŠTU ŠEDÁ - VNÚTORNÉ JADRO PANELU ZO SKLENENEJ VLNY - VIDITEĽNÝ POVRCH JE POKRYTÝ SKLENOU TKANINOU - BIELY
SP7	NAVRHOVANÝ SÁDROKARTÓNOVÝ PODHĽAD PLNÝ VODOODOLNÝ NÁTER OTERUVZDORNÝ ANTIMIKRÓBNY UMÝVATEĽNÝ - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA IMPREGNOVANÁ / ZELENÁ / - PRESTIERKOVANÉ SPOJE - VYSOKOPRUŽNÁ ORGANICKÁ INTERIÉROVÁ - BRÚSENÁ STIERKA - HĹBKOVÁ PENETRÁCIA - 2x NÁTER UMÝVATEĽNÝ MATNÝ FARBA BIELA - KONŠTRUKCIA: PROFILY R-CD MONTÁŽNE PROFILY R-CD NOSNÉ PROFILY R-UD ZÁVESY KRÍŽOVÁ SPOJKA KOTVENIE DO STROPU RÝCHLOSKRUTKY

POZNÁMKA
PRI ZMENE VÝŠOK PODHĽADU BOČNÉ STRANY RIEŠIŤ POMOCOU : - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA AKUSTICKÁ MODRÁ
PRI ZMENE VÝŠOK PODHĽADU BOČNÉ STRANY RIEŠIŤ POMOCOU : - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA AKUSTICKÁ MODRÁ

OZN.	ÚPRAVA STROPOV	POZNÁMKA
SP8	STROPNÁ OMIETKA JESTVUJÚCA - ADHÉZNA PENETRÁCIA - VYROVNÁVAJÚCA - HRUBOVRSTVÁ - JEDNOVRSTVÁ MINERÁLNA OMIETKA / 5 - 30 MM / - POVRCH ZAHĽADIŤ - HĹBKOVÁ PENETRÁCIA - 2x NÁTER MATNÝ PRE ZDRAV. / EN 16000 / FARBA BIELA	
SP9	JESTVUJÚCI SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD PLNÝ - HĹBKOVÁ PENETRÁCIA - 2x NÁTER MATNÝ PRE ZDRAV. / EN 16000 / FARBA BIELA	
SP10	JESTVUJÚCI SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD PLNÝ - ULTRAHĹBKOVÁ PENETRÁCIA - KONCENTRÁT 1:4, BEZ EMISIÍ A ROZPÚŠŤADIEL - 2x OTERUVZDORNÝ ANTIMIKRÓBNY UMÝVATEĽNÝ DEZINFIKOVATEĽNÝ NÁTER MATNÝ FARBA BIELA	