



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název zadavatele	AL INVEST Břidličná, a.s.
Sídlo	Bruntálská 167, 793 51 Břidličná
IČ	27376184
DIČ	CZ27376184
Spisová značka	B 3040 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Profil zadavatele	https://profily.proebiz.com/profile/27376184
Internetová adresa zadavatele	https://alinvest.cz/

Kontaktní osoba zadávacího řízení	Ing. Helena Strusková
Tel	+420 720 846 635
Email	helena.struskova@alinvest.cz

Název veřejné zakázky	ALFAGEN - SUŠÁRNY PRO VYSOUŠENÍ KERAMICKÝCH DÍLCŮ
Evidenční číslo zakázky ve VVZ	Z2026-010798
Systémové číslo JOSEPHINE	74380

V souladu s kap. 14 Zadávací dokumentace zadavatel tímto sděluje vysvětlení Zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky:

Žádost účastníka o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1

Mám doplňující dotazy:

- 1/ v příloze č. 3 Zadávací dokumentace – Technické zadání je uveden minimální vnitřní rozměr hloubky 1700 mm, a současně maximální vnější rozměr hloubky 1800 mm. Pravděpodobně jde o překlep, vnější rozměr musí být větší
- 2/ ukládací rám roštů pro sušení máte k dispozici, nebo má být součástí nabídky
- 3/ jakým způsobem jsou trysky na rostech umístěny (pokud je možné pošlete nějaké fotografie vsázky)
- 4/ jaká je hmotnost největší trysky (nosnost roštu)
- 5/ jaký je směr proudění cirkulace (příčné skrz rošty, podélné ...)
- 6/ je potřeba pec vybavit odtahovým ventilátorem, nebo nedochází k žádné výměně vzduchu
- 7/ co se z trysek uvolňuje (pouze vlhkost, nebo i jiné agresivní látky)

8/ ze zaslaných rozměrů není jasný jeden rozměr (tloušťka) trysky, můžete prosím doplnit obrázkem, nebo modelem, potřebujeme vědět, na kolika roštech bude umístěno 12 trysek

Vysvětlení zadavatele

- 1 - Ano, jedná se o překlep. Maximální vnější hloubka je 2300 mm.
- 2 - Ukládací rám roštů pro sušení je součástí nabídky účastníka.
- 3 - Fotografie nejsou k dispozici, jedná se o zcela novou aplikaci. Musí být dodrženy maximální rozměry sušáren. Dvě sušárny musí obsáhnout dohromady 12 trysek, tedy 6 trysek do každé sušárny. Trysky jsou volně loženy na roštu.
- 4 - Hmotnost trysky se pohybuje do max. 25 kg, v závislosti na materiálu trysky a celkové množství obsažené vlhkosti.
- 5 - Není specifikováno, musí být zajištěna cirkulace v celém objemu sušárny.
- 6 - Není potřeba vybavit pec odtahovými ventilátory.
- 7 – Z trysek se uvolňuje pouze vlhkost.
- 8 - Přesná tloušťka není známa, obecně se pohybuje od 20 do 50 mm, ale trysky nemohou být pokládány na sebe. Dvě sušárny musí obsáhnout dohromady 12 trysek, tedy 6 trysek do každé sušárny.

Nad rámec výše uvedeného vysvětlení zadavatel dále účastníkům oznamuje, že zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se nově stanovuje na **01. 04. 2026 do 10:00 hod.**

V Břidličné dne 12. 03. 2026