

1

2

3

4

5

6

7

8

Netolerované rozměry délek ISO 2768-mK

Rozsah [mm]	Úchytky [mm]	Délka odvěsny [mm]	Úchytky [°]
od 2000 do 4000	±2	přes 400	±0°5'
od 1000 do 2000	±1,2	od 120 do 400	±0°10'
od 400 do 1000	±0,8	od 50 do 120	±0°20'
od 120 do 400	±0,5	od 10 do 50	±0°30'
od 30 do 120	±0,3	do 10	±1°
od 6 do 30	±0,2		
od 0,5 do 6	±0,1		

Netolerované rozměry úhlů ISO 2768-mK

Délka odvěsny [mm]	Úchytky [°]
přes 400	±0°5'
od 120 do 400	±0°10'
od 50 do 120	±0°20'
od 10 do 50	±0°30'
do 10	±1°

Ra 6,3

✓ (✓)

12x45° (4x)

136

12

34

442,5

34

12

136

(160)

(74)

ODJEHLIT

Polotovár: Semi-finished:	OCP00005025	Norma: Standard:	DIN 1025-1	Rozměr: Dimension:	I 160
Materiál: Material:	S355 J2 (1.0577)		Povrchová úprava: Surface treatment:		
Hmotnost (kg): Mass (kg):	7,16		Název: Title:		
Štěpánská 34 110 00 Praha 1		www.ice.cz	<div>ICE</div>		
Tato technická dokumentace je duševním vlastnictvím firmy ICE Industrial Services a.s. Bez souhlasu vlastníka nesmí být kopírována, publikována ani poskytnuta třetí osobě. This technical documentation is the intellectual property of the company ICE Industrial Services a.s. Copying, publishing or disclosure to third parties without the expressed permission of the owner is forbidden.					
Navrhl: Designed:	Dalibor Kunc		Číslo výkresu: Drawing No.:		Revize: Revision:
Datum: Date:	06.01.2026		TaO-00288		00
Schválil: Approved:	Dalibor Kunc		Měřítka: Scale:		1 : 5
Datum: Date:	22.01.2026		Tolerance: Tolerance:		ISO 8015

☐

Ra

✓

Přesnost: Precision:	ISO 2768 - mK	Měřítka: Scale:	1 : 5
Tolerance: Tolerance:	ISO 8015	List: Sh.:	1 / 1
		Formát: Format:	A3

REV.

POPIS / DESCRIPTION

SCHVALIL / APPROVED

DATUM / DATE

1

2

3

4

5

6

7

8