

## POZNÁMKY:

- PRED ZAČIATKOM VÝROBY OKIEN A DVERÍ JE POTREBNÉ ABY SI DODÁVATEL STAVEBNÉ OTVORY A MIESTA ULOŽENIA ZAMERAL NA STAVBE !!!
- T E N T O V Ý K R E S N E N A H R Á D Z A D I E L E N S K Ť D O K U M E N T A C I U
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIÍ KONZULTOVAŤ S HLAVNÝM PROJEKTANTOM
- DODÁVATEL STAVBY JE PRED VYPRACOVANÍM CEN.PONUKY NA STAVBU RESP. ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC POVINNÝ PREŠTUDOVAŤ PD, V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ PROJEKTANTA
- FAREBNÉ RIEŠENIE DVERÍ BUDE POTREBNÉ POROVNAŤ S KATALÓGOM KONKRÉTHOHO DODÁVATELA A PREKONZULTOVAŤ S HLAVNÝM INŽINIEROM PROJEKTU PRED VÝROBOU

0 1m 2m 3m 5m


±0,000 = 221,68 NAVRHOVANÁ NULOVÁ VÝŠKA / ÚROVEŇ NÁŠLAPNEJ VRSTVY PODLAHY 1.NP /


SADA ČÍSLO :

0 1 2 3 4 5 6 7 8

VYPRACOVAL :	KRESLIL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	<b>4 ARCH STUDIO</b> <small>ARCHITEKTONICKÁ, PROJEKTOVÁ A INŽ.ČINNOSŤ</small> <small>VETREŇA Č.6, HANISKA, 080 01 PREŠOV, Tel: +421 908 981 102</small> <small>www.4archstudio.sk, 4archstudio@4archstudio.sk</small>	
ING. SOBEK	ING. SOBEK	ING. JACKO		
<i>Sopek</i>	<i>Sopek</i>	<i>Jacko</i>		
OBJEDNÁVATEL: Obec Drienov, Mierová 1, 082 04 Drienov, IČO: 00326984			DÁTUM :	01/2017
STAVBA : NOVOSTAVBA 4.TRIEDNEJ MATERSKEJ ŠKOLY			FORMÁT:	-
DRIENOV P.Č.763/1, K.Ú. DRIENOV			STUPEŇ :	DRS
OBJEKT : S O 0 1 - M A T E R S K Á Š K O L A			Č. ZÁKAZKY:	-
DIEL: A R C H I T E K T O N I C K O S T A V E B N É R I E Š E N I E			KOTOVANÉ	MM
OBSAH : VÝPIS VNÚTORNÝCH OKIEN A DVERÍ			MIERKA:	1:50
			ČASŤ D-1	Č.PRÍLOHY: 15


VÝPIS VNÚTORNÝCH OKIEN A DVERÍ


OZN.	POPIS : DREVENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PLNÉ OTVÁRAVÉ	ROZMER DVERÍ (mm) : 600 x 1970		MATERIÁL : LAMINÁT				
		ZASKLENIE	-					
D 3		SÚČ. PRECHODU TEPLA	-					
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FARBA ŽLTÁ, RAL 1018					
		KOVANIE (KLUČKY)	KLUČKA - MOSADZ LEŠTENÁ; ZÁMOK KOVANIA - PZ FAB PRI DVERÁCH DO WC POUŽIŤ WC ZÁMOK					
		ZÁRUBEŇ	OCEĽOVÁ ZÁRUBEŇ, FARBA SVETLO ŠEDÁ RAL 7047					
		PRAH	DREVENÝ DUBOVÝ PRAH; V=max. 20mm					
		POŽIARNA ODOLNOSŤ	NEPOŽADUJE SA					
		POZNÁMKA	PODĽA JEDNOTLIVÝCH VÝKRESOV VZT OSADIŤ V DOTKNUTÝCH DVERÁCH VETRACIE MREŽKY					
		POČET	PODLAŽIE	1. NP		2. NP		SPOLU
			OTVÁRAVOŠŤ	ĽAVÉ	PRAVÉ	ĽAVÉ	PRAVÉ	Σ 7L / 4P
			KUSY	4	3	3	1	


OZN.	POPIS : DREVENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PLNÉ OTVÁRAVÉ	ROZMER DVERÍ (mm) : 800 x 1970		MATERIÁL : LAMINÁT				
		ZASKLENIE	-					
D 4		SÚČ. PRECHODU TEPLA	-					
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FARBA ŽLTÁ, RAL 1018					
		KOVANIE (KLUČKY)	KLUČKA - MOSADZ LEŠTENÁ ZÁMOK KOVANIA - PZ FAB					
		ZÁRUBEŇ	OCEĽOVÁ ZÁRUBEŇ, FARBA SVETLO ŠEDÁ RAL 7047					
		PRAH	DREVENÝ DUBOVÝ PRAH; V=max. 20mm					
		POŽIARNA ODOLNOSŤ	NEPOŽADUJE SA					
		POZNÁMKA	PODĽA JEDNOTLIVÝCH VÝKRESOV VZT OSADIŤ V DOTKNUTÝCH DVERÁCH VETRACIE MREŽKY					
		POČET	PODLAŽIE	1. NP		2. NP		SPOLU
			OTVÁRAVOŠŤ	ĽAVÉ	PRAVÉ	ĽAVÉ	PRAVÉ	Σ 4P
			KUSY	-	1	-	3	

OZN.	POPIS : DREVENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PLNÉ OTVÁRAVÉ S PRESKLENNOU ZÁSUVNOU ČASŤOU A POLICOU NA VÝDAJ STRAVY	ROZMER DVERÍ (mm) : 800 x 1970		MATERIÁL : LAMINÁT				
		ZASKLENIE	BEZPEČNOSTNÉ SKLO, PRIEHLADNÉ					
D 5	<p>REZ "a-a":</p>	SÚČ. PRECHODU TEPLA	-					
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FARBA ŽLTÁ, RAL 1018					
		KOVANIE (KLUČKY)	KLUČKA - MOSADZ LEŠTENÁ ZÁMOK KOVANIA - PZ FAB					
		ZÁRUBEŇ	OCEĽOVÁ ZÁRUBEŇ, FARBA SVETLO ŠEDÁ RAL 7047					
		PRAH	DREVENÝ DUBOVÝ PRAH; V=max. 20mm					
		POŽIARNA ODOLNOSŤ	NEPOŽADUJE SA					
		POZNÁMKA	ROZMER ZÁSUVNEJ ČASŤI 700x870mm; ROZMER POLICE 600x300mm PODĽA JEDNOTLIVÝCH VÝKRESOV VZT OSADIŤ V DOTKNUTÝCH DVERÁCH VETRACIE MREŽKY					
		POČET	PODLAŽIE	1. NP		2. NP		SPOLU
			OTVÁRAVOŠŤ	ĽAVÉ	PRAVÉ	ĽAVÉ	PRAVÉ	Σ 4P
			KUSY	-	2	-	2	


VÝPIS VNÚTORNÝCH OKIEN A DVERÍ


OZN.	POPIS :	DREVENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PLNÉ OTVÁRAVÉ S PEVNÝM NADSVETLÍKOM	ROZMER OTVORU(mm) : 700x3000				MATERIÁL : DREVO			
			ZASKLENIE		JEDNODUCHÉ ZASKLENIE, PRIEHLADNÉ					
D 6		SÚČ. PRECHODU TEPLA	-							
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FARBA ŽLTÁ, RAL 1018							
		KOVANIE (KLUČKY)	KLUČKA - MOSADZ LEŠTENÁ ZÁMOK KOVANIA - PZ FAB							
		ZÁRUBEŇ	DREVENÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ							
		PRAH	DREVENÝ DUBOVÝ PRAH; V=max. 20mm							
		POŽIARNA ODOLNOSŤ	NEPOŽADUJE SA							
		POZNÁMKA	ŠÍRKA PRIEČKY 100mm, ŠÍRKA OBLOŽKY 80mm							
		POČET	PODLAŽIE	1. NP		2. NP		SPOLU		
			OTVÁRAVOSŤ	ĽAVÉ	PRAVÉ	ĽAVÉ	PRAVÉ	Σ 1P		
			KUSY	-	1	-	-			


OZN.	POPIS :	DREVENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PLNÉ OTVÁRAVÉ S PEVNÝM NADSVETLÍKOM	ROZMER OTVORU (mm) : 900x3000				MATERIÁL : DREVO	
			ZASKLENIE		IZOLAČNÉ DVOJSKLO, PRIEHLADNÉ			
D 7		SÚČ. PRECHODU TEPLA	-					
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FARBA ŽLTÁ, RAL 1018					
		KOVANIE (KLUČKY)	KLUČKA - MOSADZ LEŠTENÁ ZÁMOK KOVANIA - PZ FAB					
		ZÁRUBEŇ	PLASTOVÝ RÁM, FARBA SVETLO ŠEDÁ RAL 7047					
		PRAH	DREVENÝ DUBOVÝ PRAH; V=max. 20mm					
		POŽIARNA ODOLNOSŤ	NEPOŽADUJE SA					
		POZNÁMKA	ŠÍRKA PRIEČKY 100mm, ŠÍRKA OBLOŽKY 80mm					
		POČET	PODLAŽIE	1. NP		2. NP		SPOLU
			OTVÁRAVOSŤ	ĽAVÉ	PRAVÉ	ĽAVÉ	PRAVÉ	Σ 2P
			KUSY	-	2	-	-	

OZN.	POPIS : DREVENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PLNÉ OTVÁRAVÉ	ROZMER DVERÍ (mm) : 900 x 1970			MATERIÁL : LAMINÁT			
		ZASKLENIE	-					
D 8		SÚČ. PRECHODU TEPLA	-					
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FARBA ŽLTÁ, RAL 1018					
		KOVANIE (KLUČKY)	KLUČKA - MOSADZ LEŠTENÁ ZÁMOK KOVANIA - PZ FAB					
		ZÁRUBEŇ	OCEĽOVÁ ZÁRUBEŇ, FARBA SVETLO ŠEDÁ RAL 7047					
		PRAH	BEZ PRAHU					
		POŽIARNA ODOLNOSŤ	NEPOŽADUJE SA					
		POZNÁMKA	PODĽA JEDNOTLIVÝCH VÝKRESOV VZT OSADIŤ V DOTKNUTÝCH DVERÁCH VETRACIE MREŽKY					
		POČET	PODLAŽIE	1. NP		2. NP		SPOLU
			OTVÁRAVOSŤ	ĽAVÉ	PRAVÉ	ĽAVÉ	PRAVÉ	Σ 4L/8P
			KUSY	2	4	2	4	


VÝPIS VNÚTORNÝCH OKIEN A DVERÍ

OZN.	POPIS :	HLINIKOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PRESKLENNÉ OTVÁRAVÉ S POŽIARNYM UZÁVEROM PU 30 EW D3-C	ROZMER DVERÍ (mm) : 900 x 1970				MATERIÁL : HLINÍK				
			ZASKLENIE		BEZPEČNOSTNÉ SKLO, PRIEHLADNÉ						
D 9			SÚČ. PRECHODU TEPLA		-						
			POVRCHOVÁ ÚPRAVA		FARBA ŽLTÁ, RAL 1018						
			KOVANIE (MADLO)		CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE, MADLO ZVISLÉ dl.1300mm /zarovnať na spodnú hranu zasklenia/, Ø MADLA 25mm; FARBA ŽLTÁ, RAL 1018						
			ZÁRUBEŇ		HLINÍKOVÝ RÁM, FARBA SVETLO ŠEDÁ RAL 7047						
			PRAH		V = max. 20mm						
			POŽIARNA ODOLNOSŤ		EW 30						
			POZNÁMKA		SPODNÁ NETRSPARENTNÁ ČASŤ KRÍDLA; v = 600mm VO VÝŠKE cca 1400 mm OD SPODNEJ HRANY NALEPIŤ BEZPEČNOSTNÉ PÁSY						
			POČET	PODLAŽIE		1. NP		2. NP		SPOLU	
				OTVÁRAVOSŤ		ĽAVÉ	PRAVÉ	ĽAVÉ	PRAVÉ	Σ 2P	
				KUSY		-	1	-	1		


OZN.	POPIS :	HLINIKOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE PRESKLENNÉ OTVÁRAVÉ S POŽIARNYM UZÁVEROM PU 30 EW D3-C	ROZMER OTVORU (mm) :		MATERIÁL : HLINÍK		
			1560 x 2370				
D10		ZASKLENIE	BEZPEČNOSTNÉ SKLO, PRIEHLADNÉ				
		SÚČ. PRECHODU TEPLA	-				
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FARBA ŽLTÁ, RAL 1018				
		KOVANIE (KLUČKY)	CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE, MADLO ZVISLÉ dl.1500mm /zarovnať na spodnú hranu zasklenia/, Ø MADLA 25mm; FARBA ŽLTÁ, RAL 1018				
		ZÁRUBEŇ	HLINÍKOVÝ RÁM, FARBA SVETLO ŠEDÁ RAL 7047				
		PRAH	BEZ PRAHU /PRECHODOVÁ PODLAHOVÁ LIŠŤA/				
		POŽIARNA ODOLNOSŤ	EW 30				
		POZNÁMKA	SPODNÁ NETRSPARENTNÁ ČASŤ KRÍDLA; v = 600mm VO VÝŠKE cca 1400 mm OD SPODNEJ HRANY NALEPIŤ BEZPEČNOSTNÉ PÁSY				
		POČET	PODLAŽIE	1. NP	2. NP	SPOLU	
			OTVÁRAVOSŤ	-	-	Σ 2	
KUSY	1		1				

OZN.	POPIS : DREVENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PLNÉ OTVÁRAVÉ	ROZMER DVERÍ (mm) : 900 x 1970		MATERIÁL : LAMINÁT				
		ZASKLENIE	-					
D 11		SÚČ. PRECHODU TEPLA	-					
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FARBA ŽLTÁ, RAL 1018					
		KOVANIE (KLUČKY)	KLUČKA - MOSADZ LEŠTENÁ ZÁMOK KOVANIA - PZ FAB; WC ZÁMOK					
		ZÁRUBEŇ	OCEĽOVÁ ZÁRUBEŇ, FARBA SVETLO ŠEDÁ RAL 7047					
		PRAH	BEZ PRAHU					
		POŽIARNA ODOLNOSŤ	NEPOŽADUJE SA					
		POZNÁMKA	VRÁTANE VODOROVNÉHO MADLA NA VNÚTORNEJ STRANE DVERÍ, dl. min 500mm					
		POČET	PODLAŽIE	1. NP		2. NP		SPOLU
			OTVÁRAVOSŤ	ĽAVÉ	PRAVÉ	ĽAVÉ	PRAVÉ	Σ 1P
			KUSY	-	1	-	-	

# VÝPIS VNÚTORNÝCH OKIEN A DVERÍ

OZN.	POPIS :	DREVENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PLNÉ OTVÁRAVÉ S POŽIARNYM UZÁVEROM PU 30 EW D3-C	ROZMER DVERÍ (mm) : 900 x 1970		MATERIÁL : LAMINÁT				
			ZASKLENIE	-					
D 12			SÚČ. PRECHODU TEPLA	-					
			POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FARBA ŽLTÁ, RAL 1018					
			KOVANIE (MADLO)	KLUČKA - MOSADZ LEŠTENÁ ZÁMOK KOVANIA - PZ FAB					
			ZÁRUBEŇ	OCEĽOVÁ ZÁRUBEŇ, FARBA SVETLO ŠEDÁ RAL 7047					
			PRAH	V = max. 20mm					
			POŽIARNA ODOLNOSŤ	EW 30					
			POZNÁMKA	-					
			POČET	PODLAŽIE	1. NP		2. NP		SPOLU
				OTVÁRAVOSŤ	ĽAVÉ	PRAVÉ	ĽAVÉ	PRAVÉ	Σ 1L
				KUSY	-	-	1	-	

# VÝPIS INTERIÉROVÝCH OKIEN

OZN.	POPIS :	JEDNOKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ INTERIÉROVÉ OKNO, SKLOPNÉ, S 3-KOMOROVÝM RÁMOVÝM PROFILOM	ROZMERY (mm) : 600 x 1400		MATERIÁL : PLAST			
			ZASKLENÝ SYSTÉM	JEDNODUCHÉ ZASKLENIE PRIEHLADNÉ, HRÚBK A SKLA 5mm				
O 21			SÚČ. PRECHODU TEPLA	-				
			POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FARBA SVETLO ŠEDÁ / RAL 7047				
			KOVANIE (KLUČKY)	CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE, KLUČKA KOVOVÁ POPLASTOVANÁ, FARBA SVETLO ŠEDÁ / RAL 7047				
			VNÚTORNÝ PARAPET	PLASTOVÝ, SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, ŠÍRKA 60mm				
			VONKAJŠÍ PARAPET	-				
			SPÔSOB OSADENIA	DO ROVNÉHO OSTENIA NA KOTVY				
			POŽIARNA ODOLNOSŤ	NEPOŽADUJE SA				
			POZNÁMKA					
			POČET	PODLAŽIE	1. NP	2. NP	SPOLU	
				KUSY	2	-	Σ 2	