


Atypický nábytok									
P. č.	Názov	Popísaná špecifikácia	Merná jednotka (MJ)	Počet	Jednotková cena bez v € DPH	Cena spolu v € bez DPH	Cena spolu v € s DPH	Pre overenie splnenia technických požiadaviek predkladá uchádzač produktové listy alebo iný dokument preukazujúci splnenie požiadaviek na jednotlivé položky cenovej ponuky	
		Knihovnický regál - jednostranný široký - 6 ukladacích úrovní Rozmery: 2000-2100x800-810x400-420 mm (všeh). Pričom pri šírke je však potrebné dodržať maximálnu šírku celej inštalovanej zostavy na stenu v učebni (viď riadok č.14 Stenovú zostavu) Materiál: Korpus vrátane zadnej časti a políc vyrobený z LTD hrúbky min. 18 mm. Korpus lepený na koľkovej spoje, vŕtaly hrany okopané ABS hranou hrúbky min. 2 mm, v výnimku bočných hrán podlahy a dňa, kde je plastová hrana hrúbky min. 0,8 mm. Farba skrine RAL7001, RAL7004, RAL7040 (všetsová), čelné dosky - RAL9001, RAL9003, RAL9010, RAL9016 (biela) Konštrukcia: Polica výškovo nastaviteľná, obsahujú spevňujúci zvislý tub na prednej strane v belom prevedení. Čelná spevňovacia doska, ktorá má funkciu podpory a spevňovacia z zároveň je vhodná na zasadenie regálov na koľbe stlu. Nosnosť jednotlivých políc minimálne 35kg. Použitá musa byť podpory políc zabráňujúce ich vysunutiu. Dno skrine je doplnené reflektáciami na vyrovnanie nerovnosti podlahy. Spodný sokel je vyplnený, min. 5 cm. Úchyt na praprievanie o stenu.	ks	5	238,00 €	1 190,00 €	1 463,70 €	technický list k položke č.1	1
		Knihovnický regál - jednostranný úzky - 6 ukladacích úrovní Rozmery: 2000-2100x420-440x400-420 mm (všeh). Pričom pri šírke je však potrebné dodržať maximálnu šírku celej inštalovanej zostavy na stenu v učebni (viď riadok č.14 Stenovú zostavu) Materiál: Korpus vrátane zadnej časti a políc vyrobený z LTD hrúbky min. 18 mm. Korpus lepený na koľkovej spoje, vŕtaly hrany okopané ABS hranou hrúbky min. 2 mm, v výnimku bočných hrán podlahy a dňa, kde je plastová hrana hrúbky min. 0,8 mm. Farba skrine RAL7001, RAL7004, RAL7040 (všetsová), čelné dosky - RAL9001, RAL9003, RAL9010, RAL9016 (biela) Konštrukcia: Polica so zosilnením (uhol 52°-40°) na ukladanie kníh na výstavu postávy ako výstavný regál. Obsahujú spevňujúci zvislý tub na prednej strane v belom prevedení. Čelná spevňovacia doska, ktorá má funkciu podpory a spevňovacia z zároveň je vhodná na zasadenie regálov na koľbe stlu. Nosnosť jednotlivých políc minimálne 10 kg. Použitá musa byť podpory políc zabráňujúce ich vysunutiu. Dno skrine je doplnené reflektáciami na vyrovnanie nerovnosti podlahy. Spodný sokel je vyplnený, min. 5 cm. Úchyt na praprievanie o stenu.	ks	2	125,50 €	251,00 €	308,73 €	technický list k položke č.2	2
		Drevená nika na sedenie so zástenou Rozmery: 2000-2100x1150-1600x100-600 mm (všeh). Hĺbka polícového systému 400-420mm. Pričom pri šírke je potrebné dodržať maximálnu šírku celej inštalovanej zostavy na stenu v učebni (viď riadok č.14 Stenovú zostavu) Materiál: Korpus skrine vrátane zadnej časti a políc vyrobený z LTD hrúbky min. 18 mm. Korpus lepený na koľkovej spoje, vŕtaly hrany okopané ABS hranou hrúbky min. 2 mm, v výnimku bočných hrán podlahy a dňa, kde je plastová hrana hrúbky min. 0,8 mm. V dekore RAL7001/RAL7004/RAL7040 (všetsová) Konštrukcia: Zostava obsahuje niku určenú na vonšé sedenie, kam sa dá sedieť. Výška sedenia od zeme je 420-460 mm, hĺbka sedenia je 480-580 mm, šírka sedenia je 1330-1580 mm, výška niky na sedenie je min. 1700 mm od zeme. Nad nikou je otvorený polícový systém na ukladanie kníh (postavajú sa do týchto políc s minimálnou nosnosťou kladky 30kg). Spodný sokel je vyplnený, min. 5 cm. Reflektácia na vyrovnanie nerovnosti podlahy. Obsahuje úchyt na praprievanie o stenu	ks	1	815,50 €	815,50 €	1 003,07 €	technický list k položke č.3	3
		Samostatný matrac do niky na sedenie Rozmery a materiál: Šírka: 1130-1580 mm, hĺbka sedenia 480-580mm, podševák zložený z MDF a PUR peny min. 70 mm a zatúnené ako košba s otvorenosťou min. 100 000 cyklov. Uchádzač preukáže splnenie požiadaviek technickým listom výkonnosti materiálu. - V ktorého jednorazovo vplyvu otvorenosť min. 100 000 cyklov Farba RAL6018 (ivrišovo zelená). Rozmery matraca musa byť prispôbadosť Drevené ciba na sedenie (položka č.3)	ks	1	257,50 €	257,50 €	316,73 €	technický list k položke č.4	4
		Odkladací priestor nad umývadlo otvorený Rozmery: 400-450x1000-1100x280-300mm (všeh) Materiál: Korpus skrine vrátane zadnej časti a políc vyrobený z LTD hrúbky min. 18 mm. Korpus lepený na koľkovej spoje, vŕtaly hrany okopané ABS hranou hrúbky min. 2 mm. Konštrukcia: Horná otvorená skrinka s 1 ukladacou úroňou a bočnými krycími doskami v dekore RAL7001/RAL7004/RAL7040 (všetsová) v hrúbke 18 mm, upevnenie na sadkárskotnou stenu korozijnou kvôli roľku pádu, nosnosť police 35kg.	ks	1	169,50 €	169,50 €	208,49 €	technický list k položke č.5	5
									
Informácie k stenevej zostave Na sadkárskotnou stenu o šírke 800mm a výška 2 900mm bude ukladová zostava: 1 ks nika so sedením (položka č.3) v 2 ks regál úzky na knihy (položka č.2) +4ks regál široký na knihy (položka č.1). Z tohto ohľadu je nutné, aby korpus a poličky uvedených dielí mali jednotnú farebnú odličku. Nika a výška, v prípade niky so sedením sa myslí hĺbka polícovej časti. Šírka jednotlivých dielí mus byť v rámci tolerancie taká, aby sa zapli na uvedenú šírku steny zmeriť. Na túto zostavu navrhujú aj odkladací priestor nad umývadlo - položka č.5 - ,preto je potrebné, aby táto otvorená polica mala rovnakú farebnú a vizuálne premdenie ako položky č.1, č.2 a č.3.									
		Pojadný stojan na knihy niky na sedenie a na ukladenie kníh Rozmery: 120-140x800-820x400-420 mm (všeh). Výška je vrátane matraca na sedenie. Materiál: Korpus skrine vrátane zadnej časti a políc vyrobený z LTD hrúbky min. 18 mm. Korpus lepený na koľkovej spoje, vŕtaly hrany okopané ABS hranou hrúbky min. 2 mm, v výnimku bočných hrán podlahy a dňa, kde je plastová hrana hrúbky min. 0,8 mm. Dekór konštrukcie RAL7001/RAL7004/RAL7040 (všetsová), Farba podševák RAL6018 (ivrišovo zelená) Konštrukcia: Jednostranný otvorený box so zástenou, stojanový na štyroch kolieskach s brzdou. Priemer kolieska 76 mm. Z prednej šírky strany prístupný úložný priestor na knihy. Súčasťou skrinky je matrac, ktorý sa upevňuje na vrchnú dosku pomocou suchých západ. Rozmer matraca podľa rozmeru skrinky: 800-820x400-420mm (šk), podševák zložený z nosica z MDF a PUR peny min. 70 mm. Čalunené ako košba s otvorenosťou min. 100 000 cyklov. Uchádzač preukáže splnenie požiadaviek technickým listom výkonnosti materiálu, z ktorého jednorazovo vplyvu otvorenosť min. 100 000 cyklov. Čalunený nosnosť pojedadnej skrine na sedenie minimálne 150kg.	ks	17	275,10 €	4 676,70 €	5 752,34 €	technický list k položke č.6	6
		Katodra účelová z usamýkatelnou zásovkou a skrinkou Rozmery: 760-770x300-1350x570-600mm (všeh) Materiál: Pracovná doska z LTD hr. 25 - 30 mm opatrená ABS hranou min. hr. 2 mm. Korpus z LTD hr. 18-20 mm opatrená ABS hranou min.0,8 mm. Farebné prevedenie RAL7001/RAL7004/RAL7040 (všetsová) so zakrytými uchytami. 2 plastové kľúčové prachochy. Konštrukcia: Bateriá v uzavretom čelnom, Dva dvere s kľúč. bateriá, na pravej strane bateriá je usamýkatelná zásovkou horej časti) - polícovou šarľou vrátane výškovo nastaviteľnej police, ktorá je upodobená na vedenie kľúčov vnútri skrinky. Polícová doska skrinky má usamýkatelnú dverku. Katodra je vybavená kľúčovou prichodkou s Ø min. 70 mm pre vedenie kľúčov. Korpus má plastové kľúč. Uchytia vo farbe RAL6018 (ivrišovo zelená) bataria so žiarovkami so žiarovkami a celistvým diaľkom.	ks	1	463,50 €	463,50 €	570,11 €	technický list k položke č.7	7
		Laboratórne pracovisko-Ostrov 1 Rozmery: 1300-1350x500-5200x1300-1350 (všeh). Výška je vrátane steny pre rozvod mldí. Pracovná doska je vo výške 950-1050mm. Rozmer umývadla: 200-250x400-500x400 500 (všeh) Materiál: Drevené Časť nábytku ako sú korpusy skriniek, dverka, čelné dosky, sokle, police sú vyrobené z drevozotvornej dosky hrúbky min.18 mm. Konštruktívne hrany sú chránené ABS hranou v hrúbkou 2 mm. Farebný odtieň RAL7001/RAL7004/RAL7040 (všetsová). Pracovná doska je z kompozitného vysokotlakového laminátu (HPL), hrúbka min. 25 mm s HP, hranou hrúbky min.2mm alebo je pracovná doska z nosnej drevozotvornej v prevedení „POSTFORMING“ hrúbky min. 20mm a vrchnou HP hrúbky min. 2,6 mm a zoslabovanú prednou hranou, vŕt. súľta podševák 57N EN 438. Farba je dek. Imposivná (RAL7005/RAL7016/RAL7023/RAL7030). Drež je keramický, biely, vnútorné plochy sú glazované s laboratórnou pádkovou batériou z nerezovej ocele. Použití elektroroztažné prúny spĺňajú požiadavky 57N EN 50101. Vŕtaly elektrické zásovky sú vyrobené so samostatnevo termoplastu. Elektrické prvky majú stupeň ochrany min. IP 55. Úchytý na nábytku -«nosnosť ocelí. Konštrukcia: Žiarovka pracoviska pre pácu v stoj pre 14-15 žiarov. Objazdný pracovný ostrov, na každej účelý strane je osadené jedno umývadlo s prípadom. Bateriá na pracovnú dosku Časť pod umývadlami prekrýva drevozotvorná doska. Na každej účelý strane pracovného ostrova sú skrinky nasadené zostavy. 3 x jednoventová skrinka s 2 polícami 800-900x580-620x550-600 (všetla) so zapustenými uchytami 3 x dvojventová skrinka s 2 polícami 800-900x780-620x550-600 (všetla) so zapustenými uchytami 2 x zásovková skrinka so 4 plavovypnejnými zásovkami 800-900x480-520x550-600 (všetla) so zapustenými uchytami Šírka jednotlivých skriniek je v rámci tolerancie prispôbadosť šírke pracovnej dosky. Skrinky sú na rožkách s reflektáciou, ktoré prekrývajú sokl. Skrinky sú zvislély so usamýkatelnú. Na vrchnej strane pracovnej dosky v vrchnej časti prístupom smeru je uzavretý stena pre rozvod elektriky postojajúca z otvoreného polícového systému: 350-400x750-3500x300-400 (všetla) v belom sú osadené elektrické zátrže. 2 ks panel obklučujúci 5-7 jednotlivých zásovk 230V 16A. 4 ks regulačného jednoramenný pákú bezpečného napájania s displejom zobrazujúcim nastavenie a napájania, lineárne nastaviteľný 0-3A, 0-30V, s droma výstupnými usadeniami s priemerom 4mm. 1 ks centrálny STOP tlačidlo, ktoré vypne všetky elektrické účelity na pracovnom stole	ks	2	7 761,60 €	15 523,20 €	19 093,54 €	technický list k položke č.8	8

P. č.	Názov	Požiadavani špecifikácia	Merná jednotka (MJ)	Počet	Jednotková cena bez DPH	Cena spolu v € bez DPH	Cena spolu v € s DPH	Pre overenie splnenia technických požiadaviek predkladať uchádzač produktové listy alebo iný dokument preukazujúci splnenie požiadaviek na jednotlivé položky cenovej ponuky	Číslo strany
9.	Kombinované laboratorné pracovisko – OSTRUV 2	Laboratorné pracovisko Ostruv 2 so zdrojom bezpečného striedavého napätia Rozmery: 1800-1350x4000-5200x1300-1350 (všeň). Výška je vrátane steny pre rozvod médií. Pracovná doska je vo výške 950-1050mm. Rozmer umývacej: 200-250x400-500x400-500 (všeň) Materiál: Dvereň Časť nábytku ako sú korpusy skriniek, dvierka, činné dosky, ovláda, police sú vyrobené z drevozrakovkej dosky hrúbky min.18 mm. Korpustálné hrany sú chránené ABS hranou s hrúbkou 2 mm. Farebný zvlášť RAL7001/RAL7004/RAL7004/RAL7040 (voľiteľ). Pracovná doska je z kompaktného vysokotlakového laminátu (HPL), hrúbka min. 25 mm s HPL hranou hrúbky min.2mm alebo je pracovná doska z novej drevozrakovky v prevedení „POSTFORMING“ hrúbky min. 25mm s vrstvou HPL hrúbky min. 0,6 mm a zaoblenou prednou hranou. HPL úplná podlažky STN EN 438. Farba je sivá - imitácia (RAL7002/RAL7011/RAL7023/RAL7030). Drevo je keramický, biele, vlnitost plochy sú glazované v laboratornou pákovou batériou z nerezovej ocele. Použitá elektroinstalácia prvky spĺňajú požiadavky STN EN 60363. Všetky elektrické zásuvky sú vyrobené zo samozhášajúceho, termoplastu. Elektrické prvky majú: stupeň ochrany min. IP 55, ochrany na zdvihy- nerezová oceľ. Konstrukcia: Základ pracoviska pre plácu v stoj je pre 14-15 áskov. Obzhranzený pracovný ostrov, na každej úložej strane je osadené jedno umývadlo s prepádom. Batéria na pracovnú dosku Čad pod umývacími prísluhy drevozrakovou doskou. Na každej dňšej strane pracovného ostrova sú skriniek nasledovnej zostavy: 3 x jednoosvedové skrinia s 2 polkami 800-900x480-620x550-600 (všeň) so zapustenými úchytkami 3 x dvojosvedové skrinia s 2 polkami 800-900x780-820x550-600 (všeň) so zapustenými úchytkami 2 x zásuvková skrinia so 4 pňhovými umými zásuvkami 800-900x480-520x550-600 (všeň) so zapustenými úchytkami Dveja jednoosvedových skriniek je v rámci tolerancie pripojená k dnej pracovnej doske. Skrinie sú na nohách s v ventifikáciou, ktoré prekrývajú ocel. Skrinie sú údržby sú uzamykateľné. Na vchodnej strane pracovnej dosky v strednej číni v pozdĺžnom smere je ukotvená stena pre rozvod elektriny pozostávajúca z otvoreného polkového systému. 350-400x2500-350x300-400 (všeň) v ktorom sú osadené elektrické zbraje: 2 ks panel obhajujúci 5-7 jednoosvedových zásuviek 230V, 16A 4 ks regulovateľný jednosmerný zdroj bezpečného napätia s displejom zobrazujúcim nastavenú a skutočnú hodnotu prúdu a napätia, lineárne nastaviteľný 0-3A, 0-30V, s dvoma výstupnými svorkami s priemerom 4mm. 1 ks regulovateľný zdroj striedavého napätia, môže byť aj kombinovaný so zdrojom jednosmerného napätia, s displejom zobrazujúcim nastavenú a skutočnú hodnotu prúdu a napätia, lineárne nastaviteľný v rozsahu napätia od 0 do 24V-48V a prúd od 0 do 3A-6A. S dvoma výstupnými svorkami s priemerom 4mm 1 ks centrálna ITCP batéria, ktoré vykoná všetky elektrické úkony na pracovnom stole	ks	2	9 800,00 €	17 600,00 €	21 646,00 €	technický list k položke Č 9	9
Informácie k umiestneniu a zapojeniu laboratorných pracovísk v učebni FYZIKY V učebni sú pripravené 4 zerné výstupy elektriny, vody a odpad podľa obrázku Č.1, rozmiestnené v rohoch obdĺžnika s rozmermi 2400x700mm podľa obrázku Č.2. Ško Ostruv 1 a 1 ku Ostruv 2 budú umiestnené rovnobežne s ovlámi tak, aby prekrývali inštalačné výstupy. Prípravami sú tiež 4 bazistické prietokové ohrievače typu MOBA BTOMEP, ktoré budú použité pre laboratorné pracoviská. Je potrebné počítat s ich umiestnením v skrinách. Zároveň je nutné, aby batéria zodpovedala tomuto typu ohrievača. Pripojenie prietokového ohrievača na rozvod vody a prírodné elektriny a pripojenie batérie na rozvod vody zabezpečí dodávateľ. Rovnako napojí umývadla na odpad a elektrické zapojenie na prírodné elektriny. Inštalačný materiál súvisiaci s napojením na médiá je súčasťou dodávky. V prípade potreby je možná obnávka priestoru.									
									
Informácie k miestneniu a zapojeniu laboratorných pracovísk v učebni BIO/CHEMIA V učebni sú pripravené 4 zerné výstupy elektriny, vody a odpad podľa obrázku Č.1, rozmiestnené v rohoch obdĺžnika s rozmermi 2150x900mm podľa obrázku Č.2. 1 ku Ostruv 1 a 1 ku Ostruv 2 budú umiestnené rovnobežne s ovlámi tak, aby prekrývali inštalačné výstupy. Prípravami sú tiež 4 bazistické prietokové ohrievače typu MOBA BTOMEP, ktoré budú použité pre laboratorné pracoviská. Je potrebné počítat s ich umiestnením v skrinách. Zároveň je nutné, aby batéria zodpovedala tomuto typu ohrievača. Pripojenie prietokového ohrievača na rozvod vody a prírodné elektriny a pripojenie batérie na rozvod vody zabezpečí dodávateľ. Rovnako napojí umývadla na odpad a elektrické zapojenie na prírodné elektriny. Inštalačný materiál súvisiaci s napojením na médiá je súčasťou dodávky. V prípade potreby je možná obnávka priestoru.									
									
10.	Nástený veľák - horizontálny	Veľák Rozmery: 150-220x250-270x18-25mm (všeň) Materiál: LTD hrúbky min. 18 mm, vlnitý hrany olepené ABS hranou hrúbky min.2mm. Dekor: javor/breza, veľáčiky, nerezová oceľ Konstrukcia: Nástený horizontálny veľák opatrený min.30-25ks dvojitými čapmi. Obhajuje kotviace prvky na sadrokartónovej stene.	ks	1	169,50 €	169,50 €	208,49 €	technický list k položke Č 10	10
11.	Pracovný stôl - učňáky	Pracovný stôl učňáky Rozmery: 760-770x1300-1350x570-600mm (všeň) Materiál: Pracovná doska z LTD hr. 25 - 30 mm opatrená ABS hranou min. hr. 2 mm. Korpus z LTD hr. 18-20 mm opatrená ABS hranou min.0,8 mm. Farebné prevedenie RAL7001/RAL7004/RAL7040 (voľiteľ). Čelo zásuvky a dvierka dekor javor/breza. 2 plastové káblové priečokly. Madlá - nerezová oceľ. Konstrukcia: Stôl s usporiadaným čelom, ľavá strana glád batéria, na pravej strane v hornej časti je uzamykateľná zásuvka. Pod zásuvkou je polcová časť skriniek (1 výškovo nastaviteľná police) s uzamykateľnými dvierkami. Stôl je vybavený káblovými priečoklami Ø 8 mm, 70 mm pre vonkajšie vedenie káblov. Jedna priečokla je na pravej strane pracovnej dosky, druhá priečokla je v dnej skrinie. Súčasťou korpusu sú plastové stĺčky. Úchytby v hore plochého obdĺžka. Doprava na miesto určenia: Základná škola, Píckova 9, Bratislava. Výsledka je možná na príjazdovej ceste. Náležité po chozňu 90m k bazistárnemu výstupu do Bedy, 50m po škľnej rampe ku schodu. Vnútorná budova 60m do vestibulu so schodiskom. Položky Č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-stanová zostava, malá posadná křínica a katedra budú umiestnené na 1. zvyšenom podlaží v křínici: výstřška z vestibulu: 7 schodov, následne 15m do křínice. Namiesto 7 schodov možno použiť výľah- vstupné dvere 1m x 2m, rozsoň 833kg. Montáž a rozmiestnenie nábytku v křínici: Křínicové regály, riku na sadení so zážiením a dňžný prevlád nad umývadlo je potrebné ukotfoť do sadrokartónovej steny. Položky Č.8, 9, 10, 11- laboratorné pracoviská, pracovné stoly učňáky a nástený veľák budú umiestnené na 3 poschodí: výstřška z vestibulu: 7 schodov, následne 7m k schodisku-22 schodov, potom 15 m k dňžnému schodisku- ovláď 22 schodov a 5 m do učebne. Namiesto schodiska možno použiť výľah- vstupné dvere 1m x 2m, rozsoň 833kg. Montáž a rozmiestnenie nábytku, nástený veľák je potrebné ukotfoť do sadrokartónovej steny.	ks	4	429,70 €	1 718,80 €	2 114,12 €	technický list k položke Č 11	11
12.	Doprava a montáž	Doprava na miesto určenia: Základná škola, Píckova 9, Bratislava. Výsledka je možná na príjazdovej ceste. Náležité po chozňu 90m k bazistárnemu výstupu do Bedy, 50m po škľnej rampe ku schodu. Vnútorná budova 60m do vestibulu so schodiskom. Položky Č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-stanová zostava, malá posadná křínica a katedra budú umiestnené na 1. zvyšenom podlaží v křínici: výstřška z vestibulu: 7 schodov, následne 15m do křínice. Namiesto 7 schodov možno použiť výľah- vstupné dvere 1m x 2m, rozsoň 833kg. Montáž a rozmiestnenie nábytku v křínici: Křínicové regály, riku na sadení so zážiením a dňžný prevlád nad umývadlo je potrebné ukotfoť do sadrokartónovej steny. Položky Č.8, 9, 10, 11- laboratorné pracoviská, pracovné stoly učňáky a nástený veľák budú umiestnené na 3 poschodí: výstřška z vestibulu: 7 schodov, následne 7m k schodisku-22 schodov, potom 15 m k dňžnému schodisku- ovláď 22 schodov a 5 m do učebne. Namiesto schodiska možno použiť výľah- vstupné dvere 1m x 2m, rozsoň 833kg. Montáž a rozmiestnenie nábytku, nástený veľák je potrebné ukotfoť do sadrokartónovej steny.	celok	1	3 520,00 €	3 520,00 €	4 329,60 €		
Cena spolu vrátane dodania a montáže:						46 365,26 €	57 016,90 €		

Identifikácia uchádzača	
Názov uchádzača	NABIMEX, s.r.o.
Sídlo	Borovská 2488/37, 960 01 Zvolen
IČO	36022331
Kontaktná osoba	Josef Huliný
Tit. funkcia	

V: Zvolene
Dňa: 29.04.25

povinné údaje - vyplňa uchádzač

Podpis a pečiatka