




Řez: 2 - 2



Řez: 3 - 3




Řez: 4 - 4



Legenda

	Asfaltobeton
	Betonová opěrná stěna
	Betonová podkladní deska
	Obklad z pískovcových desek tl. 5 cm
	Betonové prefabrikáty
	Betonová dlažba tl. 6 cm, popř. 8 cm
	šterk fr. 4-8
	šterk fr. 16-32
	šterkopísek
	železobeton
	Nové konstrukce


Výztuž věnce dl. 21,5 m




Tabulka výztuže

ozn.	průřez	délka	ks	Ø E6 (m)	Ø V12 (m)
1	Ø V12	2150	4		86,0
2	Ø E6	112	87	97,44	
Délky dle průřezu celkem (m)				97,44	86
Hmotnost na m' dle průřezu (kg/m)				0,22	0,88
Hmotnost dle průřezu celkem (kg)				21,44	75,68
Hmotnost výztuže celkem (kg)				97,12 kg	

Řez: 1 - 1



Řez: 5 - 5



Stavební úpravy

- S1** Sešití spáry mezi betonovou deskou a betonovou opěrnou stěnou kolmou povrchovou výztuží V8 vlepenou epoxidovým lepidlem (Eporip turbo) po 50 cm od sebe
- S2** Epoxidový můstek mezi betonem stávající stěny a novou betonovou nadezdívkou (Eporip)
- S3** Kotva - na chemickou maltu, závitová tyč průřezu 12 mm, délky 50 cm. Kotvit cca 15 cm do betonu opěrné stěny. dvojici kotev osadit cca 50 cm od sebe.

Vypracoval	Ing. Karel Kovář	Formát	2xA4	Číslo zakázky	1565/2020
Kreslil	Ing. Karel Kovář	Datum	3/2020		
Zodp. projekt.	Ing. Karel Kovář	Stupeň	DSP		
Místo	Partizánská 275/55, 792 01 Bruntál	Kraj	Moravskoslezský		
Parcela č.	557, 219/1	Kat. území	Břidličná		
Investor	Město Bruntál, OSMID, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál				
Název stavby:	Rekonstrukce opěrné zdi a chodníkových ramp hlavního vstupu divadla				
Název výkresu:	Nový stav - Řezy: 1,2,3,4,5				
Měřítko:	1:25				Číslo výkresu:
					D1.1.1.b5