







Tabulka výplní otvorů 1.NP

ID	Pohled ze strany ostění	Rozměry ostění	POČET KUSŮ	POZNÁMKA	MATERIÁL	BARVA	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	POPIS (T)
O7		1 260×1 450	2	VENKOVNÍ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PARAPET BÍLÝ, ŠÍŘKA 220 mm. PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ BÍLÝ ŠÍŘKY 530 mm, ROZMĚRY BUDOU UPRAVENY PODLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ	PLAST	VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ FÓLIE V BARVĚ SVĚTLÉHO DŘEVA - UPŘESNÍ INVESTOR	KLIKA BEZPEČNOSTNÍ, GENERÁLNÍ KLÍČ, BARVA BÍLÁ	IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug=0,5 W/ (m2.K), POLEP SKEL PROTI ROZBITÍ	SESTAVA OKEN (OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ) Uw=0,9 W/ (m2.K) A LEPŠÍ
O8		1 860×1 420	2	VENKOVNÍ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PARAPET BÍLÝ, ŠÍŘKA 220 mm. PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ BÍLÝ ŠÍŘKY 510 mm, ROZMĚRY BUDOU UPRAVENY PODLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ	PLAST	VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ FÓLIE V BARVĚ SVĚTLÉHO DŘEVA - UPŘESNÍ INVESTOR	KLIKA BEZPEČNOSTNÍ, GENERÁLNÍ KLÍČ, BARVA BÍLÁ	IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug=0,5 W/ (m2.K), POLEP SKEL PROTI ROZBITÍ	SESTAVA OKEN (OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ) Uw=0,9 W/ (m2.K) A LEPŠÍ
O9		1 250×1 420	1	VENKOVNÍ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PARAPET BÍLÝ, ŠÍŘKA 220 mm. PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ BÍLÝ ŠÍŘKY 510 mm, ROZMĚRY BUDOU UPRAVENY PODLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ	PLAST	VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ FÓLIE V BARVĚ SVĚTLÉHO DŘEVA - UPŘESNÍ INVESTOR	KLIKA BEZPEČNOSTNÍ, GENERÁLNÍ KLÍČ, BARVA BÍLÁ	IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug=0,5 W/ (m2.K), POLEP SKEL PROTI ROZBITÍ	SESTAVA OKEN (OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ) Uw=0,9 W/ (m2.K) A LEPŠÍ
O10		1 160×860	1	VENKOVNÍ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PARAPET BÍLÝ, ŠÍŘKA 220 mm. PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ BÍLÝ ŠÍŘKY 320 mm, ROZMĚRY BUDOU UPRAVENY PODLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ	PLAST	VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ FÓLIE V BARVĚ SVĚTLÉHO DŘEVA - UPŘESNÍ INVESTOR	KLIKA BEZPEČNOSTNÍ, GENERÁLNÍ KLÍČ, BARVA BÍLÁ	IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug=0,5 W/ (m2.K), POLEP SKEL PROTI ROZBITÍ	SESTAVA OKEN (OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ) Uw=0,9 W/ (m2.K) A LEPŠÍ
O11		1 700×1 450	1	VENKOVNÍ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PARAPET BÍLÝ, ŠÍŘKA 220 mm. PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ BÍLÝ ŠÍŘKY 270 mm, ROZMĚRY BUDOU UPRAVENY PODLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ	PLAST	VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ FÓLIE V BARVĚ SVĚTLÉHO DŘEVA - UPŘESNÍ INVESTOR	KLIKA BEZPEČNOSTNÍ, GENERÁLNÍ KLÍČ, BARVA BÍLÁ	IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug=0,5 W/ (m2.K), POLEP SKEL PROTI ROZBITÍ	SESTAVA OKEN (OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ) Uw=0,9 W/ (m2.K) A LEPŠÍ
O12		780×750	1	VENKOVNÍ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PARAPET BÍLÝ, ŠÍŘKA 220 mm. PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ BÍLÝ ŠÍŘKY 360 mm, ROZMĚRY BUDOU UPRAVENY PODLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ	PLAST	VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ FÓLIE V BARVĚ SVĚTLÉHO DŘEVA - UPŘESNÍ INVESTOR	KLIKA BEZPEČNOSTNÍ, GENERÁLNÍ KLÍČ, BARVA BÍLÁ	IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug=0,5 W/ (m2.K), POLEP SKEL PROTI ROZBITÍ	(OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ) Uw=0,9 W/ (m2.K) A LEPŠÍ