

## PREOSIEVAČ KOMPOSTU KA 4018-3.5

Preosievač kompostu KA 4018-3.5 je zložený z násypky a preosievacieho bubna. Preosievací bubon má zmenšujúce sa rozmery otvorov od 20 mm do 15 mm. Na preosievači je možné nastaviť rýchlosť preosievania ako aj rýchlosť dopravníka pomocou potenciometra. Pre jednoduché ovládanie a okamžitý prehľad je preosievač vybavený okrem hlavného vypínača, vypínača Vypnúť/Zapnúť aj testovacím spínačom, núdzovým vypínačom a indikátorom poruchy. Riadiaca skrinka je chránená proti poveternostným podmienkam. Zvýšenú ochranu zabezpečuje aj spínač ochrany motora na ktorý sú napojené všetky elektrické motory preosievača kompostu.

### Technické údaje

**Spôsob pohonu:****elektrický**

Dopravník násypky:

0.75 kW

Preosievací bubon:

11.0 kW

**Sitový bubon:**

Pohon pomocou reťaze

Dĺžka bubna:

410 cm

Priemer bubna:

180 cm

Nastaviteľná rýchlosť preosievania: od 0,8 m/min do 2 m/min

Rýchlosť riadená regulátorom otáčok

**Násypka:****3,5 m<sup>3</sup>**

Šírka dopravníka:

80 cm

Výška plnenia:

320 cm

**Kapacita:****do 60 m<sup>3</sup>/hod**