

Opis predmetu zákazky

Časť zákazky č. 5 : Kľbový nakladač

Technické požiadavky	Požadovaný parameter Všetky dole uvedené parametre sú minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak	Potrebné doplniť skutočné parametre / alebo áno / nie
Kľbový nakladač	(uviesť názov a výrobcu, príp. typ)	NEW HOLLAND, NEW HOLLAND W50C TC
prevádzková hmotnosť	min. 4.900 kg	4.910 kg
maximálna výška čapu lopaty	min. 3.100 mm	3.113 mm
nakladacie ústrojenstvo s paralelnou kinematikou	ÁNO	ÁNO
preklápacie zaťaženie v celom rozsahu	min. 2.600 kg	2.600 kg
prevádzková nosnosť výložníka	min. 2.100 kg	2.100 kg
počet valcov	min. 4	4
zariadenie pre štart a prevádzku pri nízkych teplotách	pod min. -20° C	-23 ° C
výkon motora podľa normy (ISO 1436 / ECE R-129)	min. 43 kW	43 kW
zdvihový objem	max. 3400(cm ³)	3400(cm ³)
prevodovka s hydrostatickým pohonom štyroch kolies	ÁNO	ÁNO
ovládanie smeru jazdy vrátane voľby neutrálu umiestnené na ovládacej páke nakladača	ÁNO	ÁNO
elektronická voľba rýchlosti pomocou jednej páky	ÁNO	ÁNO
prevody	min. 2 x 2	2 x 2
výkon hydraulického čerpadla	min. 65 (lit/min)	67 (lit/min)
tretia hydraulická funkcia – proporcionálne ovládaná z joysticku	ÁNO	ÁNO
predná a zadná náprava s otvoreným diferenciálom	ÁNO	ÁNO
pneumatiky o rozmere	min. 12.5 - R 18	12.5 – R 18
parkovacia brzda: na hriadeli prevodovky (brzdový kotúč a mechanický strmeň)	ÁNO	ÁNO
prevádzkové brzdy: (brzdový kotúč a hydraulický strmeň na prednej náprave)	ÁNO	ÁNO
zadná výkyvná náprava v rozsahu min +/- 9°	ÁNO	ÁNO
kabína ROPS, FOPS	ÁNO	ÁNO
stierač predného a zadného okna	ÁNO	ÁNO
vnútorné osvetlenie, maják, rádio	ÁNO	ÁNO
pracovné svetlá	min. 2 (ks)	2 (ks)
nastaviteľný stĺpik volantu	ÁNO	ÁNO
odpružené sedadlo vodiča	ÁNO	ÁNO
kúrenie a ventilácia	ÁNO	ÁNO

lopata objem	min. 0,7 m ³	0,7 m ³
šírka lopaty	min. 1.900 mm	1.900 mm

V Lučenci, dňa 30.7.2020

E.C.A. spol. s r.o.
 Komenského 3
 984 01 Lučenec
 IČO: 36 623 768
 ID: 5741SK2021787438



.....
 JUDr. Pavol Petráš, konateľ
E.C.A. spol. s r.o.

Kíbový nakladač NEW HOLLAND W50C TC



- prevádzková hmotnosť 4.910 kg
- maximálna výška čapu lopaty 3.113 mm
- nakladacie ústrojenstvo s paralelnou kinematikou
- preklápacie zaťaženie v celom rozsahu 2.600 kg
- prevádzková nosnosť výložníka 2.100 kg
- počet valcov 4
- zariadenie pre štart a prevádzku pri nízkych teplotách -23 °C
- výkon motora podľa normy (ISO 1436 / ECE R-129) 43 kW
- zdvihový objem 3400 cm³
- prevodovka s hydrostatickým pohonom štyroch kolies
- ovládanie smeru jazdy vrátane voľby neutrálu umiestnené na ovládacej páke nakladača
- elektronická voľba rýchlosti pomocou jednej páky
- prevody 2 x 2
- výkon hydraulického čerpadla 67 lit/min
- tretia hydraulická funkcia – proporcionálne ovládaná z joysticku
- predná a zadná náprava s otvoreným diferenciálom
- pneumatiky o rozmere 12.5 – R 18
- parkovacia brzda: na hriadelí prevodovky (brzdový kotúč a mechanický strmeň)
- prevádzkové brzdy: (brzdový kotúč a hydraulický strmeň na prednej náprave)
- zadná výkyvná náprava v rozsahu +/- 9°
- kabína ROPS, FOPS
- stierač predného a zadného okna
- vnútorné osvetlenie, maják, rádio
- pracovné svetlá 2 ks
- nastaviteľný stĺpik volantu
- odpružené sedadlo vodiča
- kúrenie a ventilácia
- lopata objem 0,7 m³
- šírka lopaty 1.900 mm

