



LEGENDA

- POTRUBIA
- kanalizácia - REHAU HT
 - rozvod TV - REHAU Rautitan flex (v podlažích, v priečkach)
 - rozvod C-TV - REHAU Rautitan flex (v podlažích, v priečkach)
 - rozvod SV - REHAU Rautitan flex (v podlažích, v priečkach)
 - rozvod vody zo studne - REHAU Rautitan flex (v podlažích, v priečkach)

ZARIADOVACIE PREDMETY

- (WC) GEBERIT DUOFIX SPECIAL PRE ZÁVEŠNÉ WC S UP320 - BEZBARIEROVÝ S OVLADANÍM SPREDU -111.555.00.5 A PRÍPOJOVACOU A KOTVACOU SUPRAVOU
- ZÁVEŠNÁ DITURITOVÁ WC MISA PRE IMOBILNÝCH
- TLAČÍTKO GEBERIT, INTEGR. RV - G 1/2"
- (U) UMÝVADLO Z BIELEHO DITURITU PRE IMOBILNÝCH
- STOLÁKOVÁ JEDNOPÁKOVÁ BATERIA, ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA - DODÁVKA UMÝVADLA
- ROHOVÉ VENTILY 2x TE 66- G 3/8"
- (D) NEREZOVÝ JEDNODIELNY DREZ, STOLÁKOVÁ JEDNOPÁKOVÁ BATERIA
- ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA HL. 100. ROHOVÉ VENTILY 2x TE 66- G 3/8"
- (SK) SPRCHOVÝ KÚT S ÚPRAVOU PRE IMOBILNÝCH
- NÁSTENNÁ SPRCHOVÁ PODOMIETKOVÁ MIEŠAČIA BATERIA
- ODVODNENIE NEREZOVYM VPUSTOM VIEGA
- (AP) AUTOMATICKÁ PRAČKA - DODÁVKA TECHNOLOGIE
- 2x ROH. VENTIL - G1/2". ZÁPACH. UZÁVIERKA - ODTOK Z PODLAHY S PRÍPOJOV. KROKOM
- (SU) SUŠIČKA BIELIZNE - DODÁVKA TECHNOLOGIE
- 1x ROH. VENTIL - G1/2". ZÁPACH. UZÁVIERKA
- AKRYLÁTOVÁ VÁŇA S NOHAMI S ÚPRAVOU PRE IMOBILNÝCH
- NÁSTENNÁ JEDNOPÁKOVÁ MIEŠAČIA BATERIA
- (WC) ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA HL. 555- DN50
- GEBERIT DUOFIX PRE ZÁVEŠNÉ WC S OVLADANÍM SPREDU -111.300.00.1
- A PRÍPOJOVACOU A KOTVACOU SUPRAVOU
- ZÁVEŠNÁ DITURITOVÁ WC MISA, TLAČÍTKO GEBERIT, INTEGR. RV - G 1/2"
- (U) UMÝVADLO Z BIELEHO DITURITU
- STOLÁKOVÁ JEDNOPÁKOVÁ BATERIA, ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA - DODÁVKA UMÝVADLA
- ROHOVÉ VENTILY 2x TE 66- G 3/8"
- (D) NEREZOVÝ JEDNODIELNY DREZ, STOLÁKOVÁ JEDNOPÁKOVÁ BATERIA
- ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA HL. 100. ROHOVÉ VENTILY 2x TE 66- G 3/8"
- (VL) ZÁVEŠNÁ DITURITOVÁ VYLEVKA S MREŽOU NÁSTENNÁ JEDNOPÁKOVÁ BATERIA
- PODOMIETKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA - DODÁVKA VYLEVKY
- (SV) SPRCHOVÝ KÚT SO ZÁSTENOU NÁSTENNÁ MIEŠAČIA SPRCHOVÁ BATERIA
- ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA HL.514-DN50

ZARIADENIA

- 1a - TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA - WAMAK AMK EV123
 - VNÚTORNÁ JEDNOTKA
 - tepelný výkon 22,2kW, el. príkon 6,6kW
 - Z - zariadenie ohrievač teplej vody WAMAK SWP WT0030003 s objemom 300L
 - S_{nas} - jestvičnica vŕšaná štúdiá s navrhovaným ponorným čerpadlom GRUNDFOS SOE
- POZNÁMKA
- ROZVODY VNÚTORNEHO VODOVODU IZOLOVAŤ IZOLÁCIOU Z PENOVÉHO POLYETYLENU zn. MIRELON PREDPISANEJ HRUBKY II
 - PRI PRECHODE POTRUBÍ V PODLAHE CEZ MURIVO VLOŽIŤ POTRUBIE DO CHRÁNIČKY II

HLAVNÝ ARCHITEKT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. arch. K. Viskupičová	Ing. Stanislav Švec	Ing. Stanislav Švec
INVESTOR	TSK, K. DOLNÉI, STANICA 7282/20A, 911 01 TREBŇAN	Ing. Stanislav Švec - SAPHO Technická správa Projektová sieť Práca 86, Inštrukcia naľ. Práca
MIESTO STAVBY	CHOCOVNÁ - VEĽKÝE, PARCEĽNÉ Č. 593, 591, 592	FORMÁT 8 x A4
NÁZOV STAVBY	RODINNÝ DOM S BYTOVMI JEDNOTKAMI	DATEM 01/2019
VYTvorenie PODMIENOK PRE BEŽNÚ ÚSLUŽBU PSS	ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE	ARCHIV 22/018
DRUH PROJEKTU	Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby : časť Zariadenia	MIERKA Č. VYKRESU
NÁZOV VYKRESU	Pôdorys 1.NP	1:50 ZTI-2
SO 01		