





5. TECHNICKÉ PARAMETRE



Zar.č. 1 ZJ 07.11 z.č.08.091.01-1		PRÍVOD	ODVOD
	VENTILÁTOR: Typ Množstvo vzduchu Tlaková strata celková Otáčky ventilátora Príkon na hriadeľ ventilátora Príkon el. motora Hladina akustického výkonu výtlak L_A	Nicotra AT 9-7 S 4 000 m ³ /hod 250/1037 Pa 1993 ot/min 1,827 kW 2,193 kW 91,5 dB(A)	Nicotra AT 9-7 S 4 000 m ³ /hod 250/517 Pa 1468 ot/min 1,16 kW 1,392 kW 90,1 dB(A)
	 ELEKTROMOTOR s termokontaktom: Typ Prevedenie Napätie Výkon Prúd Otáčky Iz/In	MT 100LA-4 jednootáčkový 400VY/230VD50Hz 2,2 kW 4,86/8,42 A 1420 ot/min 7 -	MT 90LA R- 4 jednootáčkový Y/-400/230V; 50Hz 1,5 kW 3,5/6,08 A 1410 ot/min 6 -
	 PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO Remenica motora Remenica ventilátora Klinový remeň Počet	SPZ140/1 SPZ100/1 SPZ1112 Lw 1 ks	SPZ 100/1 SPZ 95/1 SPZ 1047 Lw 1 ks
	 FILTER I° Stupeň filtrácie Tlaková strata počiatočná Tlaková strata dimenzovanie/konečná Rozmer Počet Rozmer Počet	vreckový G 4 40 Pa 110/300 Pa 490x592x360 mm 1 ks 490x287x360 mm 1 ks	
	 CHLADIČ I: Médium Množstvo vzduchu Vstupná teplota/vlhkosť vzduchu Výstupná teplota Výkon chladiča Tlaková strata na strane vzduchu Výparná teplota Pripojovacie rozmery	DX-MR-2,5-8R-4-Cu/Al R470C 4 000 m ³ /h 31/35 °C/% 16 °C 22 kW 281 Pa 7 °C 5/8" - 1 3/8"	
	 OHRIEVAČ: Typ Médium Množstvo vzduchu Výkon ohrievača 10/14°C Tlaková strata na strane vzduchu	elektrický 400/230V/50Hz 4 000 m ³ /h 3x6=18 kW 55 Pa	