




DVEŘE, VRATA

4

Ozn.	Rozměr(mm)	Popis	Počet
			Σ
D3		<u>Vstupní dveře</u> Dtto	1 pravé
D4		<u>Interiérové dřevěné dveře</u> Dýhované - světlý dub, hladké plné, obložková ocelová zárubeň do stěn na SDK příčku (95)100mm šedá RAL 9006 dle ostatních prvků Zámek - WC kování Křídlo 800/1970, zárubeň obložková 900/2020 Povrchová barevná úprava dveří, dýha, kování bude odsouhlaseno architektem po dodání vzorníku výrobce. <u>pozn.:</u> dle provedení VZT budou některá dveřní křídla řešena s mezerou nad podlahou min.15mm pro přívod vzduchu, bude rozhodnuto na základě odtahových zkoušek VZT	2 pravé 1 levé 3ks celkem
D5		<u>Interiérové dřevěné dveře</u> Dtto Křídlo 700/1970, zárubeň obložková 800/2020 Dtto	2 levé
D6		<u>Interiérové dřevěné dveře</u> Dtto Křídlo 700/1970, zárubeň obložková 800/2020 na stěnu +250mm Dtto Dveře v požárním provedení EW15C2 DP3	1 levé

Pozn.:

Dveře budou provedeny dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. §26 Výpně otvorů.

Před výrobou nutno přesně zaměřit všechny otvory na stavbě!!

Provedení dveří bude před výrobou odsouhlaseno projektantem.

Výplně otvorů kresleny ze stran závěsů.