




DVEŘE, VRATA

5

Ozn.	Rozměr(mm)	Popis	Počet
			Σ
D7		<u>Interiérové dřevěné dveře</u> Dtto Křídlo 1000/1970, zárubeň obložková 1100/2020 na stěnu +250mm Dtto	1 levé
D8		<u>Vrata</u> Vjezdová sekční garážová vrata nadrozměrná s průmyslovým motorovým pohonem a zesílenými vodícími prvky. Celková hodnota $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ bude dodržovat doporučenou hodnotu normy ČSN 73 0540-2. Panely s jemným drážkováním, ovládání vrat na dálkové ovládání + tlačítko na stěně Povrchová barevná vrat - fólie RAL dle oken oboustranná 9006, bude vybráno, odsouhlaseno architektem po dodání vzorníku výrobce fasády, oken atd.	1
D9		<u>Interiérové dřevěné dveře</u> Dtto Křídlo 700/1970, zárubeň obložková 800/2020 Dtto Dveře v požárním provedení EW15 DP3	1 levé

Pozn.:

Dveře budou provedeny dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. §26 Výpně otvorů.

Před výrobou nutno přesně zaměřit všechny otvory na stavbě!!

Provedení dveří bude před výrobou odsouhlaseno projektantem.

Výpně otvorů kresleny ze stran závěsů.