

STROP NAD ZÁZEMÍM

STROPNÍ KONSTRUKCE PRO ZAVĚŠENÍ PODHLEDU

IPE220 dl. 6m - 2ks
IPE200 dl. 7,305m - 6ks
IPE200 dl. 6,855m - 6ks

PODHLED SDK

vyztužení UA profily 103m²
SDK RED 15mm - 92m²
SDK GREEN 15mm - 11m²
PAROTĚSNÁ ZÁBRANA MIN.150g/m², SD 180- 103m²
TEPELNÁ IZOLACE Z ROLOVANÉ MW 2 x 120mm - 240mm
PAROPROPUSTNÁ FÓLIE - 103m²
REVIZNÍ LÁVKA 2 X CETRIS NA VYZTUŽENÝ PODKLAD UA
PROFILY - 16m²

**PŘÍČNÉ PROFILY IPE 220 BUDOU NA RÁMY OSAZENY
PŘES PAŽDÍKY DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE OC.KCE
VE STŘEDNÍ ČÁSTI IPE 200 OSAZENY NA VĚNEC S
KOTVENÍM PŘES PŘÍRUBY DO VĚNCE POMOCÍ PÁSOVINY
10/50 DL. 300MM**

OSTATNÍ

Ocelový L profil č.140 - pozinkovaný s navařenými trny pro zabetonování do hrany podlahové desky viz D119 Detail soklu

L profil č.140 - dl. 4,1m - 3ks

ZS

Dodávka a montáž trvalého lanového záchytného systému na střeše objektu dle ČSN EN 795 typ C, včetně kotevních bodů, nerezového lana, koncovek, mezilehlých a rohových prvků, napínacího prvku, tlumiče energie, systémového jezdce, kotvícího materiálu, vodotěsného opracování prostupů hydroizolací, označení systému, výchozí revize a dokumentace

1 kpl