


Geologická dokumentace sondy RVH2

Novostavba víceúčelového objektu
technického dvoru
k. ú. Hodonice, p. č. 579/2

	Petrografický popis	ČSN 73 6133	ČSN EN ISO 14688-2	GT typ	petro. typ	konzist.	vzorek	ČSN 73 3055 těžit.	namrzavost dle Scheibleho	vhodnost do podloží vozovky	vhodnost do násypu
0,00	 0,0-0,7 m: Ornice/navážka, hlína hnědá až tmavě hnědá, jílovito písčitá, kousky cihel, ojediněle kousky betonu, štěrky oválný drobný, ulehlá pevná 0,7-1,0 m: Spraš až sprašová hlína, okrová až pleťová, suchá, pevná 1,0-1,2 m: Štěrky hlinitý až jílovitý, světle hnědý, místy do rezava, štěrky petrograficky různý, zaoblený i ostrohranný, velikost g 0,5 – 10 cm, pevný	O/F6-F5+g		0	1	tuhá až pevná		2-3	-	-	-
0,50		F6 CL	sasiCl	1	2	pevná		3	nebezpečně	nevhodná	podm.vh.
1,00		G4/G5		2	3	ulehlý		3-4		podm.vh.	
1,50											
2,00											
2,50											

X (SJTS-K) - 1 196 371,56
Y (SJTS-K) - 634 834,75
Z (DMR 5G) - 236,75

Technologie : edelmanův vrták
Vrtmistr : Ing. Boris Dostál
Dokumentoval : Ing. Boris Dostál
Vyhodnotil : Ing. Boris Dostál

Vyhlobeno dne : 06. 01. 2026
Konečná hloubka : 1,2 m
hladina podzemní vody nezastižena