

Geologická dokumentace sondy H1

Novostavba víceúčelového objektu
technického dvoru
k. ú. Hodonice, p. č. 579/2

	Petrografický popis	ČSN 73 6133	ČSN EN ISO 14688-2	GT typ	petro. typ	konzist.	vzorek	ČSN 73 3055 těžit.	namrzavost dle Scheibleho	vhodnost do podloží vozovky	vhodnost do násypu
0,00	0,0-0,7 m: Ornice/navážka, hlína hnědá až tmavě hnědá, jílovito písčitá, kousky cihel, ojediněle kousky betonu, štěrk oválný drobný,	O/F6-F5+g		0	1	tuhá až pevná		2-3	-	-	-
0,50	0,7-1,1 m: Štěrk hlinitý až jílovitý, světle hnědý, místy do rezava, štěrk petrograficky různý, zaoblený i ostrohranný, velikost g 0,5 – 10 cm, pevný	G4/G5		2	3				nebezpečně		
1,00	1,1-2,4 m: Písek špatně zrněný, rezavý až hnědorezavý, hrubozrný, valouny do velikosti 2 cm 10%, ostatní menší, vrstevnatý, ulehlý	S2 SP	Sa	3.2	5	ulehlý	*L1, *L2	3	nenamrzavá	podm.vh.	podm.vh.
1,50											
2,00											
2,50											

X (SJTS-K) - 1 196 395,75
Y (SJTS-K) - 634 825,31
Z (DMR 5G) - 236,05

Technologie : Bagr
Vrtmistr :
Dokumentoval : RNDr. Libuše Písaříčková
Vyhodnotil : RNDr. Libuše Písaříčková

Vyhlobeno dne : 10. 09. 1996
Konečná hloubka : 2,4 m
haldina podzemní vody nezastižena