

Výkaz na ocenenie predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ:		Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.; skrátený názov: JAVYS, a. s.				
Obchodné meno uchádzača:						
Predmet zákazky:		Opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO				
Por. č.	Názov položky	Merná jednotka (MJ)	Počet MJ	Jednotková cena v EUR bez DPH	Cena za položku v EUR bez DPH	Nulová jednotková cena položky (zdôvodnenie)
1	Technická kontrola vagónov Uaais + výkon revíznej opravy N8 v základnom rozsahu ZR	kontrola	1		0,00	
2	Technická kontrola vagónov Uaais + výkon strednej opravy N4 v základnom rozsahu ZR	kontrola	2		0,00	
3	Technická kontrola vagónov radu RILS + výkon revíznej opravy N8 v základnom rozsahu ZR	kontrola	1		0,00	
4	Technická kontrola vagónov radu RILS + výkon strednej opravy N4 v základnom rozsahu ZR	kontrola	3		0,00	
5	Technická kontrola a údržba špeciálneho sprievodného železničného vozňa WLADmveer TK+R	kontrola	2		0,00	
6	Technická kontrola a údržba špeciálneho sprievodného železničného vozňa WLADmveer TK+R10	kontrola	1		0,00	
7	Hodinová zúčtovacia sadzba (HZS) za: Opravy vagónov RILS, Uaais a špeciálneho sprievodného železničného vozňa WLADmveer	hodina*	600		0,00	
8	Dodávka ND k opravám a údržbe	súbor	1	X	40 000,00	
Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH					40 000,00	

Jednotkovú cenu žiadame predkladať maximálne na dve desatinné miesta.

V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s poskytnutím plnenia. Uchádzač si nebude uplatňovať žiadne iné náklady.

UCHÁDZAČ VYPLNÍ LEN POLIA PODFARBENÉ ŽLTOU FARBOU.**POLIA PODFARBENÉ ZELENOU FARBOU SA VYPOČÍTAJÚ AUTOMATICKY.**

Základný rozsah prác

Celok	Úkony	Stupeň údržby	
		N4	N8
Základný rozsah prác pre pojazd dvojnápravových NV a podvozky		x	x
Vozeň pred opravou	1. Zmerať výšky stredov nárazníkov od temena koľajnice.	x	x
Vozeň pred opravou	2. Zmerať výšku stredu ťahadlového háku v mieste štvorhranu od temena koľajnice.	x	x
Vozeň pred opravou	3. Zmerať vzdialenosti opaska pružnice od narážky, resp. od rámu skrine/podvozka.	x	x
Vozeň pred opravou	4. Zmerať vzdialeností stredov čapov závesu pružnice	x	x
Vozeň pred opravou	5. Zmerať vzdialenosť taniera tlmiča od rámu podvozka	x	x
Vozeň pred opravou	6. Zmerať vzdialenosti medzi ložiskovou komorou a rázsochovou sponou.	x	x
Pojazd	1. Rázsochy, upevnenie a časti rázsoch prehliadnuť	x	x
Pojazd	2. Kolmost' rázsoch premerať		x
Pojazd	3. Pružnicové koníky a ich upevnenie prehliadnuť	x	x
Pojazd	4. Pružnicové koníky premerať		x
Pojazd	5. Spony rázsoch odmontovať/namontovať	x	x
Pojazd	6. Pružnice, zavesenie pružníc a pružiny prehliadnuť	x	x
Pojazd	7. Defektoskopická kontrola hl. listu pružnice	x	
Pojazd	8. Pružnice odobrať a vykonať revíziu (rozobrať, defektoskopická kontrola hl. listu pružnice, regenerovať, zložiť, premerať a preskúšať pod predpísaným zaťažením).		x
Pojazd	9. Pružiny odobrať a vykonať revíziu (premerať a preskúšať pod predpísaným zaťažením).		x
Podvozok	1. Podvozok prehliadnuť	x	x
Podvozok	2. Podvozok vyviazať/zaviazať	x	x
Podvozok	3. Rám podvozka premerať		x
Podvozok	4. Klznice prehliadnuť	x	x
Podvozok	5. Klznice premerať		x
Základný rozsah prác pre dvojkoľesia		x	x
Dvojkoľesia	1. Dvojkoľesia prehliadnuť (upevnenia kolies, obručí, výskyt trhlín a rýh na náprave a kolesách, stav jazdného obrysu, tepelné ovplyvnenie, únik maziva).	x	x
Dvojkoľesia	2. Jazdný obrys a hrúbku obruče/kolesa premerať, medznú drážku celistvého kolesa prehliadnuť	x	x
Dvojkoľesia	3. Rozkolesie premerať.	x	x
Dvojkoľesia	4. Dvojkoľesia vyviazať/zaviazať.		x

Dvojkolesia	5. Revízia dvojkolesia.		x
Dvojkolesia	6. Vykonať defektoskopickú kontrolu nápravy a jazdného obrysu.		x
Dvojkolesia	7. Meranie vnútorného pnutia tepelne neodolného kolesa po tepelnom ovplyvnení.	x	x
Dvojkolesia	8. Vykonať kontrolu náprav	x	x
Dvojkolesia	9. Vykonať činnosti súvisiace so sledovaním a označovaním dvojkolesí	x	x
Dvojkolesia	10. Kontrola mangánových príložiek a ich upevnenie	x	x
Základný rozsah prác pre spodok, rám a podlahu		x	x
Spodok, rám vozňa	1. Spodok vozňa prehliadnuť (lomy, praskliny a pod).	x	x
Spodok, rám vozňa	2. Rám premerať		x
Spodok, rám vozňa	3. Hornú časť otočného čapu a postranné klznice prehliadnuť.	x	x
Spodok, rám vozňa	4. Hornú časť otočného čapu a postranné klznice premerať.		x
Spodok, rám vozňa	5. Časti mazania otočného čapu vyčistiť, mazacie knôty vymeniť.	x	x
Spodok, rám vozňa	6. Svoreň otočného čapu a poistku svoreňa prehliadnuť.	x	x
Spodok, rám vozňa	7. Svoreň a poistku svoreňa premerať.		x
Spodok, rám vozňa	8. Stúpačky, madlá a ich upevnenie prehliadnuť.	x	x
Podlaha	1. Podlahu prehliadnuť (tesnosť, nálomy, lomy, hniloba a korózia).	x	x
Podlaha	2. Podlahu prehliadnuť a vyčistiť od upevňovacích pomôcok.	x	x
Podlaha	3. Plechy proti iskreniu a ich upevnenie prehliadnuť.	x	x
Základný rozsah prác pre ťahadlové ústrojenstvo		x	x
Ťahadlové ústrojenstvo	1. Ťahadlo a príslušenstvo prehliadnuť	x	x
Ťahadlové ústrojenstvo	2. Ťahadlový hák demontovať, premerať a vykonať defektoskopickú kontrolu.		x
Ťahadlové ústrojenstvo	3. Závitové spriahadlo prehliadnuť, premazať a pretočiť.	x	x
Ťahadlové ústrojenstvo	4. Závitové spriahadlo demontovať a premerať.		x
Ťahadlové ústrojenstvo	5. Ťahadlo/ťahadlá demontovať a premerať.		x
Ťahadlové ústrojenstvo	6. Príslušenstvo ťahadla/ťahadiel (spojky, polospojky, opory, vidlice, oporné dosky a maticu) demontovať a premerať.		x
Ťahadlové ústrojenstvo	7. Vypruženie demontovať a premerať.		x
Ťahadlové ústrojenstvo	8. Ťahadlové ústrojenstvo namontovať.		x
Základný rozsah prác pre narážacie ústrojenstvo		x	x
Narážacie ústrojenstvo	1. Nárazníky a ich upevnenie prehliadnuť.	x	x
Narážacie ústrojenstvo	2. Výšku stredov nárazníkov premerať.	x	x
Narážacie ústrojenstvo	3. Vzďialenosť stredov nárazníkov premerať.		x
Narážacie ústrojenstvo	4. Nárazníky odobrať/namontovať, premerať. Vykonať meranie charakteristiky.		x
Narážacie ústrojenstvo	5. Vzďialenosť stredov nárazníkov od záberného bodu ťahadlového háku premerať.		x
Základný rozsah prác pre brzdu NV		x	x

Brzda	1. Mechanické ústrojenstvo brzdového zariadenia prehliadnuť.	x	x
Brzda	2. Funkčná skúška ručnej a pneumatickej brzdy	x	x
Brzda	3. Mechanické ústrojenstvo brzdy demontovať / namontovať prehliadnuť a premerať.		x
Brzda	4. Demontáž rozvádzača, prídavných ventilov, samočinných odbrzdovačov, snímačov zaťaženia a automatických nastavovačov brzdových klátikov a ich preskúšanie na skúšobných stavoch – revízia		x
Brzda	5. Vyhотовiť protokol o skúške brzdy.	x	x
Základný rozsah prác pre skriňu vozňov radu R		x	x
Skriňa	1. Obloženie skrine prehliadnuť	x	x
Skriňa	2. Prehliadka a funkčná skúška dverí, okeníc, klapiek, bočníc, čelníc, klaníc, oplenu, plachtového krytu, strechy, posuvných bočných stien a deliacich priečok.	x	x
Skriňa	3. Demontáž, prehliadka a meranie oplenu a jeho častí.		x
Skriňa	4. Stúpačky, držadlá ,rebríky, brzdové plošiny a strešné lávky prehliadnuť. zaťažením).	x	x
Skriňa	5. Prehliadka a funkčná skúška strechy, násypných otvorov, colných uzáverov.	x	x
Skriňa	6. Podlahu prehliadnuť a poškodené časti podlahy premerať.	x	x
Skriňa	7. Uzemňovacie lanká a ich upevnenie prehliadnuť.	x	x
Skriňa	8. Vykonať meranie prechodového odporu medzi kovovou konštrukciou skrine a rámom podvozka.		x
Skriňa	9. Vykonať meranie prechodového odporu medzi kovovou konštrukciou skrine a koľajnicou.		x
Základný rozsah prác pre váženie, nápisy a značky na NV		x	x
Nápisy a značky	1. Nápisy, značky, návody na obsluhu, piktogramy prehliadnuť.	x	
Nápisy a značky	2. Obnoviť náter a vyznačiť nápisy, značky, návody na obsluhu a piktogramy.		x
Nápisy a značky	3. Tabuľku údržby obnoviť (vyznačiť stupeň vykonanej údržby).	x	x
Nápisy a značky	4. Vykonať váženie vozňa a následnú úpravu údajov v značkách pre hranice zaťaženia (záťažový raster).		x
U všetkých stupňoch údržby vykonať mazanie		x	x

x - požadovaný rozsah prác pre konkrétny stupeň údržby

[illegible]