







POZNÁMKA :

TATO DOKUMENTACE JE DOKUMENTACÍ PRO PROVEDENÍ STAVBY
VEŠKERÉ ÚPRAVY OPROTI PROJEKTU JE NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM,
POPŘÍPADĚ S HLAVNÍM PROJEKTANTEM

±0,000 = 285,85 m.n.m. B.p.V. (ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP)

ZODP. PROJEKTANT Ing. Jaroslav Vlach	ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH : Ing. Lenka Vlachová	 Jungmannova 1031/34, Kyjov tel. 775 112 908 e-mail : jar.vlach@post.cz www.atelier100d.cz	
VYPRACOVAL Ing. Stanislav Prokop	KONTROLOVAL : Ing. Jaroslav Vlach		
INVESTOR Obec Vřesovice, Vřesovice 72, 696 48 Ježov			
NÁZEV STAVBY : KOMUNITNÍ CENTRUM VŘESOVICE - STAV. ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA			
ADRESA STAVBY : Vřesovice 19, Vřesovice 696 48			
VÝKRES : VÝPIS OKEN			
FORMÁT 210x297	DATUM 02.04.2026	STUPEŇ DPS	Č. ZAKÁZKY 2431
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.1.3.32		Č. PARÉ

Tabulka oken													
ID	Počet	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměry		Výška parapetu	Způsob otevírání	Druh zasklení	Materiál okna	Barva rámu	Okenní klika	Vnitřní parapet	Venkovní parapet	Popis
			Výška	Šířka									
O1													
	2		1 400	2 250	1 335	Otevíravé a sklápěcí	Izolační trojsklo	Plastové okno bílé	Bílá	Bílá	Plastový komůrkový; Šířka 300	Hliníkový tažený; R.Š. 225	Hranatý design rámu, zkosené vnější hrany, Kování: celokovové Těsnění: celoobvodové rámové trojstupňové
	2		1 400	2 250	1 600	Otevíravé a sklápěcí	Izolační trojsklo	Plastové okno bílé	Bílá	Bílá	Plastový komůrkový; Šířka 300	Hliníkový tažený; R.Š. 225	Hranatý design rámu, zkosené vnější hrany, Kování: celokovové Těsnění: celoobvodové rámové trojstupňové
O2													
	2		1 160	880	1 335	Otevíravé a sklápěcí	Izolační trojsklo	Plastové okno bílé	Bílá	Bílá	Plastový komůrkový; Šířka 250	Hliníkový tažený; R.Š. 225	Hranatý design rámu, zkosené vnější hrany, Kování: celokovové Těsnění: celoobvodové rámové trojstupňové
O3													
	1		1 200	880	1 550	Otevíravé a sklápěcí	Izolační trojsklo	Plastové okno bílé	Bílá	Bílá	Plastový komůrkový; Šířka 300	Hliníkový tažený; R.Š. 225	Hranatý design rámu, zkosené vnější hrany, Kování: celokovové Těsnění: celoobvodové rámové trojstupňové
O4													
	1		1 400	1 700	1 385	Otevíravé a sklápěcí	Izolační trojsklo	Plastové okno bílé	Bílá	Bílá	Plastový komůrkový; Šířka 250	Hliníkový tažený; R.Š. 225	Hranatý design rámu, zkosené vnější hrany, Kování: celokovové Těsnění: celoobvodové rámové trojstupňové
O5													
	2		1 160	880	1 550	Otevíravé a sklápěcí	Izolační trojsklo	Plastové okno bílé	Bílá	Bílá	Plastový komůrkový; Šířka 300	Hliníkový tažený; R.Š. 225	Hranatý design rámu, zkosené vnější hrany, Kování: celokovové Těsnění: celoobvodové rámové trojstupňové