

Investor:
Obec Vřesovice
Vřesovice 72
696 48 Ježov

Zhotovitel
Petr Winkler
Skácelova 3063/5
695 01 Hodonín

KOMUNITNÍ CENTRUM VŘESOVICE - STAV. ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

D.1.2.5-05 KNIHA SVÍTIDEL

ZHOTOVITEL	Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel: 603 513 362, IČ: 88842711
OBJEDNATEL	Obec Vřesovice Vřesovice 72 696 48 Ježov
PŘEDMĚT DOKUMENTU	technika prostředí staveb
ČÁST	D.1.2.5 TPS-Silnoproud
NÁZEV STAVBY	KOMUNITNÍ CENTRUM VŘESOVICE - STAV. ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
MÍSTO	k. ú. Vřesovice; 786748, parc. č. st. 34, číslo p. 19
KRAJ	Jihomoravský kraj
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	projektová dokumentace provádění stavby
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Petr Winkler
VYHOTOVIL	Petr Winkler číslo autorizace ČKAIT 1005185
DATUM	02/2026



typ svítidla A



typ svítidla A1



typ svítidla B



typ svítidla C



typ svítidla D



typ svítidla E



typ svítidla F



typ svítidla G



typ svítidla H



typ svítidla I



typ svítidla N1



typ svítidla N2



typ svítidla N3

Typ osvětlovacích těles:

- Typ A** svítidlo LED přisazené kruhové Ø500, nestmívatelné, 1x32W, ocelový korpus, barvy bílé, opálový kryt, dekorativní pás, barvy šedé, IP54, IK10, 3670lm, 4000K, distribuce světla symetrická, CRI >80, výstup světla přímí, rozměry Ø500 x 81 mm, např. typ LED-1L20EMP700KN94/PC24 4K DEL67712
- Typ A1** svítidlo LED přisazené kruhové Ø500, stmívatelné systémem DALI, 1x32W, ocelový korpus, barvy bílé, opálový kryt, dekorativní pás, barvy šedé, IP54, IK10, 3670lm, 4000K, distribuce světla symetrická, CRI >80, výstup světla přímí, rozměry Ø500 x 81 mm, např. typ LED-1L20EMP700KN94/PC24 4K DEL67714
- Typ B** svítidlo LED přisazené kruhové Ø400, nestmívatelné, 1x24W, ocelový korpus, barvy bílé, opálový kryt, dekorativní pás, barvy šedé, IP54, IK10, 2740lm, 4000K, distribuce světla symetrická, CRI >80, výstup světla přímí, rozměry Ø400 x 76 mm, např. typ LED-1L16E500KN83/PC23 4K DEL56800
- Typ C** svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x19W, korpus hliník, barvy bílé, opálový kryt, IP40, 2900 lm, 4000 K, CRI 80-89, extrémní širokozářič >80°, distribuce světla symetrické, výstup světla přímí, účinnost svítidla 153 lm/W, rozměry 757 x 35 x 58 mm, např. typ SK3000XM4ND/B
- Typ D** svítidlo LED přisazené kruhové Ø375, nestmívatelné, 1x27W, zdroj 700mA, 6x12 LED 840, ocelový korpus, barvy bílé, opálový kryt, IP44, 3000lm, 4000K, distribuce světla symetrická, CRI 80-89, výstup světla přímí, účinnost svítidla 111 lm/W, rozměry Ø375 x 108 mm, např. typ BRSB4KO375V2/ND
- Typ E** svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x26W, zdroj 500mA, hliníkový korpus, barvy šedé, kryt strukturovaný plast, IP40, 2800lm, 4000K, CRI 80-89, širokozářič 41-80°, symetrická distribuce světla, výstup světla přímí, RA90, účinnost svítidla 108 lm/W, URG <19, rozměry 596 x 296 x 15 mm, např. QN3B600/500ND, oseteno do hliníkového rámečku, barvy šedé, rozměry 603 x 303 x 48 mm, např. UQRAMB600
- Typ F** svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x22W, zdroj 250mA, ocelový korpus, barvy bílé, kryt lesklá mřížka, IP20, 3100lm, 4000K, CRI 80-89, širokozářič 41-80°, symetrická distribuce světla, výstup světla přímí, účinnost svítidla 141 lm/W, rozměry 1210 x 238 x 52 mm, např. LLL3000RM2KV4ND
- Typ G** svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x14W, IP54, 1120lm, 3000K, třída I., korpus ocelový, barvy černé grafit, kryt plastový opálový, distribuce světla symetrická, účinnost svítidla 80 lm/W, rozměry 150 x 50 x 160 mm, např. typ ZERO WL 14W IP54
- Typ H** venkovní dekorační LED řetěz, nestmívatelné, 15x1W, objímka E27, IP44, IK04, 750lm, 2700K, třída I., délky 15,9 m, plastový korpus, barvy černé, vyzařovací úhel 220°, RA80, např. typ BAJA ST64
- Typ I** svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x40W, zdroj 1400mA, IP65, IK08, 5500lm, 4000K, CRI 80-89, širokozářič >80°, korpus plastový, barvy šedé, opálový kryt, distribuce světla symetrická, účinnost svítidla 138 lm/W, rozměry 1275 x 135 x 100 mm, např. typ PL5000M2W4ND
- Typ N1** svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 410lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, třída ochrany II, rozměry 276 x 143 x 44 mm, např. typ OZN/ETE/3W/B/1/SE
- Typ N2** svítidlo nouzové LED přisazené s piktogramem 1x3W, 410lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, třída ochrany II, rozměry 276 x 143 x 44 mm, např. typ OZN/ETE/3W/B/1/SE
- Typ N3** svítidlo nouzové LED přisazené s piktogramem nad hasícími prostředky 1x3W, 410lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, třída ochrany II, rozměry 276 x 143 x 44 mm, např. typ OZN/ETE/3W/B/1/SE

Všechny vizuální prvky interiéru i exteriéru a jejich rozmístění musí být odsouhlaseny generálním projektantem nebo investorem (vzorování).