




OZNAČENIE VO VÝKRESE					
MERNÁ JEDNOTKA		ks	ks		ks
KOORDINAČNÝ (SKLADOBNÝ) ROZMER		990 x 690 x 60 mm	690 x 690 x 60 mm		550 x 300 mm
ROZMEROVÁ SCHÉMA (PÔDORYS - POHLAD - REZ)		 VODOTESNÝ, PACHOTESNÝ A PLYNOTESNÝ POKLOP PRE ZADLÁŽDENIE	 VODOTESNÝ, PACHOTESNÝ A PLYNOTESNÝ POKLOP PRE ZADLÁŽDENIE	NEREZOVÝ HYGIENICKÝ ŽLAB S NEREZOVÝM ROŠTOM 6500 x 200 mm VRÁTANE VPUSTOV A KALOVÝCH KOŠOV S PACHOVÝM UZÁVEROM	 VETRACIA MRIEŽKA (ROVNAKEJ KONŠTRUKCIE AKO EXISTUJÚCE MRIEŽKY)
VÝKAZ MATERIÁLU, PRVKOV (mm, m-m2-m3/kg, ks, kg)					
POPIS – POŽIADAVKY	DRUH - TYP	POKLOP PRE ZADLÁŽDENIE	POKLOP PRE ZADLÁŽDENIE		VETRACIA MRIEŽKA
	MATERIÁL	EXTRUDOVANÉ HLINÍKOVÉ PROFILY	EXTRUDOVANÉ HLINÍKOVÉ PROFILY	NEREZ	OCEĽ
	KONŠTRUKCIA	RÁMOVÁ	RÁMOVÁ		RÁMOVÁ
	TECHNICKÁ NORMA, KATALÓG	PODĽA VÝROBCU	PODĽA VÝROBCU		PODĽA VÝROBCU
	DELENIE	RÁM + POKLOP	RÁM + POKLOP		RÁM + MRIEŽKA
	SPÔSOB MANIPULÁCIE	ODNÍMATEĽNÝ, UZANYKATEĽNÝ	ODNÍMATEĽNÝ, UZANYKATEĽNÝ		ODNÍMATEĽNÁ MRIEŽKA
	VÝPLŇ / ZASKLENIE	ARMOVACIA SIEŤ PRE ZABETÓNOVANIE	ARMOVACIA SIEŤ PRE ZABETÓNOVANIE		-
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA/FARBA	-	-		2 x NÁTER ZÁKLADNÝ, 2 x NÁTER VRCHNÝ SYNTETICKÝ, ODTIEŇ: BIELY
	FYZIKÁLNA CHARAKTERISTIKA	-	-		-
	POŽIARNA CHARAKTERISTIKA	-	-		-
ZABUDOVANIE	UZÁVER	-	-		-
	KOVANIE	-	-		-
	STAVEBNÝ OTVOR / MONTÁŽNA PLOCHA	ZABUDOVANIE DO PODLAHY Z KERAMICKEJ DLAŽBY	ZABUDOVANIE DO PODLAHY Z KERAMICKEJ DLAŽBY		ZABUDOVANIE DO OTVORU V MURIVE - V ROVNAKEJ VÝŠKE AKO EXISTUJÚCE MRIEŽKY
	OSADENIE	HORNÝ POVRCH V ÚROVNI HORNÉHO POVRCHU DLAŽBY	HORNÝ POVRCH V ÚROVNI HORNÉHO POVRCHU DLAŽBY		Z OBOCH STRÁN MURIVA
	TVAR / OSTENIE	-	-		-
	STATICKÉ ZAŤAŽENIE [kN-kPa]	150 kN	150 kN		-
	KOTVENIE	-	-		-
	ÚPRAVA STYKOVEJ ŠKÁRY	STYKOVÁ ŠKÁRA MAX 3 mm, VÝPLŇ: PRUŽNÝ TMEL	STYKOVÁ ŠKÁRA MAX 3 mm, VÝPLŇ: PRUŽNÝ TMEL		STYKOVÁ ŠKÁRA MAX 3 mm, VÝPLŇ: PRUŽNÝ PRETIERATEĽNÝ TMEL
VÝKAZ POČTOV	ORIENTÁCIA / OTVÁRANIE				
	STRECHA	-	-	-	-
	POSCHODIE	-	-	-	-
	PRÍZEMIE	2	1	2	2
	SUTERÉN	-	-	-	-
	POČET KS SPOLU	2	1	2	2
POZNÁMKA		(EKVIVALENT: ALUSOL PRO H60)	(EKVIVALENT: ALUSOL PRO H60)		

Uk1 PRÍVODNÉ POTRUBIE K NOVÝM RADIÁTOROM: OCEĽOVÁ RÚRKA BEZOŠVÁ cca $\varnothing$ 25 mm MATERIÁL: - POTRUBIE DĹŽKY cca 5,0 m 2 KS - POTRUBIE DĹŽKY cca 2,0 m 2 KS PRÁCE: - OSADENIE RADIÁTOROV NA STĚNU, NA OCEĽOVÉ KONZOLY - NAVARENIE NOVÉHO PRÍVODNÉHO POTRUBIA K EXISTUJÚCEMU ROZVODU - PRIPOJENIE K TEĽSU RADIÁTORA POMOCOU TERMOSTATICKÝCH VENTILOV A GUĽOVÝCH KOHÚTOV - NÁTER POTRUBIA: 1 x ZÁKLADNOU FARBOU SYNTETICKOU 2 x FARBOU SYNTETICKOU NA RADIÁTORY, ODTIEŇ: BIELY	
Uk2 OCEĽOVÝ DVOJPANELOVÝ RADIÁTOR , 600 x 800 mm, (770 W) VRÁTANE PRIPOJOVACÍCH, ZASLEPOVACÍCH A ODVZDUŠŇOVACÍCH ARMATÚR + TERMOSTATICKÁ HLAVICA MNOŽSTVO : 1 KS	
Uk3 OCEĽOVÝ STOJATÝ RADIÁTOR KÚPEĽNOVÝ BIELY, 1745 x 600 x 80 mm, (965 W) VRÁTANE PRIPOJOVACÍCH, ZASLEPOVACÍCH A ODVZDUŠŇOVACÍCH ARMATÚR + TERMOSTATICKÁ HLAVICA MNOŽSTVO : 1 KS	

POZNÁMKA :

- VŠETKY SÚVISIACE ROZMERY PRED REALIZÁCIOU PREMERAŤ NA STAVBE.
 - VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ PREVIESŤ PO ODSÚHLASENÍ PROJEKTANTOM STATIKY.
 - VŠETKY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A FARBY, AKO AJ DETAILY DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE MUSIA BYŤ ODSÚHLASENÉ PROJEKTANTOM A AUTOROM.
 - VŠETKY ROZDIELY OPROTI PD ZISTENÉ NA STAVBE, ODSÚHLAŠIŤ PRED REALIZÁCIOU S PROJEKTANTOM.
 - PRI REALIZÁCII DODRŽAŤ VŠETKY SÚVISIACE STN PLATNÉ V ČASE REALIZÁCIE.

VLASTNÍK STAVBY :		Mesto NITRA Štefánikova trieda 60, 950 06 NITRA			PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	
STAVEBNÍK :		Mesto NITRA , Štefánikova trieda 60, 950 06 NITRA			pre	
ZHOTOVITEĽ PD :		IF_ROGGI s.r.o. , Kyjevská 16, 949 01 NITRA			REALIZÁCIU	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :		Ing.arch. IGOR FENÍK – autorizovaný architekt SKA Wilsonovo nábrežie 148, NITRA			STAVBY	
						DÁTUM: JÚN 2020
STAVBA :		ZŠ ŠKULTÉTYHO - Oprava havarijného stavu kuchyne				
CHARAKTER :		Rekonštrukcia a stavebné úpravy v objekte				
MIESTO STAVBY :		Obec: NITRA – časť KLOKOČINA; Ulica: ŠKULTÉTYHO 1; Katastrálne územie: NITRA; Parcela číslo: 7242/1, 3				
ČASŤ PD :		C.1. – ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÁ ČASŤ				FORMÁT: 3 A4
OBSAH VÝKRESU :		PODROBNOSTI A ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY				ČÍSLO V.: C.1.14
		MIERKA :				