



MESTO NITRA

Mestský úrad v Nitre

Všetkým záujemcom

V Nitre dňa 17.10.2018

VEC

Vysvetlenie č. 3 zverejnených dokumentov k zákazke s názvom:

Cyklotrasa Autobusová stanica – Štúrova ul., Nitra

Otázka:

„Na základe zverejneného vysvetlenia č. 2 zo dňa 11.10.2018 bola verejným obstarávateľom zaslaná odpoveď:

„Požadujeme realizovať stavbu v zmysle súčasne platných TKP 6 a zároveň žiadame, aby uchádzači vo výkaze výmer zohľadnili skutočnosť, že vrstvy SMA 11 - červený a SMA 11 - bezfarebný budú realizované v min. hr. 30 mm.“

V aktualizovaných súťažných podkladoch avšak nebol zaslaný výkaz výmer. Môže uchádzač vo výkaze výmer pre objekt „SO-1 Cyklistická komunikácia“ na položkách č. 27 a 28 definovaných ako „Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 (AKMS) tr. I strednozrnný, po zhutnení hr. 20 mm – červený“ a „Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 (AKMS) tr. I strednozrnný, po zhutnení hr. 20 mm“ zmeniť popis položky č. 27 a 28 na „Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 (AKMS) tr. I strednozrnný, po zhutnení hr. 30 mm – červený“ a „Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 (AKMS) tr. I strednozrnný, po zhutnení hr. 30 mm“.“

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ odpovedá na žiadosť o vysvetlenie záujemcu aj napriek tomu, že mu nebola doručená dostatočne vopred, keďže predmetom uvedeného vysvetlenia nie je žiadna nová informácia, len uistenie sa záujemcu, či správne porozumel predošlému vysvetleniu informácií týkajúcich sa projektovej dokumentácie.

Verejný obstarávateľ teda odpovedá nasledovne: **áno, záujemca správne porozumel predošlému vysvetleniu informácií týkajúcich sa projektovej dokumentácie (vrátane výkazu výmer) z 11.10.2018**, v ktorom sa uvádzalo „...žiadame, aby uchádzači vo výkaze výmer zohľadnili skutočnosť, že vrstvy SMA 11 - červený a SMA 11 - bezfarebný budú realizované v min. hr. 30 mm.“, a teda verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, aby postupovali v zmysle predmetného vysvetlenia a vo výkaze výmer zohľadnili uvedené skutočnosti tak, že v popise položiek č. 27 a č. 28 upravia pôvodne uvádzanú hrúbku asfaltových kobercov 20 mm **na aktuálne požadovanú hrúbku 30 mm**.

S úctou

v.r.

Marcela Turčanová

osoba poverená realizáciou procesu VO