

**STAVBA: NsP Trebišov, stavebné úpravy urgentného príjmu
a centrálnych operačných sál**

OBJEKT: SO 01 Stavebné úpravy urgentného príjmu 1. NP blok "D"

PROFESIA: D3 - Elektroinštalácia

por. č.	Názov položky
1	Kombinovaný prúdový chránič B10/0,03 10kA, typ "A"
2	Kombinovaný prúdový chránič B16/0,03 10kA, typ "A"
3	Kombinovaný prúdový chránič B6/0,03 10kA, typ "A"
4	Zvodič prepätia TYP 2 In=20kA (8/20μs), Up<1,5kV, Uc=275V (50/60Hz)
5	Jednopolový istič B6 10kA
6	Jednopolový istič B16 10kA
7	Jednopolový istič B10 10kA
8	Jednopolový istič B20 10kA
9	Trojpólový istič B32 10kA
10	Záskokový automat v režime priorit 1. zdroja
11	Doplnková ekvipotenciálna prípojnice
12	Dvojpolový istič B16 10kA
13	Inštalčný stýkač
14	UPS 230V, 2000VA, výdrž 3 hodiny
15	Akumulátor 12V/60Ah (vyhovujúci STN EN 50272-2)
16	Nabíjač 24V/60A
17	Jednopolový istič B16 10kA
18	Zdravotnícky oddeľovací transformátor 230V, 5kVA (vyhovujúci STN EN 61558-2-15)
19	Zdravotnícky monitor izolácie (vr. monitorovania preťaženia a vysokej teploty)
20	Akusticko - optický výstražný systém
21	Rozvádzač zapustená montáž
22	Kábel CYKY-J 5x16 mm ²
23	Vodič CY 16 mm ²
24	Flexibilná protipožiarna pena 325ml pre otvor max. 400x400mm
25	Drôtený káblový žľab 3x300 mm vr. ohybov, spojok, rohov, uchýtov
26	Uzemňovací pás FeZn30x4 mm
27	Vodič NHXH-O 1x6 FE180/E30 B2ca s1, d1, a1
28	Uzemňovacia objímka na potrubie (vrátane pásika)
29	Uzemňovacia svorka na pripojenie pojazdných prístrojov
30	Uzemňovacia svorka na pripojenie operačného stola
31	Škatuľová rozvodka plastová 400V/16A, IP67
32	Jednoduchá zásuvka 250V/16A, IP20, biela farba
33	Jednoduchá zásuvka 250V/16A, IP20, žltá farba, vrátane zeleného indikátora napájania
34	Jednoduchá zásuvka 250V/16A, IP20, orandžová farba
35	Trojpólový nožový spodok
36	Nožová poistka 40A, gG
37	Elektroinštalčná škatuľa s viečkom a svorkovnicou IP20
38	Elektroinštalčná škatuľa (prázdna) IP20
39	Podhľadové LED svetidlo 600x600 IP44, 42W, UGR<19, 4000K, 4200lm, RA=90
40	Podhľadové LED svetidlo do plechového stropu vrátane zatmelenia 600x600 IP44, 42W, UGR<19, 4000K, 4200lm RA=90
41	Podhľadové okrúhle LED svetidlo Ø146mm, IP44, 15W, 4000K, 650lm, RA=90
42	Núdzové LED svetidlo s piktogramom, vr. závesnej stropnej konzoly
43	Jednopolový spínač 250V/10A, IP20
44	Sériový prepínač 250V/10A, IP20
45	Kábel 1-CHKE-V O2x1,5 B2ca (s1, d1, a1) PS30
46	Kábel 1-CHKE-V O3x1,5 B2ca (s1, d1, a1) PS30
47	Kábel 1-CHKE-V J3x4 B2ca (s1, d1, a1) PS30
48	Kábel 1-CHKE-V J4x1,5 B2ca (s1, d1, a1) PS30
49	Kábel 1-CHKE-V J3x1,5 B2ca (s1, d1, a1) PS30
50	Kábel 1-CHKE-V J3x2,5 B2ca (s1, d1, a1) PS30
51	Dodávateľská dokumentácia
52	Prierazy steny do hr. 30 cm vr. požiarného tesnenia
53	Káblové príchytky o strop
54	Dokumentácia skutočného vyhotovenia
55	Kombinovaný prúdový chránič 4P C20/0,03 10kA, typ "A"
56	Nožová poistka 32A, gG

57	Rozvádzač montáž na stenu
58	Jednoduchá zásuvka 250V/16A, IP20, zelená farba
59	Kompletný napájací zdroj pre 1-3 pisoárov 230V/6V
60	Nástenné LED svietidlo 600x600, IP44, 42W, 4000K, 4200 lm
61	Jednoduchá zásuvka 250V/16A, IP44
62	Jednopolový spínač 250V/10A, IP44
63	Trojfázová zásuvka 400V/25A, IP44
64	Kábel CYKY-J 3x2,5 mm ²
65	Kábel CYKY-J 5x4 mm ²
66	Kábel CYKY-J 3x1,5 mm ²
67	Kábel CYKY-O 2x1,5 mm ²
68	Kábel CYKY-J 5x10 mm ²
69	Odborná prehliadka a skúška podľa vyhl. 508/2009

70	Jednopolový istič B3 10kA
71	Trojpolový istič B63 10kA
72	Istič BC160NT305-63-D (In=63A), vrátane príslušenstva
73	Istič BC160NT305-40-D (In=40A), vrátane príslušenstva
74	Nožová poistka 16A, gG
75	Nožová poistka 80A, gG
76	Viečko elektroinštalačnej škatule
77	Kompletná červená LED signálka, 230V, montáž na stenu
78	Otočný stmievač pre LED svietidlá, 230V, 0-500W
79	Kábel 1-CHKE-V J3x1,5 B2ca (s1, d1, a1) PS60
80	Centrálny batériový systém núdzového osvetlenia (výdrž 3 hodiny)

Poznámka: Súčasťou rozpočtu je aj textová a výkresová časť tejto dokumentácie.