

TABULKY DREVENÝCH VÝROBKOV				POČET		
POL.	ROZMER	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽIE		SPOLU
				1.N.P.	2.N.P.	
P D20	1300/1970		DREVENÉ DVERE VNÚTORNÉ, PLNÉ, DVOUKRIDLOVÉ, OTOČNÉ, VRÁTANE OCELOVEJ ZÁRUBNE OBJEKTOVÉ KOVANIE : ZÁMOK S VLOŽKOU, KLUČKA – KLUČKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA : DÝHOVANÉ DO MUROVANEJ STENY HR. 360 mm	1	0	1
L				0	0	0
P D21	900/1970		DREVENÉ DVERE VNÚTORNÉ, PLNÉ, JEDNOKRIDLOVÉ, OTOČNÉ, VRÁTANE OCELOVEJ ZÁRUBNE OBJEKTOVÉ KOVANIE : ZÁMOK S VLOŽKOU, KLUČKA – KLUČKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA : DÝHOVANÉ DO MUROVANEJ STENY HR. 100 mm	0	0	0
L				1	0	1
P D22	600/1970		DREVENÉ DVERE VNÚTORNÉ, PLNÉ, JEDNOKRIDLOVÉ, OTOČNÉ, VRÁTANE OCELOVEJ ZÁRUBNE OBJEKTOVÉ KOVANIE : ZÁMOK S VLOŽKOU, KLUČKA – KLUČKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA : FOLIOVANÉ, ODOBNÉ VOČI STREKAJUCEJ VODE DO MUROVANEJ PRIEČKY HR. 100–200 mm	2	0	2
L				0	0	0
P D23	2800/2100		DREVENÉ DVERE VNÚTORNÉ, PLNÉ, DVOUKRIDLOVÉ, OTOČNÉ, VRÁTANE OCELOVEJ ZÁRUBNE OBJEKTOVÉ KOVANIE : ZÁMOK S VLOŽKOU, KLUČKA – KLUČKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA : DÝHOVANÉ DO SÁDROKARTONOVEJ STENY HR. 150 mm	0	0	0
L				1	0	1
P D24	EW 30/D3-C 1800/2100		PROTIPOŽIARNE DREVENÉ DVERE VNÚTORNÉ, PLNÉ, DVOUKRIDLOVÉ, BEZPRAHOVÉ, KRIDLÁ OTOČNÉ, VRÁTANE OCELOVEJ PROTIPOŽIARNEJ ZÁRUBNE OMEZUJÚCE ŠÍRENIE TEPLA 30 min., SAMOZATVÁRAČ OBJEKTOVÉ KOVANIE : POŽIARNE KOVANIE, ZÁMOK S VLOŽKOU, KLUČKA – KLUČKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA : DÝHOVANÉ DO MUROVANEJ STENY HR. 300 mm OBIDVE KRIDLÁ SA MUSIA OTVÁRAŤ NA 180° !	0	0	0
L				1	0	1