

TABULKY HLINIKOVÝCH VÝROBKOV				POČET		
			POPIS	PODLAŽIE		SPOLU
POL.	ROZMER	SCHEMA		1.N.P.	2.N.P.	
P L AL1	EW 15/D3-C 1300/3000		PROTIPOŽIARNA INTERIEROVÁ HLINIKOVÁ ZASKLENÁ STENA S JEDNOKRIDLOVÝMI DVERAMI 900/2100 mm, KRIDLO OTOČNÉ, BEZPRAHOVÉ, NADSVETLIK A BOČNÝ SVETLIK PEVNÝ OMEZUJÚCE ŠIRENIU TEPLA 15 min., SAMOZATVÁRAČ ZASKLENIE – BEZPEČNOSTNÉ SKLO, HLADKÉ, ČIRE OBJEKTIVÉ KOVANIE : POŽIARNE KOVANIE, ZÁMOK S VLOŽKOU, OBOUSTRANNE KLUČKA, DO STAVEBNÉHO OTVORU 1300/3000 mm V HORENEJ ČASŤI S ROZŠÍRENÝM RÁMOM SKRÝTÝM NAD PODHLADOM PANKOVÉ KOVANIE	0	0	0
P L AL2	EW 15/D3-C 2500/3000		PROTIPOŽIARNA INTERIEROVÁ HLINIKOVÁ ZASKLENÁ STENA S DVOJKRIDLOVÝMI DVERAMI 1600/2100 mm, KRIDLA OTOČNÉ, BEZPRAHOVÉ, NADSVETLIK A BOČNÉ SVETLIK PEVNÉ OMEZUJÚCE ŠIRENIU TEPLA 15 min., SAMOZATVÁRAČ ZASKLENIE – BEZPEČNOSTNÉ SKLO, HLADKÉ, ČIRE OBJEKTIVÉ KOVANIE : POŽIARNE KOVANIE, ZÁMOK S VLOŽKOU, OBOUSTRANNE KLUČKA, DO STAVEBNÉHO OTVORU 2500/3000 mm V HORENEJ ČASŤI S ROZŠÍRENÝM RÁMOM SKRÝTÝM NAD PODHLADOM PANKOVÉ KOVANIE	0	0	0
P L AL3	EW 15/D3-C 1540/3000		PROTIPOŽIARNA INTERIEROVÁ HLINIKOVÁ ZASKLENÁ STENA S JEDNOKRIDLOVÝMI DVERAMI 900/2100 mm, KRIDLO OTOČNÉ, BEZPRAHOVÉ, NADSVETLIK A BOČNÉ SVETLIK PEVNÉ OMEZUJÚCE ŠIRENIU TEPLA 15 min., SAMOZATVÁRAČ ZASKLENIE – BEZPEČNOSTNÉ SKLO, HLADKÉ, ČIRE OBJEKTIVÉ KOVANIE – POŽIARNE KOVANIE, ZÁMOK S VLOŽKOU, OBOUSTRANNE KLUČKA, DO STAVEBNÉHO OTVORU 1540/3000 mm V HORENEJ ČASŤI S ROZŠÍRENÝM RÁMOM SKRÝTÝM NAD PODHLADOM	0	1	1
P L AL4	1670/3050		INTERIEROVÁ HLINIKOVÁ ZASKLENÁ STENA S JEDNOKRIDLOVÝMI DVERAMI 900/2100 mm, KRIDLO OTOČNÉ, BEZPRAHOVÉ, NADSVETLIK A BOČNÝ SVETLIK PEVNÉ ZASKLENIE – BEZPEČNOSTNÉ SKLO, HLADKÉ, ČIRE OBJEKTIVÉ KOVANIE : ZÁMOK S VLOŽKOU, OBOUSTRANNE KLUČKA, DO STAVEBNÉHO OTVORU 1670/3050 mm V HORENEJ ČASŤI S ROZŠÍRENÝM RÁMOM SKRÝTÝM NAD PODHLADOM	0	0	0
				1	0	1