

TABULKY HLINIKOVÝCH VÝROBKOV			POČET		
			PODLAŽIE		
POL.	ROZMER	SCHEMA	POPIS		
			1.N.P.	2.N.P.	SPOLU
AL5 P L	2050/3050		INTERIEROVÁ HLINIKOVÁ ZASKLENÁ STENA S DVOJKRIDLÝMI DVERAMI 1800/2100 mm, KRIDLÁ OTOČNÉ, BEZPRAHOVÉ, SAMOZATVÁRAČ, NADSVETLIK PEVNÝ ZASKLENIE – BEZPEČNOSTNÉ SKLO, HLADKÉ, ČIRE OBJEKTOVÉ KOVANIE : ZÁMOK S VLOŽKOU, OBOUSTRANNE KLUČKA, DO STAVEBNÉHO OTVORU 2050/3050 mm V HORNEJ ČASTI S ROZŠÍRENÝM RÁMOM SKRÝTÝM NAD PODHLADOM PANIKOVÉ KOVANIE		
			1	0	1
			0	0	0
AL6 P L	2500/3050		INTERIEROVÁ HLINIKOVÁ ZASKLENÁ STENA S DVOJKRIDLÝMI DVERAMI 1800/2100 mm, KRIDLÁ OTOČNÉ, BEZPRAHOVÉ, SAMOZATVÁRAČ, NADSVETLIK A BOČNÉ SVETLIK PEVNÉ ZASKLENIE – BEZPEČNOSTNÉ SKLO, HLADKÉ, ČIRE OBJEKTOVÉ KOVANIE : ZÁMOK S VLOŽKOU, OBOUSTRANNE KLUČKA, DO STAVEBNÉHO OTVORU 2500/3050 mm V HORNEJ ČASTI S ROZŠÍRENÝM RÁMOM SKRÝTÝM NAD PODHLADOM		
			1	0	1
			0	0	0
AL7 P L	EW 30/D3-C 1700/3050		PROTIPOŽIARNA INTERIEROVÁ HLINIKOVÁ ZASKLENÁ STENA S DVOJKRIDLÝMI DVERAMI 1500/2100 mm, KRIDLÁ OTOČNÉ, BEZPRAHOVÉ, NADSVETLIK PEVNÝ OMEZUJÚCE ŠÍRENIE TEPLA 30 min., SAMOZATVÁRAČ ZASKLENIE – BEZPEČNOSTNÉ SKLO, HLADKÉ, ČIRE OBJEKTOVÉ KOVANIE : POŽIARNE KOVANIE, ZÁMOK S VLOŽKOU, OBOUSTRANNE KLUČKA, DO STAVEBNÉHO OTVORU 1700/3050 mm V HORNEJ ČASTI S ROZŠÍRENÝM RÁMOM SKRÝTÝM NAD PODHLADOM PANIKOVÉ KOVANIE		
			1	0	1
			0	0	0
AL8 P L	EW 30/D3-C 3800/2565		PROTIPOŽIARNA INTERIEROVÁ HLINIKOVÁ ZASKLENÁ STENA S DVOIMI DVOJKRIDLÝMI DVERAMI 2 x 1650/2100 mm, KRIDLÁ OTOČNÉ, BEZPRAHOVÉ, NADSVETLIK PEVNÝ – PLECH OMEZUJÚCE ŠÍRENIE TEPLA 30 min., SAMOZATVÁRAČE ZASKLENIE – BEZPEČNOSTNÉ SKLO, HLADKÉ, ČIRE OBJEKTOVÉ KOVANIE : POŽIARNE KOVANIE, ZÁMOK S VLOŽKOU, OBOUSTRANNE KLUČKA, DO STAVEBNÉHO OTVORU 3800/2565 mm V HORNEJ ČASTI S ROZŠÍRENÝM RÁMOM SKRÝTÝM NAD PODHLADOM KRAJNÉ KRIDLÁ SA BUDÚ OTVÁRAŤ POD UHLIOM MIN. 115° TAK, ABY PO OTVORENÍ UMOŽNILI VOLNÝ PRECHOD MIN. 550 mm MEDZI OTVORENÝM KRIDLOM A NAJBLIŽŠOU KONŠTRUKCIOU PANIKOVÉ KOVANIE		
			1	0	1