


LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV

U1	UMÝVADLO š. 600 SO STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIOU
U2	UMÝVADLO š. 450 SO STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIOU
W1	ZÁCHODOVÁ MISA SO VSTAVANOU SPLACHOVACOU NÁDRŽKOU
SK1	SPRCHOVÝ KÚT STVORCOVÝ 900x900, KERAMICKÁ VANIČKA NÍZKA, S PRESKL. POSUVNOU STIENKOU SPRCHOVACIE VANIČKY PACIENTOV- KERAMICKÉ (NÍZKA VÝŠKA MAX. 3cm)
SB	SPRCHOVÁ BATERIA NÁSTENNÁ SO SPRCHOVOU HLAVICOU A ZVISLOU VODIACOU TYČOU
VN	UMÝVACIA KERAMICKÁ VANIČKA NOVORODENCOV VRÁTANE DTD SKRINKY, ROZMER 900X700/850
VB	BATERIA S VYTAHOVACOU SPRCHOU, FLEXIBILNOU HADICOU PRE UMÝVACIU VANIČKU
M1	NEREZOVÉ MADLO DVOJTYČOVÉ S OBLÚKOM SKLOPNÉ DLŽKA 830 MM, LESKLÝ POVRCH
V	VÝLEVKA KERAMICKÁ S NÁSTENNOU BATERIOU S PREDLŽENÝM RAMENOM 320mm A S NÁSTENNOU SPLACHOVACOU NÁDRŽKOU- NÍZKOPOLOŽENOU
D1	DREZ NEREZOVÝ 600/600, VÝŠKA 900, SAMONOSNÝ S 1 POLICOU
D2	DVOJDREZ NEREZOVÝ STOJATÝ 1000/500, VÝŠKA 900, SAMONOSNÝ S 1 POLICOU
ZN	NEREZOVÝ ZĽAB HRANATÝ, DLŽKA 1200 MM, ZÁVESNÝ UMÝVACÍ ZĽAB BEZ OPLÁSTENIA, POVRCH MATNÝ, SPECIFIKÁCIA DODÁVKY: NEREZOVÝ UMÝVACÍ ZĽAB, SIFÓN, UCHÝTKOVÁ SADA, MATERIÁL ČERNÍ 18/10 (AISI-304)
D3	PŮVODNÝ NEREZOVÝ STŮL S DREZOM 1600/710/920 - DEMONTOVAŤ A PO STAVEBNÝCH PRÁČACH SPATNE NAMONTOVAŤ
Δ	ROHOVÝ VENTIL PRÍPOJKOVÝ DN15
GV.	GULOVÝ KOHÚT DN ...
PPR.DG	PRECHODKA- ZMENA MATERIÁLU NA POTRUBÍ: OCEĽ- PLAST Tvarovka slúži na spojenie potrubia priemeru D a závitu G.
HL905	PRÍVZDUŠŇOVACÍ KANALIZAČNÝ VENTIL PODOMIETKOVÝ DN50/75, DN50/75 Hydraulická kapacita: 13 l/s Hmotnosť: 0,383 kg Materiál: plast ABS -pre podomietkovú inštaláciu do prieček. Dĺžkovo upraviteľná stavebná zátka 125x125.

PODORYS 3.NP
NAVRHOVANÝ STAV
GYNEKOLOGICKO PORODNICKÉ ODDELENIE
VODOVOD A KANALIZÁCIA



LEGENDA STAVEBNÝCH ÚPRAV:

- SU-ZT11
POTRUBNÉ ROZVODY ODPADU VEDENÉ V KONSTRUKCII PODLAHY, ULOŽENÉ V POTERI, AK TO NEBUDE MOŽNÉ- TAK POD STROPOM DOLEHNEJ PODLAŽIA- NAD PODHLADOM ULOŽENÉ V KLÍP. KORITKÁCH-NA ZÁVESOCH
- SU-ZT12
POTRUBNÝ ROZVOD ODPADU VEDENÝ ZVISLO DOLU, ČEZ STROPNÚ DOSKU Zx.
NÁPOJENIE NA JESTVUJÚCI ODPAK Ø110 NA 1NP
-OBLOŽENIE SDK 12,5mm KASTÍLKOM
- SU-ZT13
ZARIAĎ. PREDMET NÁPOJIŤ NA JESTVUJÚCI ODPAK

POZNÁMKA:

- ZAŽATKOVAŤ POVODNÉ NEPOTREBNÉ
- OOBOČKY VODY
- OOBOČKY KANALIZÁCIE

LEGENDA ROZVODOV:

- STUDENÁ VODA- POTRUBIE PRE PITNÚ VODU: Viacvrstvé potrubie -polyetylén, hliník, sieťovaný polyetylén, hygienický atest na pitnú vodu
- TEPLÁ VODA- vlastnosti potrubia ako studená voda
- CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY
- KANALIZAČNÉ PRÍPOJOVACIE RÜRY: PP- HT- SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
- NÁPOJENIE NA JESTVUJÚCE ROZVODY
- TEPELNÉ UZOLÁCIE ROZVODOV:
SV-DN15 (20x2,8)- iz.9
TUV-DN15 (20x2,8)- iz.20
SV-DN20 (25x3,5)- iz.9
TUV-DN20 (25x3,5)- iz.20

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ARCHITEKT DZURCOs.r.o.	
ING. ARCH. DZURCO PETER	ING. ARCH. DZURCO PETER	Nám. Slobody 1402 Vranov n.T. 093 01 tel.: 0 9 6 7 9 1 6 3 3 0 peterdzurco@gmail.com www -architekt dzurco.sk	
INVESTOR: VRANOVSKÁ NEMOCNICA a.s. M.R.STEFANIKA 187/177, Vranov nad Topľou, 093 27		ČASŤ: ASR	STUPEŇ DOKUMENT.: DSP
STAVBA: STAVEBNÉ ÚPRAVY GYNEKOLOGICKO-PÔRODNICKÉHO ODDELENIA NsP VRANOV NAD TOPĽOU		Č. ZÁKAZKY: 12/05	DATUM: 10/2017
OBJEKT: VLASTNÝ		DATUM REVIZIE:	SADA:
MIESTO: Vranov nad Topľou			
OBSAH VÝKRESU: PODORYS 3.NP VODOVOD A KANALIZÁCIA			
ČÍSLO VÝKR.: ZTI-1	MIERKA: 1:50	Č. REVIZIE:	