












VONKAJŠIE OKENNÉ ŽALÚZIE

označenie, rozmery, počet ks		pôdorysné zobrazenie
K1	6ks K1 - 3000 x 2050	
K2	11ks K2 - 600 x 2050	
K3	1ks K3 - 1600 x 2050	
K5	1ks K5 - 1500 x 2050	
K4	1ks K4 - 2340 x 2050	
K6	4ks DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ PRE VONKAJŠIE ŽALÚZIE	

Vlastnosti:  
Typ žalúzie: Z90  
Farba lamely: RAL 907/9007  
Farba krycieho plechu: RAL 9007  
Bloky krycieho plechu: nie  
Omietacia lišta 6L620x20: áno  
Typ držiaka plechu: na KP nastaviteľný  
Púzdra na zaomietacie VL: áno 6U6 profil  
Spodná lišta RAL: RAL 9007  
Vodiaca lišta: RAL 9007  
Elektropríslušenstvo: Vypínač nástenný

Doplňujúce informácie:  
-Prevedenie žalúzie Z90 v RAL 9007 - lamely, krycí plech, vod. lišty a spodná lišta, krycí plech 6L6 bez bočných krytov vrátane omietacej lišty 6L6 20x20 (výška podľa nábalu, 135mm), zaomietacie vod. lišty (v prípade dvoch a viac žalúzií na jedno okno sú použité aj priznané dvojité vodiace lišty so štandardnými držiakmi, štandardné/atypické riešenie rohu), motor Somfy J04WT ukončený Hirschmann koncovkou.  
- Súčasťou cenovej ponuky sú vypínače a diaľkové ovládače, motor Somfy je kompatibilný s väčšinou bežne dodávaných riadiacich systémov.  
- Motory sú štandardne dodávané s káblom 0,5m a sú ukončené koncovkou (krytie IP54). Potrebný prívod do exteriéru v hornej časti prekladu - 4 žilové káble 1,5 vyvedený do stredu žalúzie (resp. 3 žilové pri riadení RTS/io). Každá žalúzia musí mať samostatný kábel (u riadenia RTS/io je možné kábel smýčkovaf)

KLAMPIARSKÉ PRVKY STRECHY

POLOŽKA	POPIS	SCHÉMA	ROZMER	MNOŽSTVO	POZNÁMKA
KL1	OPLECHOVANIE ATIKY VIPLANYLOVÁ LIŠTA- ZÁVETERNÁ VRÁTANE SPOJOK		RS.= 250	121,8 m	FARBA SVETLOSIVÁ VIPLANYL
KL2	OPLECHOVANIE PRI NAPOJENÍ NA STENU VIPLANYLOVÁ LIŠTA		RS.= 70	40.2 m	
KL3	OPLECHOVANIE PRI STYKU POLYK. STRECHY A STENY VIPLANYLOVÁ LIŠTA		RS.= 250	10.2 m	
KL4	OPLECHOVANIE KÚTU VIPLANYLOVÁ LIŠTA		RS.= 100	154,8 m	
KL5	OPLECHOVANIE ROHU VIPLANYLOVÁ LIŠTA		RS.= 100	126,2 m	
KL6	VODOROVNÝ DAŽĎOVÝ PODODKVAPOVÝ ŽĽAB HRANATÝ 120x70 +HÁKY ŽĽABOV		DL.=	11,40 m	POPLAST. PLECH
KL7	KOTLIK- NAPOJENIE ODKVAPU		KS=	2 ks	
KL8	ZVISLÝ ZVOD HRANATÝ 80x80 +ÚCHYTKY ODPAD. RÚRY DO OCEČ. KONŠTR.+ OBJÍMKY KOTVENIE á 2,0m		DL.= 5,0m KS= 2	10 m	
KL9	STREŠNÁ VPUSŤ S ÚPRAVOU OKRAJOV PVC FÓLIOU			6 ks	
KL10	VETRACIA HLAVICA ZTI			4 ks	
S-1	PVC FÓLIA 1,8mm vodorovne 473,6m2, zvislo 72,1m2			545,70 m2	FARBA SVETLOSIVÁ
S-2	POLYKARBONÁT BRONZ 7K16mm -VRÁTANE DOPLNKOV: ŠTARTOVACIA HLINIKOVÁ LYŠTA KONCOVÁ HLINIKOVÁ LYŠTA PRI ODKVAPE HLINIKOVÉ LYŠTY PRE SPOJENIE POLYKARB. DOSIEK HLINIKOVÉ PÁSKY			100,40 m2	

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ARCHITEKT <b>DZURCO</b> s.r.o.	
ING. ARCH. DZURCO PETER	ING. ARCH. DZURCO PETER		
INVESTOR: VRANOVSKÁ NEMOCNICA a.s. M.R.ŠTEFÁNKA 187/177, Vranov nad Topľou, 093 27		Nám. Slobody 1492 Vranov n. T., 093 01 t e l . : 0 9 0 7 9 1 5 3 3 0 peterdzurco@gmail.com www . architektdzurco.sk	
STAVBA: NsP Vranov nad Topľou- Prístavba OAMIS, zmena dokončenej stavby		ČASŤ:	ASR
OBJEKT: VLASTNÝ		STUPEŇ DOKUMENT.:	RP
MIESTO: Vranov nad Topľou		Č. ZÁKAZKY:	10/05
OBSAH VÝKRESU: VÝPIS KLAMPIARSKYCH PRVKOV		DÁTUM:	10/20 17
DÁTUM REVIZIE:		SADA:	
ČÍSLO VÝKR.: 26	MIERKA: 1:50	Č. REVIZIE:	